

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig51576-p-7211.html>



## Klocki hamulcowe SIEGER SIG51576

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Nasza cena brutto | <b>96 zł</b>              |
| Dostępność        | <b>Zapytaj sprzedawcę</b> |
| Numer katalogowy  | <b>SIG51576</b>           |
| Kod producenta    | <b>SIG51576</b>           |
| Producent         | <b>SIEGER</b>             |
| Grubość [mm]      | <b>18,2</b>               |
| Długość [mm]      | <b>156,4</b>              |
| Rodzaj produktu   | <b>Klocki hamulcowe</b>   |
| Strona montażu    | <b>oś przednia</b>        |

### Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

### Klocki hamulcowe Volvo S60 00->, Volvo S80 I 98-> SIEGER SIG51576

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynnikiem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych](#)

#### Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płyta mocująca klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

#### Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

#### Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

#### Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

#### Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

---

## Numery zamienne

VOLVO

274285

VOLVO

2742856

VOLVO

30769122

VOLVO

30793231

VOLVO

30793265

VOLVO

307932650

ACDelco

AC694781D

APEC BRAKING

PAD1411

ATE

13046071872

ATE

13047071872

BENDIX

573142B

BENDIX

---

DB1661

BORG %26 BECK

BBP1861

BOSCH

0 986 494 158

BOSCH

0 986 TB2 875

BRAKE ENGINEERING

PA1696

BREMBO

P86016

BREMBO

P86022

DELPHI

LP1458

DELPHI

LP1787

E.T.F.

121062

E.T.F.

121187

FEBI BILSTEIN

16504

---

FERODO

FDB1382

FERODO

FQT1382

FERODO

FSL1382

FIRST LINE

FBP3493

FTE

BL2005A1

GIRLING

6115762

HELLA

8DB 355 011-571

JURID

573003J

JURID

573003JAS

JURID

573003JC

JURID

573142J

JURID

573142JAS

---

KAWE

81672

LEMFORDER

26290

LPR

05P1286

MAGNETI MARELLI

363702161399

METELLI

2208330

MEYLE

025 235 9018

MEYLE

025 235 9018/PD

MGA

743

MINTEX

MDB2543

NECTO

FD6855A

NECTO

FD6855N

NK

---

224820

NK

224823

OPTIMAL

12142

OE

30793265

PAGID

T1473

PEX

7767

QH Benelux

7619

QUINTON HAZELL

107000

QUINTON HAZELL

BP1396

QUINTON HAZELL

BP1547

REMSA

099500

REMSA

107000

---

REMSA

99500

ROULUNDS RUBBER

694781

RUVILLE

D97978820

SBS

224820

SBS

224823

ScanTech

404285

SPIDAN

32468

SWAG

55916504

TEXTAR

2359001

TEXTAR

2414101

TRISCAN

811027010

VALEO

301030

---

VALEO

601030

WAGNER

WBP23073A

WOKING

P1170300

ZIMMERMANN

235901901

## Parametry

Ograniczenia producenta

ATE

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Oznaczenie kontrolne

E9-90R-01107/1086

Długość 1 [mm]

156,4

Długość 2 [mm]

155,2

Wysokość 1 [mm]

71

---

Wysokość 2 [mm]

72

Grubość 1 [mm]

18,2

Grubość 2 [mm]

19,7

## Zastosowanie

VOLVO S60 I (384)

**2.0 T** (180KM / 132kW) benzyna (od 2000.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4** (140KM / 103kW) benzyna (od 2000.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4** (180KM / 132kW) benzyna (od 2005.01 do 2006.10)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 Bifuel** (140KM / 103kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2001.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 Bifuel** (140KM / 103kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2001.07 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 CDI** (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2005.12)

---

VOLVO S60 I (384)

**2.4 D** (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 D** (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 D** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2009.12)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 D** (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2006.12)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 D5** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 D5** (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 T AWD** (200KM / 147kW) benzyna (od 2001.06 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.4 T5** (260KM / 191kW) benzyna (od 2004.04 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.5 T** (210KM / 154kW) benzyna (od 2003.01 do 2010.04)

VOLVO S60 I (384)

**2.5 T AWD** (210KM / 154kW) benzyna (od 2002.07 do 2010.04)

VOLVO S80 I (184)

**2.4** (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.01 do 2006.07)

---

VOLVO S80 I (184)

**2.4** (170KM / 125kW) benzyna (od 1999.01 do 2006.07)

VOLVO S80 I (184)

**2.4 D** (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2006.07)

VOLVO V70 II (285)

**2.4 CDI** (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2008.12)

VOLVO V70 II (285)

**2.4 D** (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2008.12)

VOLVO V70 II (285)

**2.4 D5** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2008.12)

VOLVO V70 II (285)

**2.4 D5 AWD** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2007.08)

VOLVO V70 II (285)

**2.4 T5** (260KM / 191kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.08)

VOLVO V70 II (285)

**2.5 T** (209KM / 154kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.08)

VOLVO V70 II (285)

**2.5 T AWD** (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.07 do 2007.08)

VOLVO XC90 I (275)

**2.5 T AWD** (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.10 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

**3.2 AWD** (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2012.12)

---

VOLVO XC90 I (275)

**3.2 AWD** (238KM / 175kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

**D3 / D5** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

**D5 AWD** (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

**D5 AWD** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

**D5 AWD** (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

**D5 AWD** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

**T6 AWD** (272KM / 200kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

**V8 AWD** (316KM / 232kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

## O producencie + VIDEO

### Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki

---

sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.