Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 20:08

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-trw-gdb1040-p-6354.html

Klocki hamulcowe TRW GDB1040



Nasza cena brutto	**94 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 h**
Numer katalogowy	**GDB1040**
Kod producenta	**GDB1040**
Kod EAN	**3322936410409**
Producent	**TRW**
Grubość [mm]	**17,3**
Długość [mm]	**140,2**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Podana cena brutto dotyczy 1 kpl klocków hamulcowych do naprawy hamulców jednej osi (zazwyczaj 4 szt. klocków).

Numery zamienne

CHEVROLET

11046-948-372

CHEVROLET

90421736

CHEVROLET

90442995

CHEVROLET

90485140

CHEVROLET

90510331

DAEWOO

11046148

DAEWOO

11046948322

OPEL

16 05 087

OPEL

16 05 455

OPEL

1605810

OPEL

1605824

OPEL

1605881

OPEL

1605907

OPEL

90421736

OPEL

90442995

OPEL

90485140

OPEL

90510331

OPEL

93176120

OPEL

93192639

VAUXHALL

16 05 087

VAUXHALL

16 05 455

VAUXHALL

1605810

VAUXHALL

90421736

VAUXHALL

90442995

VAUXHALL

90485140

VAUXHALL

90510331

VAUXHALL

93176120

VAUXHALL

93192639

A.B.S.

36771

A.B.S.

36771OE

ACDelco

AC426981D

ACDelco

AC470081D

APEC BRAKING

PAD730

ASHIKA

5003390

ASIMCO

KD7517

ATE

13046070512

ATE

13046370512

AUTOMEGA

1016050907

AUTOMEGA

3016050087

AUTOMEGA

3016050881

BENDIX

571395B

BENDIX

571492B

BENDIX

571492X

BENDIX

571924B

BENDIX-AU

DB1275

BLUE PRINT

ADG04228

BLUE PRINT

ADG04276

BORG %26 BECK

BBP1117

BORG %26 BECK

BBP1424

BOSCH

0 986 460 938

BOSCH

0 986 560 938

BOSCH

0 986 AB4 166

BOSCH

0 986 AB4 189

BOSCH

0 986 TB2 021

BOSCH

0 986 TB2 677

BOSCH

986460938

BOSCH

986491900

BOSCH

986560938

BRAKE ENGINEERING

PA597

BREMBO

P59005

BREMBO

P59011

BREMBO

P59013

DELPHI

LP0585

DELPHI

LP0702

DELPHI

LP415

DELPHI

LP702

DITAS

DFB2040

E.T.F.

120520

FEBI BILSTEIN

16055

FEBI BILSTEIN

16203

FERODO

FDB4749

FERODO

FDB732

FERODO

FDS732

FERODO

FQT732

FERODO

FSL732

FERODO

TAR732

FIRST LINE

FBP3039

FTE

BL1278A2

FTE

BL1299A1

GALFER

B1G10203172

GIRLING

6110402

HELLA

8DB 355 007-531

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3600908

HERZOG GERMANY

886771

ICER

180454

ICER

180454066

ICER

180454072

ICER

180454073

ICER

180858

JAPANPARTS

PA390AF

JP GROUP

881605907

JURID

571276D

JURID

571395JAS

JURID

571492D

JURID

571492J

JURID

571492JAS

JURID

571924J

JURID

571924JAS

KAWE

80980

KAWE

81050

KBP

BP1002

KBP

BP1003

LEMFORDER

20626 03

LEMFORDER

20724 03

LPR

05P599

MAGNETI MARELLI

363702160015

MAGNETI MARELLI

363702160317

MAGNETI MARELLI

363702161194

MAPCO

56351

MAPCO

6351

MAPCO

6518

METELLI

2200770

METZGER

039300

METZGER

039320

MEYLE

025 205 4716

MEYLE

025 205 4716/PD

MGA

309

MINTEX

MDB1556

MINTEX

MDB2783

MINTEX

MDK0001

MINTEX

MDK0002

MINTEX

MDK0157

MINTEX

MDK0158

NECTO

FD6391A

NECTO

FD6391N

NIPPARTS

J3600901

NK

223609

OPTIMAL

9360

OPTIMAL

9360E

OPTIMAL

9771

OPTIMAL

9873

OE

20547165

PAGID

T1045

PAGID

T1045ECO

PAGID

T1089

PAGID

T1578

PEX

7188

PEX

7188S

QH Benelux

2712

QH Benelux

2801

QH Benelux

2869

QUINTON HAZELL

839301

QUINTON HAZELL

839302

QUINTON HAZELL

839303

QUINTON HAZELL

BLF523

QUINTON HAZELL

BP356

QUINTON HAZELL

BP523

QUINTON HAZELL

BP556

QUINTON HAZELL

BP813

RAMEDER

T0600035

RAMEDER

T0610564

RAMEDER

T0610735

REMSA

039300

REMSA

039302

REMSA

039320

REMSA

39300

REMSA

39320

REMSA

839301

REMSA

839302

REMSA

839303

ROADHOUSE

839301

ROADHOUSE

839302

ROADHOUSE

839303

ROULUNDS RUBBER

470081

SBS

223609

SCT GERMANY

SP252

SPIDAN

30960

SPIDAN

31249

SWAG

40916055

SWAG

40916203

TEXTAR

2054701

TEXTAR

2054716805

TEXTAR

2127504

TOPRAN

202464

TRISCAN

811024957

TRUSTING

0790

VAICO

V400151

VAICO

V4001511

VALEO

168227

VALEO

168366

VALEO

301356

VALEO

597008

VALEO

597139

VALEO

598039

VALEO

598182

VALEO

598356

VALEO

601086

WAGNER

WBP20547A

WOKING

P293300

WOKING

P293320

ZIMMERMANN

205471701

ZIMMERMANN

205471702

ZIMMERMANN

212761702

Parametry

Ograniczenia producenta

ATE

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 01024/067

Wysokość [mm]

58,1

Długość [mm]

140,2

Grubość [mm]

17,3

Zastosowanie

DAEWOO CIELO

1.5 (71KM / 52kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO

1.5 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO

1.5 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.08 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

1.5 (71KM / 52kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

1.5 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

1.5 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.08 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

1.5 (80KM / 59kW) benzyna (od 1997.08 do 2008.06)

DAEWOO LANOS (KLAT)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS (KLAT)

1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS (KLAT)

1.5 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.10 do 1999.06)

DAEWOO LANOS (KLAT)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

1.5 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.10 do 1999.06)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1997.02)

FSO LANOS liftback

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS liftback

1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS sedan

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS sedan

1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.7 TDS (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F CLASSIC Kombi (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1998.01 do 2005.01)

OPEL ASTRA F CLASSIC Kombi (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2005.01)

OPEL ASTRA F CLASSIC liftback (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F CLASSIC liftback (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F CLASSIC sedan (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F CLASSIC sedan (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1993.05 do 2001.03)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.08)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.03)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.09)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1992.09)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.7 TDS (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.09)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1992.09)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.11 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 TDS (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.02)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.07)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.2 (45KM / 33kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1999.08 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1982.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.2 i (45KM / 33kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.2 N (52KM / 38kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.2 S (55KM / 40kW) benzyna (od 1982.09 do 1990.02)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1985.09 do 1989.10)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.3 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1986.09 do 1990.09)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.3 S (70KM / 51kW) benzyna (od 1982.09 do 1989.10)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.4 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1985.01 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.4 S (72KM / 53kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1987.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.5 TD (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI (98KM / 72kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI (100KM / 74kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.08 do 1992.09)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI Cat (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.02 do 1993.03)

OPEL CORSA A Nadwozie pełne / liftback (S83)

1.2 (45KM / 33kW) benzyna (od 1986.02 do 1989.04)

OPEL CORSA A Nadwozie pełne / liftback (S83)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1986.02 do 1989.04)

OPEL CORSA A Nadwozie pełne / liftback (S83)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1986.02 do 1990.07)

OPEL CORSA A Nadwozie pełne / liftback (S83)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1986.02 do 1989.04)

OPEL CORSA A Nadwozie pełne / liftback (S83)

1.3 (69KM / 51kW) benzyna (od 1986.02 do 1989.04)

OPEL CORSA A Nadwozie pełne / liftback (S83)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1987.06 do 1989.04)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1982.09 do 1992.09)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.2 i (45KM / 33kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.2 N (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.01 do 1987.10)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.2 S (55KM / 40kW) benzyna (od 1982.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.2 S (58KM / 43kW) benzyna (od 1982.09 do 1987.10)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1985.09 do 1987.10)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.3 S (70KM / 51kW) benzyna (od 1982.09 do 1987.10)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1989.10 do 1993.03)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.4 S (72KM / 53kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1987.10 do 1992.11)

OPEL CORSA A TR (S83)

1.5 TD (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1987.10 do 1993.03)

OPEL CORSA B (S93)

1.0 i 12V (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.2 i (45KM / 33kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.2 i (45KM / 33kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.2 i 16V (65KM / 48kW) benzyna (od 1998.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1993.04 do 1994.08)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.09 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.5 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.5 TD (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.6 GSI 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.6 i 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1994.09 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.6 i 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2000.09)

OPEL CORSA B Kombi (S93)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.12)

OPEL CORSA B Kombi (S93)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2002.12)

OPEL CORSA B Nadwozie pełne / liftback (S93)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1999.08 do 2000.09)

OPEL CORSA B Nadwozie pełne / liftback (S93)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2000.09)

OPEL KADETT E Combo (T85)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1994.07)

OPEL TIGRA (S93)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 2000.12)

OPEL TIGRA (S93)

1.4 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.12)

OPEL TIGRA (S93)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1994.07 do 1998.08)

OPEL TIGRA (S93)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1997.08 do 1998.08)

OPEL VECTRA A (J89)

1.4 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.06)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.05)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 (69KM / 51kW) benzyna (od 1992.08 do 1993.07)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.09)

OPEL VECTRA A (J89)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.8 i Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.4 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.06)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.08 do 1994.06)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 (69KM / 51kW) benzyna (od 1992.08 do 1993.07)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 i Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 S (82KM / 60kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.05)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1992.09)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.03 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.8 i Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.11)

O producencie

Marka części hamulcowych TRW

Producent tarcz i klocków hamulcowych TRW łączy wysoką jakość procesów obróbki mechanicznej z precyzyjnie kontrolowanym zestawem surowców, produkując najbezpieczniejsze, najwyższej jakości rozwiązania hamulcowe do pojazdów użytkowych - osobowych samochodów oraz ciężarowych. Każdy element tarcz i klocków hamulcowych jest zrealizowany w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania i możliwości kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wiążą się zdecydowanie z łatwiejszym montażem do wybranego samochodu, TRW to także jakość godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych części samochodowych, z pomocą których możesz śmiało i komfortowo jeździć. TRW bardzo dużo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i klocków hamulcowych zanim dopuści je do produkcji pełnowymiarowej i dalszej sprzedaży - w procesie rygorystycznej kontroli jakości tarcze i klocki hamulcowe poddawane są licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymałościowym. Poddając części wyczerpującemu procesowi testowania pewne jest to, że części dostarczone przez markę TRW są w pełni jakościowe - wyróżniają się wysoką zawartością węgla, co znacznie wpływa na niski stopień kurczliwości, dzięki temu także produkty dostarczone do Twojego samochodu są dużo bardziej wytrzymałe.Tarcze i klocki hamulcowe mają wysoką odporność na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybór hamulców TRW to gwarancja bezpieczeństwa i solidności. Na tych produktach można z pewnością polegać w codziennej pracy a szeroki wybór tarcz i klocków hamulcowych sprawia, że możemy dobrać najbardziej hamulcowe odpowiednie rozwiązanie do swojego samochodu - nawet takiego, które wymaga skomplikowanych części.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi części pokrywającymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czołowy producent na niezależnym rynku części zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy. Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi za sprawą gamy hamulców tarczowych , która oferuje najwyższą jakość i coraz szerszy zakres zastosowań, zawdzięczając to wszystko ponad 100-letniemu doświadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniają ci:

- 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
- Tarcze hamulcowe, które przewyższają wymogi specyfikacji oryginalnego wyposażenia (OE)

12 milionów powodów, by zaufać tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionów tarcz hamulcowych, zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i dla niezależnego rynku części zamiennych na całym świecie, możesz więc zaufać liderom rynku. A ponieważ zawsze jesteśmy w czołówce pod względem innowacyjności, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwiązania w technologii wytwarzania hamulców tarczowych, gwarantujące ci możliwość zaoferowania wyższego poziomu usług swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

- Oryginalne wyposażenie TRW nigdy nie jest kopią istniejącego modelu – jest ono projektowane i budowane od podstaw, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierzą się codziennie twoi klienci. Aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i wysokie parametry użytkowe, nasz dział ds. rozwoju produktów stworzył pierwsze w branży – hamulce tarczowe lakierowane na czarno.
- Poprzez pokrycie części tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy się jednolita powierzchnia stanowiąca dodatkową barierę ochronną przeciw korozji. Lakier został specjalnie opracowany w zakładzie TRW zajmującym się oryginalnym wyposażeniem i zapewnia wykończenie tarczy połyskliwą powłoką (dla kierowców zwracających uwagę na detale liczy się też ładny wygląd).
- Chcemy zagwarantować, by montażyści wykonywali doskonałą usługę dla swoich klientów, ułatwiając im szybki montaż. To jeszcze jedna korzyść z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane są w papier antykorozyjny, który pochłania wilgoć. Nie trzeba zatem smarować tarcz olejem ani środkiem antykorozyjnym, który musi być zmyty przed montażem. Po prostu wyjmujesz je z pudełka i przystępujesz do pracy, przez co oszczędzasz czas i pieniądze.
- Ta innowacja opiera się na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezpośrednich badań i rozwijania stosunków, jakie firma TRW utrzymuje z najważniejszymi producentami samochodów na świecie, tak więc nabywcy naszych rozwiązań mogą zapewnić wartość dodaną swoim własnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartości węgla

Ponieważ nasze tarcze o wysokiej zawartości węgla są projektowane nie tylko pod kątem zgodności z normami, ale również z myślą o stworzeniu rzeczywiście najlepszego rozwiązania na świecie, mogą przewyższać wymagania specyfikacji producenta. Oferują one wyższe parametry w zakresie rozprowadzania ciepła, większą stabilność pracy i najlepsze parametry użytkowe.

Tarcze o wysokiej zawartości węgla spełniają wciąż rosnące potrzeby w zakresie ciężaru, wydajności hamowania i właściwości NVH (hałas, wibracje, uciążliwość działania). Przy coraz większej liczbie producentów samochodów wprowadzających tarcze o wysokiej zawartości węgla jako wyposażenie standardowe, zapewniamy, że możesz polegać na pokryciu bardzo dużej części potrzeb rynku przez naszą gamę części zamiennych.

A to dlatego, że:

- Tarcze wytwarzane z wysoką zawartością węgla posiadają optymalną przewodność cieplną pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w wyniku tego, zapewnić bardziej stałą wydajność hamowania
- Jest mniej prawdopodobne, że tarcza hamulcowa o wysokiej zawartości węgla odkształci się, co oznacza mniej problemów związanych z parametrami użytkowymi
- Wysoka zawartość węgla poprawia właściwości w zakresie rozpraszania ciepła przez tarcze, zapewniając większą stabilność i zwiększoną odporność na odkształcenia i pęknięcia wskutek czynników termicznych
- Tarcze o wysokiej zawartości węgla pomagają również eliminować hałas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaż tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, które są dostarczane wraz ze śrubami mocującymi, tak więc nigdy nie trzeba używać ponownie starych, zużytych i skorodowanych mocowań. Śruby mocujące często zostają uszkodzone podczas wymiany tarcz hamulcowych i nie mogą być ponownie użyte. Dołączając śruby mocujące do naszych tarcz hamulcowych, sprawiliśmy, , że dokonujesz ich wymiany łatwiej, szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd. W przypadku większości naszych produktów, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudełku TRW. Oznacza to, że możesz oferować tak samo doskonałą usługę za każdym razem – i że twój klient w każdym przypadku może polegać na najwyższych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposażenie, poddajemy kontroli każdy detal każdej części i nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obróbki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy są wykonane z najwyższej jakości materiału GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartości węgla. Zachowujemy ścisłą kontrolę nad trzema innymi wartościami tolerancji: DTV (odchylenia w grubości tarczy) nigdy nie przekracza 12 µm; tolerancja wykończenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 µm; środkowy otwór zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to nieskomplikowany montaż i komfortowe parametry działania pozwalające uniknąć niespodzianek.

Bezpieczeństwo tarcz hamulcowych z żeliwem

Ponieważ zobowiązaliśmy się do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyższej jakości tarcz hamulcowych, do produkcji wysokiej klasy szarego żeliwa używany jest starannie kontrolowany zestaw surowców. Nie wystarczy jakość procesów mechanicznej obróbki – już od fazy początkowego odlewu musi to być jak najlepsze połączenie dla uzyskania najwyższych końcowych parametrów działania.

Wszechstronne testy TRW zapewniają:

- Wysoką zawartość węgla (lejność ułatwia odlewanie i obróbkę maszynową oraz oznacza niski stopień kurczliwości)
- Niską temperaturę topnienia (1140°C- 1200°C)
- Wysoką odporność na zużycie
- Wysoką pojemność cieplną
- Wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, zapewniając wysoki poziom sztywności
- W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa odlewy są poddawane rozmaitym rygorystycznym testom i kontrolom, zanim zostaną zatwierdzone do obróbki maszynowej.

Zwiększone bezpieczeństwo za sprawą łożysk i pierścienia czujnika ABS

Oferujemy również gamę tarcz hamulcowych z wbudowanymi łożyskami, pierścieniami czujników ABS i akcesoriami montażowymi. Bardzo ułatwia to czynności, gdy trzeba wykonać montaż, ponieważ te kluczowe dla bezpieczeństwa elementy nierzadko zostają uszkodzone podczas wymiany tarczy. Użycie starego, zużytego lub uszkodzonego łożyska może także zwiększyć ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi łożyskami kół są montowane w sposób zapewniający prawidłowe dociśnięcie łożyska. Zapewnimy dostawę zarówno pierścienia zębatego, jak i magnetycznego czujnika ABS, zależnie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczeństwo dzięki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale również wszelkiego typu rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega współdziałanie poszczególnych elementów, aby zwiększyć do

maksimum wydajność układu hamowania i zapewnić ochronę pasażerom we wnętrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy nasze tarcze w taki sposób, by stanowiły zrównoważony element układu hamulcowego. To właśnie dlatego tarcze i klocki hamulcowe TRW oznaczają dla Ciebie najskuteczniejszy montaż i najwyższą jakość.

A TERAZ COŚ O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Życie polega na zwiększaniu swoich możliwości we wszystkim, co robimy. Dzięki klockom hamulcowym TRW możesz zaoferować swoim klientom znakomitą wydajność. Klocki TRW Aftermarket są najlepsze w branży, zapewniając w każdych warunkach wysoką jakość i niezawodne parametry pracy, którym możesz zaufać. Jesteśmy wiodącymi specjalistami na rynku, jeśli chodzi o układy hamulcowe, skorzystaj więc z naszego doświadczenia. Damy ci pewność, że będziesz mógł oferować najlepsze usługi, a systemy związane z bezpieczeństwem w pojazdach twoich klientów będą optymalnie działać na drodze za każdym razem.

Lepsze parametry użytkowe klocków hamulcowych dzięki COTEC

Nasi badacze znaleźli metodę, aby zapewnić jak najlepszą jakość przy wymianie przednich lub tylnych klocków hamulcowych. Ma ona nazwę COTEC.

Ta nowoczesna powłoka silikatowa jest stosowana do materiału ciernego zamiennych klocków hamulcowych, zapewniając lepszy kontakt między tarczą a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniają drogę hamowania krótszą aż do siedmiu metrów w porównaniu z innymi wysokiej klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klocków (okres dopasowywania się klocków). Ta innowacyjna technologia oznacza, że pozostawiamy w tyle wszystkich największych konkurentów pod względem parametrów pracy w okresie dopasowywania się klocka, gdy współczynnik tarcia jest niższy niż zwykle.

Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu powłoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, ponieważ ma ona wpływ na bezpieczeństwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowcę. Ponad 90% klocków hamulcowych sprzedawanych przez TRW w Europie, ma już powłokę COTEC.

DTEC wzmacnia gamę COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliśmy DTEC, najwyższej klasy klocek ceramiczny o niskiej emisji pyłów, w którym do wszystkich zalet bezpieczeństwa oferowanych przez naszą główną gamę klocków powlekanych COTEC dołącza się technologia niskiej emisji pyłów, by obniżyć poziom zapylenia powierzchni felgi aż o 45%. Możesz więc teraz oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci klocków hamulcowych DTEC pozwalających utrzymać czystsze koła.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider pośród dostawców systemów hamowania, jesteśmy z siebie dumni, oferując najwyższe standardy we wszystkich naszych klockach hamulcowych do pojazdów. Zapewnia nam to:

Pełna kontrola
Dla 100% własnej produkcji klocków hamulcowych TRW może gwarantować jakość części spełniającą nasze rygorystyczne normy
Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania
TRW projektuje i wytwarza cały układ hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej działalności.

Produkcja klocków wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiału ciernego w produkcji klocków hamulcowych. Opracowywanie składu materiału ciernego we własnych zakładach pozwala nam uzyskać doskonałe połączenie surowców - od gumy po grafit, stwarzając najwyższe parametry bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klocków do temperatury 600-700oC, co pozwala skrócić czas dopasowywania się klocka i zmniejszyć zjawisko początkowego zaniku siły hamowania. Automatyczne prasy do formowania pozwalają nam stosować technologię głębokiego formowania, w wyniku której powstaje bardziej spójna gęstość i porowatość. Kierowcom, którzy opuszczą warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich samochodach, przyniosą one poprawę komfortu podróżowania z powodu zminimalizowania poziomu drgań i szumów.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyskać doskonałą jakość

Każdy element naszych klocków hamulcowych dla rynku usług posprzedażnych jest wielokrotnie testowany, włącznie z niezwykle ważnymi płytkami, do których mocowany jest materiał cierny. Aby zapobiec rozwijaniu się korozji na płytce stosujemy powłokę proszkową, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewnić wytrzymałość klocka hamulcowego na duże siły ścinające oraz wysokie temperatury.

Więcej niż same tarcze i klocki hamulcowe

Dzięki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, możemy dać gwarancję na nasze części, ale nasze usługi obejmują jeszcze znacznie więcej. Kiedy potrzebujesz klocków hamulcowych na wymianę, możesz poprosić nas telefonicznie o dostarczenie produktu, który idealnie odpowiada twoim dokładnym wymaganiom i w którym przejawia się nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montażowe wymagane do wykonania szybkiego montażu, a nasza gwarancja na 36 miesięcy, 31 068 mil (50 000 km) będzie stanowić wartość dodaną dla twojej firmy, jak również zapewni spokój i poczucie bezpieczeństwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe – i dbamy o środowisko

Wszyscy mamy obowiązek chronić środowisko, zatem udoskonaliliśmy jeszcze bardziej metody produkcji naszych klocków hamulcowych. Dzięki używaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych płytek zamiast tradycyjnego wypalania płomieniem, oszczędzamy energię i wytwarzamy niższe emisje CO2 – to praktyka będąca obecnie standardem w przypadku oryginalnego wyposażenia (OE). TRW wprowadziło również pierwszy program produktowy przyjaznych dla środowiska klocków hamulcowych do samochodów przewożących pasażerów w Europie, co oznacza, że nigdy nie używamy materiałów takich jak ołów, rtęć, kadm, antymon, mosiądz ani molibden.

Dbamy o części układu hamulcowego – i ty również o to dbasz

Jako wiodący producent układów hamulcowych na globalnym rynku usług posprzedażnych wykazujemy energię, pasję i zaangażowanie, by zagwarantować, że nasze produkty naprawdę wyróżniają się spośród innych. Próbując wciąż ulepszać i rozszerzać naszą gamę klocków i tarcz hamulcowych, jak również zacisków i szczęk hamulcowych, zrobiliśmy wszystko, aby dostawa i wymiana klocków hamulcowych odbywała się w sposób bezstresowy. Dzięki liczącej ponad 100 lat historii wytwarzania przez nas oryginalnego wyposażenia, mamy doświadczenie niezbędne by dokonać prawdziwego postępu w zakresie bezpieczeństwa samochodów w całej Europie.