Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:38

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-trw-gdb1160-p-6413.html



Klocki hamulcowe TRW GDB1160

Nasza cena brutto	**110 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Czas wysyłki	**48 h**
Numer katalogowy	**GDB1160**
Kod producenta	**GDB1160**
Kod EAN	**3322936411604**
Producent	**TRW**
Grubość [mm]	**14,5**
Długość [mm]	**61,7**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Podana cena brutto dotyczy 1 kpl klocków hamulcowych do naprawy hamulców jednej osi (zazwyczaj 4 szt. klocków).

Numery zamienne

VOLVO

2701662

VOLVO

270196

VOLVO

270924

VOLVO

271477

VOLVO

2714772

VOLVO

271586

VOLVO

2715860

VOLVO

271758

VOLVO

2717585

VOLVO

271824

VOLVO

2718245

VOLVO

271962

VOLVO

272407

VOLVO

272463

VOLVO

2724631

VOLVO

272774

VOLVO

2727820

VOLVO

2728700

VOLVO

272911

VOLVO

2729119

VOLVO

30648383

VOLVO

30793802

VOLVO

8628240

A.B.S.

36049

A.B.S.

36049OE

ACDelco

AC458781D

ACDelco

AC473881D

APEC BRAKING

PAD716

ATE

13046034012

ATE

13046034032

ATE

13046040442

ATE

13047040442

BENDIX

571213B

BENDIX

571417B

BENDIX-AU

DB2

BORG %26 BECK

BBP1698

BOSCH

0 986 466 302

BOSCH

0 986 TB2 134

BOSCH

F 03B 150 204

BRAKE ENGINEERING

PA1911

BREMBO

P59001

DELPHI

LP0018

DELPHI

LP18

E.T.F.

120383

FEBI BILSTEIN

16230

FEBI BILSTEIN

16231

FERODO

FDB2H

FERODO

FDB2X

FERODO

FDB704

FERODO

FSL2

FIRST LINE

FBP1357

FIRST LINE

FBP3327

FRI.TECH.

2090

FTE

BL1593A3

GALFER

B1G10205102

GIRLING

6111602

HELLA

8DB 355 005-971

HELLA

8DB 355 008-801

HERZOG GERMANY

886049

ICER

180078

ICER

180890

JURID

571213J

JURID

571279D

JURID

571279J

JURID

571279JAS

JURID

571417J

KAWE

80912

LEMFORDER

24866 03

LPR

05P024

LPR

05P362

MAGNETI MARELLI

363702160596

MAGNETI MARELLI

363702160827

MAPCO

6298

METELLI

2202000

METZGER

025720

METZGER

990K

MEYLE

025 207 5514

MGA

573

MINTEX

MDB1068

MINTEX

MDB2129

MINTEX

MGB533

MONROE

L2759

NECTO

FD50A

NECTO

FD50N

NK

224806

OPTIMAL

9509

OE

20755151

PAGID

T0230

PAGID

T1184

PEX

7141

PEX

7146

PEX

7146S

QH Benelux

2570

QH Benelux

7276

QUINTON HAZELL

BP686

RAMEDER

T0600025

RAMEDER

T0600241

RAMEDER

T0600258

RAMEDER

T0600268

RAMEDER

T0600296

RAMEDER

T0600316

RAMEDER

T0600333

RAMEDER

T0600339

RAMEDER

T0600340

RAMEDER

T0600387

RAMEDER

T0600391

RAMEDER

T0600395

RAMEDER

T0600400

RAMEDER

T0610544

REMSA

025710

REMSA

025720

REMSA

25710

REMSA

25720

REMSA

25745

ROULUNDS RUBBER

458781

ROULUNDS RUBBER

473881

RUVILLE

D86177360

SBS

224806

ScanTech

40857

SPIDAN

31431

SWAG

55916230

SWAG

55916231

TEXTAR

2008802

TEXTAR

2075506

TEXTAR

2075515004

TRISCAN

811027006

TRISCAN

811027007

TRUSTING

2090

VAICO

V950048

VALEO

301270

VALEO

540022

VALEO

597194

VALEO

598270

WAGNER

WBP20034A

WAGNER

WBP20755A

WOKING

P357310

ZIMMERMANN

207551551

Parametry

Ograniczenia producenta

ATE

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 01025/117

Wysokość [mm]

56,6

Długość [mm]

61,7

Grubość [mm]

14,5

Zastosowanie

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1976.08 do 1979.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (97KM / 71kW) benzyna (od 1978.09 do 1983.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (82KM / 60kW) benzyna (od 1974.08 do 1976.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1984.09 do 1993.12)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (111KM / 82kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.12)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (101KM / 74kW) benzyna (od 1984.08 do 1993.12)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (97KM / 71kW) benzyna (od 1974.08 do 1975.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (100KM / 74kW) benzyna (od 1975.08 do 1984.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (107KM / 79kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (122KM / 90kW) benzyna (od 1974.08 do 1983.09)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (110KM / 81kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (112KM / 82kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1983.08 do 1985.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1980.08 do 1983.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1978.08 do 1980.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1984.08 do 1989.12)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 i Cat (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.08 do 1993.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1978.08 do 1985.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.4 Diesel (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1993.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.7 GLT6 (141KM / 104kW) benzyna (od 1979.08 do 1980.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.09)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (82KM / 60kW) benzyna (od 1974.08 do 1975.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (97KM / 71kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1976.08 do 1982.01)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (117KM / 86kW) benzyna (od 1983.08 do 1993.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.08)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (111KM / 82kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (100KM / 74kW) benzyna (od 1975.08 do 1980.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (109KM / 80kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (122KM / 90kW) benzyna (od 1974.08 do 1983.09)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (97KM / 71kW) benzyna (od 1974.08 do 1975.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (107KM / 79kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1985.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (110KM / 81kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (112KM / 82kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 Cat (136KM / 100kW) benzyna (od 1991.08 do 1992.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 i Cat (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.08 do 1993.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.4 Diesel (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1988.08 do 1993.08)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1979.04 do 1993.08)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.7 GLT6 (141KM / 104kW) benzyna (od 1979.08 do 1980.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 1981.10 do 1982.09)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.10 do 1982.09)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.7 (140KM / 103kW) benzyna (od 1974.08 do 1980.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.7 (148KM / 109kW) benzyna (od 1978.08 do 1982.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.7 (125KM / 92kW) benzyna (od 1976.08 do 1982.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.07)

VOLVO 260 coupe (P262)

2.7 (140KM / 103kW) benzyna (od 1977.08 do 1978.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.7 (148KM / 109kW) benzyna (od 1978.10 do 1982.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.7 (140KM / 103kW) benzyna (od 1975.07 do 1982.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.7 (125KM / 92kW) benzyna (od 1975.08 do 1977.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 (160KM / 118kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 (163KM / 120kW) benzyna (od 1985.01 do 1985.12)

VOLVO 740 (744)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 1983.12 do 1984.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 (111KM / 82kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 GLE (116KM / 85kW) benzyna (od 1983.04 do 1984.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1985.09 do 1989.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1984.08 do 1992.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (117KM / 86kW) benzyna (od 1986.08 do 1988.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (129KM / 95kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (159KM / 117kW) benzyna (od 1987.08 do 1989.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (151KM / 111kW) benzyna (od 1988.08 do 1992.08)

VOLVO 740 (744)

2.3 (112KM / 82kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 GLE (140KM / 103kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.12)

VOLVO 740 (744)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1984.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.4 TD (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1984.08 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (117KM / 86kW) benzyna (od 1987.01 do 1988.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.09 do 1990.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 1987.09 do 1990.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1985.09 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.12)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (159KM / 117kW) benzyna (od 1987.08 do 1989.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (151KM / 111kW) benzyna (od 1989.07 do 1992.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (118KM / 87kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.10)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (112KM / 82kW) benzyna (od 1985.08 do 1986.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1985.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 Turbo-Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1985.09 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1984.08 do 1987.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 (176KM / 130kW) benzyna (od 1984.08 do 1987.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.10)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 Turbo (173KM / 127kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1987.04 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.4 Turbo Diesel (112KM / 82kW) olej napędowy (od 1982.08 do 1987.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 1986.05 do 1991.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (156KM / 115kW) benzyna (od 1981.08 do 1988.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (130KM / 95kW) benzyna (od 1982.01 do 1987.12)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1992.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.4 TD Interc. (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 1986.05 do 1991.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (170KM / 125kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.08)

VOLVO 780 (782)

2.4 D (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1986.04 do 1990.07)

VOLVO 780 (782)

2.9 (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 850 (854)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 1991.06 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.0 (126KM / 93kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.0 Turbo (210KM / 155kW) benzyna (od 1993.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.0 Turbo (179KM / 132kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.10)

VOLVO 850 (854)

2.3 T5 (226KM / 166kW) benzyna (od 1993.08 do 1996.07)

VOLVO 850 (854)

2.3 T5-R (250KM / 184kW) benzyna (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.3 Turbo R (241KM / 177kW) benzyna (od 1995.06 do 1996.10)

VOLVO 850 (854)

2.3 Turbo R (243KM / 179kW) benzyna (od 1994.09 do 1997.10)

VOLVO 850 (854)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 1991.06 do 1994.07)

VOLVO 850 (854)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.4 (144KM / 106kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 (854)

2.4 GLE (193KM / 142kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.10)

VOLVO 850 (854)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 (126KM / 93kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 Turbo (210KM / 155kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.0 Turbo (180KM / 132kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.10)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.3 T5 (226KM / 166kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.3 T5-R (250KM / 184kW) benzyna (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.3 Turbo R (241KM / 177kW) benzyna (od 1995.06 do 1997.10)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1992.09 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.4 (144KM / 106kW) benzyna (od 1994.08 do 1996.12)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.4 GLE (193KM / 142kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.10)

VOLVO 850 Kombi (855)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.08 do 1996.12)

VOLVO 940 (944)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 (160KM / 118kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 (944)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 II (944)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1994.11 do 1995.12)

VOLVO 940 II (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.07)

VOLVO 940 II (944)

2.3 ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.07)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (171KM / 126kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1991.01 do 1995.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.08)

VOLVO 960 II Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.09 do 1996.12)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (190KM / 140kW) benzyna (od 1990.08 do 1993.09)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.07)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.4 Tdi (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO C70 I coupe (872)

2.0 (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.09)

VOLVO C70 I coupe (872)

2.0 T (226KM / 166kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.09)

VOLVO C70 I coupe (872)

2.0 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2000.03 do 2002.09)

VOLVO C70 I coupe (872)

2.3 T-5 (240KM / 176kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.09)

VOLVO C70 I coupe (872)

2.4 (165KM / 121kW) benzyna (od 1999.03 do 2002.09)

VOLVO C70 I coupe (872)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.09)

VOLVO C70 I coupe (872)

2.4 T (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.09)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

2.0 (180KM / 132kW) benzyna (od 1998.03 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

2.0 T (226KM / 166kW) benzyna (od 1998.03 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

2.0 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2000.03 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

2.3 T5 (239KM / 176kW) benzyna (od 1998.03 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

2.3 T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2002.07 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1998.06 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

2.4 T (193KM / 142kW) benzyna (od 1998.03 do 2005.10)

VOLVO C70 I kabriolet (873)

2.4 T (200KM / 147kW) benzyna (od 2002.07 do 2005.10)

VOLVO P 1800 (P18)

1.8 (103KM / 76kW) benzyna (od 1962.04 do 1970.05)

VOLVO P 1800 (P18)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1962.04 do 1970.05)

VOLVO P 1800 (P18)

1.8 S (97KM / 71kW) benzyna (od 1962.04 do 1970.05)

VOLVO S70 (874)

2.0 (126KM / 93kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.0 (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.0 Turbo (210KM / 155kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.0 Turbo (226KM / 166kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.3 (265KM / 195kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.09)

VOLVO S70 (874)

2.3 (241KM / 177kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.3 T-5 (239KM / 176kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.3 T5 AWD (241KM / 177kW) benzyna (od 1996.11 do 1998.09)

VOLVO S70 (874)

2.3 Turbo (250KM / 184kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.4 (144KM / 106kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.4 (165KM / 121kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.08 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.4 AWD (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.09)

VOLVO S70 (874)

2.4 AWD (144KM / 106kW) benzyna (od 1996.11 do 1999.05)

VOLVO S70 (874)

2.4 AWD (165KM / 121kW) benzyna (od 1998.10 do 1999.05)

VOLVO S70 (874)

2.4 AWD (170KM / 125kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.09)

VOLVO S70 (874)

2.4 Bifuel (144KM / 106kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1998.10 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.4 Bifuel (140KM / 103kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.07 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.4 Blu-Fuel (140KM / 103kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1997.07 do 2000.09)

VOLVO S70 (874)

2.4 T5 AWD (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.11 do 1999.04)

VOLVO S70 (874)

2.4 Turbo (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2000.11)

VOLVO S70 (874)

2.5 TDi AWD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2000.09)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.0 (126KM / 93kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.0 (180KM / 132kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.0 (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.0 Turbo (211KM / 155kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.0 Turbo (226KM / 166kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.0 Turbo AWD (226KM / 166kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.3 (241KM / 177kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.11)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.3 AWD (241KM / 177kW) benzyna (od 1997.04 do 1998.09)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.3 T AWD (250KM / 184kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.3 T-5 (239KM / 176kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.3 T-5 AWD (239KM / 176kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.3 Turbo (250KM / 184kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 (144KM / 106kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.03)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.05)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 (165KM / 121kW) benzyna (od 1998.06 do 1999.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.03 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 AWD (165KM / 121kW) benzyna (od 1998.06 do 1999.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 Bifuel (144KM / 106kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1998.05 do 1999.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 Bifuel (140KM / 103kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.08 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.4 Turbo (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.04 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.12 do 2000.12)

VOLVO V70 I (875, 876)

2.5 TDi AWD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1996.11 do 2000.02)

VOLVO V90 Kombi (965)

2.9 (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.01 do 1998.12)

VOLVO V90 Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1997.01 do 1998.12)

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295)

2.0 T5 AWD (226KM / 166kW) benzyna (od 1997.10 do 1999.03)

O producencie

Marka części hamulcowych TRW

Producent tarcz i klocków hamulcowych TRW łączy wysoką jakość procesów obróbki mechanicznej z precyzyjnie kontrolowanym zestawem surowców, produkując najbezpieczniejsze, najwyższej jakości rozwiązania hamulcowe do pojazdów użytkowych - osobowych samochodów oraz ciężarowych. Każdy element tarcz i klocków hamulcowych jest zrealizowany w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania i możliwości kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wiążą się zdecydowanie z łatwiejszym montażem do wybranego samochodu, TRW to także jakość godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych części samochodowych, z pomocą których możesz śmiało i komfortowo jeździć. TRW bardzo dużo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i klocków hamulcowych zanim dopuści je do produkcji pełnowymiarowej i dalszej sprzedaży - w procesie rygorystycznej kontroli jakości tarcze i klocki hamulcowe poddawane są licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymałościowym. Poddając części wyczerpującemu procesowi testowania pewne jest to, że części dostarczone przez markę TRW są w pełni jakościowe - wyróżniają się wysoką zawartością węgla, co znacznie wpływa na niski stopień kurczliwości, dzięki temu także produkty dostarczone do Twojego samochodu są dużo bardziej wytrzymałe.Tarcze i klocki hamulcowe mają wysoką odporność na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybór hamulców TRW to gwarancja bezpieczeństwa i solidności. Na tych produktach można z pewnością polegać w codziennej pracy a szeroki wybór tarcz i klocków hamulcowych sprawia, że możemy

dobrać najbardziej hamulcowe odpowiednie rozwiązanie do swojego samochodu - nawet takiego, które wymaga skomplikowanych części.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi części pokrywającymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czołowy producent na niezależnym rynku części zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy. Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi za sprawą gamy hamulców tarczowych , która oferuje najwyższą jakość i coraz szerszy zakres zastosowań, zawdzięczając to wszystko ponad 100-letniemu doświadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniają ci:

- 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
- Tarcze hamulcowe, które przewyższają wymogi specyfikacji oryginalnego wyposażenia (OE)

12 milionów powodów, by zaufać tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionów tarcz hamulcowych, zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i dla niezależnego rynku części zamiennych na całym świecie, możesz więc zaufać liderom rynku. A ponieważ zawsze jesteśmy w czołówce pod względem innowacyjności, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwiązania w technologii wytwarzania hamulców tarczowych, gwarantujące ci możliwość zaoferowania wyższego poziomu usług swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

- Oryginalne wyposażenie TRW nigdy nie jest kopią istniejącego modelu – jest ono projektowane i budowane od podstaw, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierzą się codziennie twoi klienci. Aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i wysokie parametry użytkowe, nasz dział ds. rozwoju produktów stworzył pierwsze w branży – hamulce tarczowe lakierowane na czarno.
- Poprzez pokrycie części tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy się jednolita powierzchnia stanowiąca dodatkową barierę ochronną przeciw korozji. Lakier został specjalnie opracowany w zakładzie TRW zajmującym się oryginalnym wyposażeniem i zapewnia wykończenie tarczy połyskliwą powłoką (dla kierowców zwracających uwagę na detale liczy się też ładny wygląd).
- Chcemy zagwarantować, by montażyści wykonywali doskonałą usługę dla swoich klientów, ułatwiając im szybki montaż. To jeszcze jedna korzyść z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane są w papier antykorozyjny, który pochłania wilgoć. Nie trzeba zatem smarować tarcz olejem ani środkiem antykorozyjnym, który musi być zmyty przed montażem. Po prostu wyjmujesz je z pudełka i przystępujesz do pracy, przez co oszczędzasz czas i pieniądze.
- Ta innowacja opiera się na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezpośrednich badań i rozwijania stosunków, jakie firma TRW utrzymuje z najważniejszymi producentami samochodów na świecie, tak więc nabywcy naszych rozwiązań mogą zapewnić wartość dodaną swoim własnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartości węgla

Ponieważ nasze tarcze o wysokiej zawartości węgla są projektowane nie tylko pod kątem zgodności z normami, ale również z myślą o stworzeniu rzeczywiście najlepszego rozwiązania na świecie, mogą przewyższać wymagania specyfikacji producenta. Oferują one wyższe parametry w zakresie rozprowadzania ciepła, większą stabilność pracy i najlepsze parametry użytkowe.

Tarcze o wysokiej zawartości węgla spełniają wciąż rosnące potrzeby w zakresie ciężaru, wydajności hamowania i właściwości NVH (hałas, wibracje, uciążliwość działania). Przy coraz większej liczbie producentów samochodów wprowadzających tarcze o wysokiej zawartości węgla jako wyposażenie standardowe, zapewniamy, że możesz polegać na pokryciu bardzo dużej części potrzeb rynku przez naszą gamę części zamiennych.

A to dlatego, że:

- Tarcze wytwarzane z wysoką zawartością węgla posiadają optymalną przewodność cieplną pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w wyniku tego, zapewnić bardziej stałą wydajność hamowania
- Jest mniej prawdopodobne, że tarcza hamulcowa o wysokiej zawartości węgla odkształci się, co oznacza mniej problemów związanych z parametrami użytkowymi
- Wysoka zawartość węgla poprawia właściwości w zakresie rozpraszania ciepła przez tarcze, zapewniając większą stabilność i zwiększoną odporność na odkształcenia i pęknięcia wskutek czynników termicznych
- Tarcze o wysokiej zawartości węgla pomagają również eliminować hałas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaż tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, które są dostarczane wraz ze śrubami mocującymi, tak więc nigdy nie trzeba używać ponownie starych, zużytych i skorodowanych mocowań. Śruby mocujące często zostają uszkodzone podczas wymiany tarcz

hamulcowych i nie mogą być ponownie użyte. Dołączając śruby mocujące do naszych tarcz hamulcowych, sprawiliśmy, , że dokonujesz ich wymiany łatwiej, szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd. W przypadku większości naszych produktów, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudełku TRW. Oznacza to, że możesz oferować tak samo doskonałą usługę za każdym razem – i że twój klient w każdym przypadku może polegać na najwyższych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposażenie, poddajemy kontroli każdy detal każdej części i nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obróbki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy są wykonane z najwyższej jakości materiału GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartości węgla. Zachowujemy ścisłą kontrolę nad trzema innymi wartościami tolerancji: DTV (odchylenia w grubości tarczy) nigdy nie przekracza 12 µm; tolerancja wykończenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 µm; środkowy otwór zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to nieskomplikowany montaż i komfortowe parametry działania pozwalające uniknąć niespodzianek.

Bezpieczeństwo tarcz hamulcowych z żeliwem

Ponieważ zobowiązaliśmy się do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyższej jakości tarcz hamulcowych, do produkcji wysokiej klasy szarego żeliwa używany jest starannie kontrolowany zestaw surowców. Nie wystarczy jakość procesów mechanicznej obróbki – już od fazy początkowego odlewu musi to być jak najlepsze połączenie dla uzyskania najwyższych końcowych parametrów działania.

Wszechstronne testy TRW zapewniają:

- Wysoką zawartość węgla (lejność ułatwia odlewanie i obróbkę maszynową oraz oznacza niski stopień kurczliwości)
- Niską temperaturę topnienia (1140°C- 1200°C)
- Wysoką odporność na zużycie
- Wysoką pojemność cieplną
- Wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, zapewniając wysoki poziom sztywności
- W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa odlewy są poddawane rozmaitym rygorystycznym testom i kontrolom, zanim zostaną zatwierdzone do obróbki maszynowej.

Zwiększone bezpieczeństwo za sprawą łożysk i pierścienia czujnika ABS

Oferujemy również gamę tarcz hamulcowych z wbudowanymi łożyskami, pierścieniami czujników ABS i akcesoriami montażowymi. Bardzo ułatwia to czynności, gdy trzeba wykonać montaż, ponieważ te kluczowe dla bezpieczeństwa elementy nierzadko zostają uszkodzone podczas wymiany tarczy. Użycie starego, zużytego lub uszkodzonego łożyska może także zwiększyć ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi łożyskami kół są montowane w sposób zapewniający prawidłowe dociśnięcie łożyska. Zapewnimy dostawę zarówno pierścienia zębatego, jak i magnetycznego czujnika ABS, zależnie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczeństwo dzięki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale również wszelkiego typu rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega współdziałanie poszczególnych elementów, aby zwiększyć do maksimum wydajność układu hamowania i zapewnić ochronę pasażerom we wnętrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy nasze tarcze w taki sposób, by stanowiły zrównoważony element układu hamulcowego. To właśnie dlatego tarcze i klocki hamulcowe TRW oznaczają dla Ciebie najskuteczniejszy montaż i najwyższą jakość.

A TERAZ COŚ O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Życie polega na zwiększaniu swoich możliwości we wszystkim, co robimy. Dzięki klockom hamulcowym TRW możesz zaoferować swoim klientom znakomitą wydajność. Klocki TRW Aftermarket są najlepsze w branży, zapewniając w każdych warunkach wysoką jakość i niezawodne parametry pracy, którym możesz zaufać. Jesteśmy wiodącymi specjalistami na rynku, jeśli chodzi o układy hamulcowe, skorzystaj więc z naszego doświadczenia. Damy ci pewność, że będziesz mógł oferować najlepsze usługi, a systemy związane z bezpieczeństwem w pojazdach twoich klientów będą optymalnie działać na drodze za każdym razem.

Lepsze parametry użytkowe klocków hamulcowych dzięki COTEC

Nasi badacze znaleźli metodę, aby zapewnić jak najlepszą jakość przy wymianie przednich lub tylnych klocków hamulcowych. Ma ona nazwę COTEC.

Ta nowoczesna powłoka silikatowa jest stosowana do materiału ciernego zamiennych klocków hamulcowych, zapewniając lepszy kontakt między tarczą a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniają drogę hamowania krótszą aż do siedmiu metrów w porównaniu z innymi wysokiej klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klocków (okres dopasowywania się klocków). Ta innowacyjna technologia oznacza, że pozostawiamy w tyle wszystkich największych konkurentów pod względem

parametrów pracy w okresie dopasowywania się klocka, gdy współczynnik tarcia jest niższy niż zwykle.

Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu powłoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, ponieważ ma ona wpływ na bezpieczeństwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowcę. Ponad 90% klocków hamulcowych sprzedawanych przez TRW w Europie, ma już powłokę COTEC.

DTEC wzmacnia gamę COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliśmy DTEC, najwyższej klasy klocek ceramiczny o niskiej emisji pyłów, w którym do wszystkich zalet bezpieczeństwa oferowanych przez naszą główną gamę klocków powlekanych COTEC dołącza się technologia niskiej emisji pyłów, by obniżyć poziom zapylenia powierzchni felgi aż o 45%. Możesz więc teraz oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci klocków hamulcowych DTEC pozwalających utrzymać czystsze koła.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider pośród dostawców systemów hamowania, jesteśmy z siebie dumni, oferując najwyższe standardy we wszystkich naszych klockach hamulcowych do pojazdów. Zapewnia nam to:

Pełna kontrola
Dla 100% własnej produkcji klocków hamulcowych TRW może gwarantować jakość części spełniającą nasze rygorystyczne normy
Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania
TRW projektuje i wytwarza cały układ hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej działalności.

Produkcja klocków wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiału ciernego w produkcji klocków hamulcowych. Opracowywanie składu materiału ciernego we własnych zakładach pozwala nam uzyskać doskonałe połączenie surowców - od gumy po grafit, stwarzając najwyższe parametry bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klocków do temperatury 600-700oC, co pozwala skrócić czas dopasowywania się klocka i zmniejszyć zjawisko początkowego zaniku siły hamowania. Automatyczne prasy do formowania pozwalają nam stosować technologię głębokiego formowania, w wyniku której powstaje bardziej spójna gęstość i porowatość. Kierowcom, którzy opuszczą warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich samochodach, przyniosą one poprawę komfortu podróżowania z powodu zminimalizowania poziomu drgań i szumów.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyskać doskonałą jakość

Każdy element naszych klocków hamulcowych dla rynku usług posprzedażnych jest wielokrotnie testowany, włącznie z niezwykle ważnymi płytkami, do których mocowany jest materiał cierny. Aby zapobiec rozwijaniu się korozji na płytce stosujemy powłokę proszkową, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewnić wytrzymałość klocka hamulcowego na duże siły ścinające oraz wysokie temperatury.

Więcej niż same tarcze i klocki hamulcowe

Dzięki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, możemy dać gwarancję na nasze części, ale nasze usługi obejmują jeszcze znacznie więcej. Kiedy potrzebujesz klocków hamulcowych na wymianę, możesz poprosić nas telefonicznie o dostarczenie produktu, który idealnie odpowiada twoim dokładnym wymaganiom i w którym przejawia się nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montażowe wymagane do wykonania szybkiego montażu, a nasza gwarancja na 36 miesięcy, 31 068 mil (50 000 km) będzie stanowić wartość dodaną dla twojej firmy, jak również zapewni spokój i poczucie bezpieczeństwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe – i dbamy o środowisko

Wszyscy mamy obowiązek chronić środowisko, zatem udoskonaliliśmy jeszcze bardziej metody produkcji naszych klocków hamulcowych. Dzięki używaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych płytek zamiast tradycyjnego wypalania płomieniem, oszczędzamy energię i wytwarzamy niższe emisje CO2 – to praktyka będąca obecnie standardem w przypadku oryginalnego wyposażenia (OE). TRW wprowadziło również pierwszy program produktowy przyjaznych dla środowiska klocków hamulcowych do samochodów przewożących pasażerów w Europie, co oznacza, że nigdy nie używamy materiałów takich jak ołów, rtęć, kadm, antymon, mosiądz ani molibden.

Dbamy o części układu hamulcowego – i ty również o to dbasz

Jako wiodący producent układów hamulcowych na globalnym rynku usług posprzedażnych wykazujemy energię, pasję i zaangażowanie, by zagwarantować, że nasze produkty naprawdę wyróżniają się spośród innych. Próbując wciąż ulepszać i rozszerzać naszą gamę klocków i tarcz hamulcowych, jak również zacisków i szczęk hamulcowych, zrobiliśmy wszystko, aby dostawa i wymiana klocków hamulcowych odbywała się w sposób bezstresowy. Dzięki liczącej ponad 100 lat historii

wytwarzania przez nas oryginalnego wyposażenia, mamy doświadczenie niezbędne by dokonać prawdziwego postępu w zakresie bezpieczeństwa samochodów w całej Europie.