
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-trw-gdb1163-p-6415.html



Klocki hamulcowe TRW GDB1163

Nasza cena brutto	**102 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Czas wysyłki	**48 h**
Numer katalogowy	**GDB1163**
Kod producenta	**GDB1163**
Kod EAN	**3322936411635**
Producent	**TRW**
Grubość [mm]	**16,5**
Długość [mm]	**87**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Podana cena brutto dotyczy 1 kpl klocków hamulcowych do naprawy hamulców jednej osi (zazwyczaj 4 szt. klocków).

Numery zamienne

AUDI

437 698 451

AUDI

443 698 451

AUDI

443 698 451 A

AUDI

443 698 451 B

AUDI

447 698 451

AUDI

447 698 451 A

AUDI

447 698 451 B

AUDI

447 698 451 C

AUDI

4A0 698 451

AUDI

4A0 698 451 A

AUDI

4AO 698 451

AUDI

4AO 698 451 A

AUDI

4D0 615 405 M

AUDI

4D0 615 405 Q

AUDI

4D0 615 406 M

AUDI

4D0 615 406 Q

AUDI

4D0 698 451

AUDI

4D0 698 451 A

AUDI

4D0 698 451 B

AUDI

4D0 698 451 F

AUDI

4D0 698 451 G

AUDI

4DO 698 451

AUDI

4DO 698 451 A

AUDI

4DO 698 451 B

AUDI

857 698 451

BRILLIANCE

240400001

SEAT

447 698 451 B

SEAT

447 698 451 C

SEAT

4D0 615 405 M

SEAT

4D0 615 405 Q

SEAT

4D0 615 406 M

SEAT

4D0 615 406 Q

SKODA

447 698 451 B

SKODA

447 698 451 C

SKODA

4D0 615 405 M

SKODA

4D0 615 405 Q

SKODA

4D0 615 406 M

SKODA

4D0 615 406 Q

VW

437 698 451

VW

443 698 451

VW

443 698 451 A

VW

443 698 451 B

VW

447 698 451

VW

447 698 451 A

VW

447 698 451 B

VW

447 698 451 C

VW

4A0 698 451

VW

4D0 615 405 M

VW

4D0 615 405 Q

VW

4D0 615 406 M

VW

4D0 615 406 Q

VW

4D0 698 451 A

VW

4D0 698 451 F

VW

4D0 698 451 G

VW

857 698 451

A.B.S.

36818

A.B.S.

36818OE

ACDelco

AC625481D

APEC BRAKING

PAD827

ATE

13046036022

AUTOMEGA

3069804514D0A

BENDIX

571350B

BENDIX

571462B

BENDIX

571462X

BENDIX-AU

DB222

BORG %26 BECK

BBP1503

BORG %26 BECK

BBP1628

BOSCH

0 986 491 441

BOSCH

0 986 494 059

BOSCH

0 986 AB3 943

BOSCH

0 986 TB2 073

BOSCH

0 986 TB2 074

BOSCH

986491441

BOSCH

F 026 000 159

BOSCH

F 03B 150 211

BRAKE ENGINEERING

PA1948

BREMBO

P85013

DELPHI

LP0451

DELPHI

LP1131

DELPHI

LP451

E.T.F.

120187

E.T.F.

120612

E.T.F.

120816

FEBI BILSTEIN

16142

FEBI BILSTEIN

16144

FERODO

FDB222

FERODO

FDB222-D

FERODO

FDB596

FERODO

FSL222

FERODO

TAR222

FIRST LINE

FBP3121

FIRST LINE

FBP3253

FTE

BL1246A3

FTE

BL1246B3

GALFER

B1G10202462

GIRLING

6111631

HELLA

8DB 355 017-951

HERZOG GERMANY

886818

ICER

180699

ICER

180784

ICER

180784700

JP GROUP

698510003ALT

JURID

571350J

JURID

571462D

JURID

571462J

KAWE

80613

LEMFORDER

20613 04

LPR

05P440

MAGNETI MARELLI

363702160598

MAGNETI MARELLI

363702160925

MAGNETI MARELLI

363702160931

MAGNETI MARELLI

363702160936

MAPCO

6314

METELLI

2200480

METZGER

013520

MEYLE

025 211 4416

MEYLE

025 211 4416/PD

MGA

170

MINTEX

MDB1191

NECTO

FD262A

NECTO

FD262N

OPTIMAL

9907

OE

21144166

PAGID

T5056

PAGID

T5056ECO

PEX

7332

QH Benelux

2664

QUINTON HAZELL

BLF685

QUINTON HAZELL

BP318

QUINTON HAZELL

BP685

RAMEDER

T0600029

RAMEDER

T0610341

REMSA

013500

REMSA

013520

REMSA

013540

REMSA

013594

REMSA

13500

REMSA

13520

REMSA

13594

ROULUNDS RUBBER

625481

SCT GERMANY

SP145

SPIDAN

31810

SWAG

30916142

SWAG

30916144

TEXTAR

2114401

TEXTAR

2114404

TEXTAR

2114416614

TOPRAN

103759

TRISCAN

811010116

TRISCAN

811029070

TRUSTING

0500

VAICO

V108117

VALEO

168984

VALEO

301125

VALEO

597083

VALEO

597237

VALEO

598125

WAGNER

WBP21144A

WOKING

P035300

WOKING

P035340

ZIMMERMANN

211441651

Parametry

Ograniczenia producenta

TRW

Długość [mm]

87,0

Wysokość [mm]

67,2

Grubość [mm]

16,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 01025/181

system hamulcowy

nie dla tarcz hamulcowych węglowo-ceramicznych

system hamulcowy

tylko w połączeniu ze stalowymi tarczami hamulcowymi

Zastosowanie

AUDI 100 (43, C2)

2.1 (136KM / 100kW) benzyna (od 1977.03 do 1982.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.02 do 1988.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.08 do 1987.12)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1983.08 do 1989.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.03 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 Cat quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 quattro (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.9 (100KM / 74kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1984.08 do 1987.12)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.0 Cat (115KM / 85kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.0 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1982.08 do 1988.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.0 D Turbo (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1982.08 do 1988.02)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.0 D Turbo (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.1 (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 (115KM / 85kW) benzyna (od 1984.10 do 1986.09)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 (107KM / 79kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 (130KM / 96kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 Cat (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 Cat quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 E quattro (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.08 do 1986.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 E Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 E (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.10 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1991.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.5 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.0 (100KM / 74kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.0 E (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.0 E 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.0 E 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.07 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.0 E quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.12 do 1992.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.5 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.6 (139KM / 102kW) benzyna (od 1993.07 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.6 quattro (139KM / 102kW) benzyna (od 1993.11 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.8 E (174KM / 128kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.8 E quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

S4 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1991.08 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

S4 V8 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 1992.10 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (43, C2)

2.1 (136KM / 100kW) benzyna (od 1977.07 do 1983.02)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.08 do 1987.12)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.02 do 1990.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1983.08 do 1989.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.03 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 Cat quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.08 do 1990.10)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 quattro (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.9 (100KM / 74kW) benzyna (od 1983.02 do 1984.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.09 do 1987.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1983.03 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 E (115KM / 85kW) benzyna (od 1985.01 do 1987.12)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 E Cat (115KM / 85kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 TD (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1983.03 do 1987.10)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.0 TD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.1 (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.1 (131KM / 96kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 (115KM / 85kW) benzyna (od 1984.10 do 1986.09)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Cat (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Cat quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 E quattro (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.08 do 1986.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.03 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.5 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.0 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.0 E (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.0 E 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.07 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.0 E 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.07 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.0 E quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.12 do 1992.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.5 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.6 (139KM / 102kW) benzyna (od 1993.07 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.6 E quattro (139KM / 102kW) benzyna (od 1993.08 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.07 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.8 E (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.8 E quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

S4 Turbo quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

S4 V8 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 1992.10 do 1994.07)

AUDI 200 (43)

2.1 5E (136KM / 100kW) benzyna (od 1979.10 do 1982.09)

AUDI 200 (43)

2.1 5T (170KM / 125kW) benzyna (od 1979.10 do 1982.08)

AUDI 200 (43)

2.1 5T (136KM / 100kW) benzyna (od 1979.10 do 1982.09)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.1 5E (136KM / 100kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.07)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.1 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1983.08 do 1988.01)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.1 Turbo quattro (182KM / 134kW) benzyna (od 1983.08 do 1986.09)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 20V Turbo quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 1989.03 do 1990.12)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1985.08 do 1991.09)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1988.02 do 1990.12)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo (200KM / 147kW) benzyna (od 1988.02 do 1990.12)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1985.01 do 1991.12)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 1988.02 do 1990.11)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.11 do 1991.09)

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.1 Turbo quattro (182KM / 134kW) benzyna (od 1983.09 do 1988.01)

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.2 20V Turbo quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 1989.07 do 1990.12)

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.2 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1985.08 do 1991.09)

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.2 Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1983.09 do 1990.12)

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.2 Turbo quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 1988.02 do 1991.12)

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.11 do 1991.09)

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.8 CC quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.08)

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.8 CC quattro (93KM / 68kW) benzyna (od 1985.08 do 1986.08)

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.8 GTE quattro (112KM / 82kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.08)

AUDI 80 (81, 85, B2)

1.8 GTE quattro (110KM / 81kW) benzyna (od 1985.03 do 1986.08)

AUDI 80 (81, 85, B2)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1983.10 do 1984.09)

AUDI 80 (81, 85, B2)

2.0 quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1983.10 do 1984.09)

AUDI 80 (81, 85, B2)

2.2 (115KM / 85kW) benzyna (od 1980.10 do 1983.07)

AUDI 80 (81, 85, B2)

2.2 quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 80 (81, 85, B2)

2.2 quattro (131KM / 96kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 80 (81, 85, B2)

2.2 quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.6 (70KM / 51kW) benzyna (od 1987.08 do 1991.09)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.10)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1987.02 do 1989.07)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.6 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.10 do 1990.01)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.07)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 E (112KM / 82kW) benzyna (od 1986.06 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 E quattro (112KM / 82kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 quattro (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.09 do 1990.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 S (90KM / 66kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.10)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 S quattro (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.09 do 1990.07)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.8 S quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1986.09 do 1991.09)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1990.10 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 E (113KM / 83kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.10)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 E 16V (137KM / 101kW) benzyna (od 1990.03 do 1991.09)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 E 16V quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1990.03 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 E quattro (113KM / 83kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.09)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.10 do 1991.08)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 quattro (112KM / 82kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.07)

AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.07)

AUDI 80 (8C2, B4)

1.6 (71KM / 52kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

1.6 E (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.06 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 E (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 E 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 E 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 E quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.0 quattro (107KM / 79kW) benzyna (od 1993.11 do 1994.07)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.07 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.06 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

S2 quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1993.02 do 1994.12)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

1.6 E (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.06 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.07 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.0 E (115KM / 85kW) benzyna (od 1992.07 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.0 E 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.0 E 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.12 do 1995.07)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.0 quattro (107KM / 79kW) benzyna (od 1993.11 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.07 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.11)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.07 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.07 do 1995.07)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.07)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

S2 quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1993.02 do 1995.07)

AUDI 90 (81, 85, B2)

2.0 quattro (116KM / 85kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.08)

AUDI 90 (81, 85, B2)

2.2 (115KM / 85kW) benzyna (od 1985.01 do 1987.03)

AUDI 90 (81, 85, B2)

2.2 (136KM / 100kW) benzyna (od 1984.10 do 1987.03)

AUDI 90 (81, 85, B2)

2.2 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1984.11 do 1987.03)

AUDI 90 (81, 85, B2)

2.2 E quattro (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.08 do 1987.03)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

1.6 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1987.04 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1988.07 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 20 V (160KM / 118kW) benzyna (od 1989.08 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 20 V quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.0 quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.2 E (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.2 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E 20V (167KM / 123kW) benzyna (od 1990.04 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E 20V quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.06 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E 20V quattro (167KM / 123kW) benzyna (od 1990.04 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.09)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.11 do 2000.10)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1994.11 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.04 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 quattro (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1995.12 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI quattro (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.4 quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.4 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.6 (139KM / 102kW) benzyna (od 1996.01 do 1997.07)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.09 do 1997.07)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.01 do 1997.07)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.08)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.09 do 2000.10)

AUDI A4 (8D2, B5)

S4 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 1997.09 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.11 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 quattro (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI quattro (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.4 quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.4 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.08 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.03 do 1996.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

S4 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 1997.09 do 2001.09)

AUDI A6 (4A2, C4)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

1.8 quattro (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.0 (100KM / 74kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.0 (107KM / 79kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.07)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.0 16V quattro (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.12)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.3 quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.12)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.4 (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.07 do 1996.06)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C

O producencie

Marka części hamulcowych TRW

Producent tarcz i klocków hamulcowych TRW łączy wysoką jakość procesów obróbki mechanicznej z precyzyjnie kontrolowanym zestawem surowców, produkując najbezpieczniejsze, najwyższej jakości rozwiązania hamulcowe do pojazdów użytkowych - osobowych samochodów oraz ciężarowych. Każdy element tarcz i klocków hamulcowych jest zrealizowany w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania i możliwości kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wiążą się zdecydowanie z łatwiejszym montażem do wybranego samochodu, TRW to także jakość godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych części samochodowych, z pomocą których możesz śmiało i komfortowo jeździć. TRW bardzo dużo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i klocków hamulcowych zanim dopuści je do produkcji pełnowymiarowej i dalszej sprzedaży - w procesie rygorystycznej kontroli jakości tarcze i klocki hamulcowe poddawane są licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymałościowym. Poddając części wyczerpującemu procesowi testowania pewne jest to, że części dostarczone przez markę TRW są w pełni jakościowe - wyróżniają się wysoką zawartością węgla, co znacznie wpływa na niski stopień kurczliwości, dzięki temu także produkty dostarczone do Twojego samochodu są dużo bardziej wytrzymałe.Tarcze i klocki hamulcowe mają wysoką odporność na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybór hamulców TRW to gwarancja bezpieczeństwa i solidności. Na tych produktach można z pewnością polegać w codziennej pracy a szeroki wybór tarcz i klocków hamulcowych sprawia, że możemy dobrać najbardziej hamulcowe odpowiednie rozwiązanie do swojego samochodu - nawet takiego, które wymaga skomplikowanych części.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi części pokrywającymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czołowy producent na niezależnym rynku części zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy. Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi za sprawą gamy hamulców tarczowych , która oferuje najwyższą jakość i coraz szerszy zakres zastosowań, zawdzięczając to wszystko ponad 100-letniemu doświadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniają ci:

- 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
- Tarcze hamulcowe, które przewyższają wymogi specyfikacji oryginalnego wyposażenia (OE)

12 milionów powodów, by zaufać tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionów tarcz hamulcowych, zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i dla niezależnego rynku części zamiennych na całym świecie, możesz więc zaufać liderom rynku. A ponieważ zawsze jesteśmy w czołówce pod względem innowacyjności, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwiązania w technologii wytwarzania hamulców tarczowych, gwarantujące ci możliwość zaoferowania wyższego poziomu usług swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

- Oryginalne wyposażenie TRW nigdy nie jest kopią istniejącego modelu – jest ono projektowane i budowane od podstaw, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierzą się codziennie twoi klienci. Aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i wysokie parametry użytkowe, nasz dział ds. rozwoju produktów stworzył pierwsze w branży – hamulce tarczowe lakierowane na czarno.
- Poprzez pokrycie części tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy się jednolita powierzchnia stanowiąca dodatkową barierę ochronną przeciw korozji. Lakier został specjalnie opracowany w zakładzie TRW zajmującym się oryginalnym wyposażeniem i zapewnia wykończenie tarczy połyskliwą powłoką (dla kierowców zwracających uwagę na detale liczy się też ładny wygląd).
- Chcemy zagwarantować, by montażyści wykonywali doskonałą usługę dla swoich klientów, ułatwiając im szybki

montaż. To jeszcze jedna korzyść z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane są w papier antykorozyjny, który pochłania wilgoć. Nie trzeba zatem smarować tarcz olejem ani środkiem antykorozyjnym, który musi być zmyty przed montażem. Po prostu wyjmujesz je z pudełka i przystępujesz do pracy, przez co oszczędzasz czas i pieniądze.
- Ta innowacja opiera się na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezpośrednich badań i rozwijania stosunków, jakie firma TRW utrzymuje z najważniejszymi producentami samochodów na świecie, tak więc nabywcy naszych rozwiązań mogą zapewnić wartość dodaną swoim własnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartości węgla

Ponieważ nasze tarcze o wysokiej zawartości węgla są projektowane nie tylko pod kątem zgodności z normami, ale również z myślą o stworzeniu rzeczywiście najlepszego rozwiązania na świecie, mogą przewyższać wymagania specyfikacji producenta. Oferują one wyższe parametry w zakresie rozprowadzania ciepła, większą stabilność pracy i najlepsze parametry użytkowe.

Tarcze o wysokiej zawartości węgla spełniają wciąż rosnące potrzeby w zakresie ciężaru, wydajności hamowania i właściwości NVH (hałas, wibracje, uciążliwość działania). Przy coraz większej liczbie producentów samochodów wprowadzających tarcze o wysokiej zawartości węgla jako wyposażenie standardowe, zapewniamy, że możesz polegać na pokryciu bardzo dużej części potrzeb rynku przez naszą gamę części zamiennych.

A to dlatego, że:

- Tarcze wytwarzane z wysoką zawartością węgla posiadają optymalną przewodność cieplną pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w wyniku tego, zapewnić bardziej stałą wydajność hamowania
- Jest mniej prawdopodobne, że tarcza hamulcowa o wysokiej zawartości węgla odkształci się, co oznacza mniej problemów związanych z parametrami użytkowymi
- Wysoka zawartość węgla poprawia właściwości w zakresie rozpraszania ciepła przez tarcze, zapewniając większą stabilność i zwiększoną odporność na odkształcenia i pęknięcia wskutek czynników termicznych
- Tarcze o wysokiej zawartości węgla pomagają również eliminować hałas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaż tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, które są dostarczane wraz ze śrubami mocującymi, tak więc nigdy nie trzeba używać ponownie starych, zużytych i skorodowanych mocowań. Śruby mocujące często zostają uszkodzone podczas wymiany tarcz hamulcowych i nie mogą być ponownie użyte. Dołączając śruby mocujące do naszych tarcz hamulcowych, sprawiliśmy, , że dokonujesz ich wymiany łatwiej, szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd. W przypadku większości naszych produktów, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudełku TRW. Oznacza to, że możesz oferować tak samo doskonałą usługę za każdym razem – i że twój klient w każdym przypadku może polegać na najwyższych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposażenie, poddajemy kontroli każdy detal każdej części i nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obróbki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy są wykonane z najwyższej jakości materiału GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartości węgla. Zachowujemy ścisłą kontrolę nad trzema innymi wartościami tolerancji: DTV (odchylenia w grubości tarczy) nigdy nie przekracza 12 µm; tolerancja wykończenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 µm; środkowy otwór zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to nieskomplikowany montaż i komfortowe parametry działania pozwalające uniknąć niespodzianek.

Bezpieczeństwo tarcz hamulcowych z żeliwem

Ponieważ zobowiązaliśmy się do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyższej jakości tarcz hamulcowych, do produkcji wysokiej klasy szarego żeliwa używany jest starannie kontrolowany zestaw surowców. Nie wystarczy jakość procesów mechanicznej obróbki – już od fazy początkowego odlewu musi to być jak najlepsze połączenie dla uzyskania najwyższych końcowych parametrów działania.

Wszechstronne testy TRW zapewniają:

- Wysoką zawartość węgla (lejność ułatwia odlewanie i obróbkę maszynową oraz oznacza niski stopień kurczliwości)
- Niską temperaturę topnienia (1140°C- 1200°C)
- Wysoką odporność na zużycie
- Wysoką pojemność cieplną
- Wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, zapewniając wysoki poziom sztywności
- W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa odlewy są poddawane rozmaitym rygorystycznym testom i kontrolom, zanim zostaną zatwierdzone do obróbki maszynowej.

Zwiększone bezpieczeństwo za sprawą łożysk i pierścienia czujnika ABS

Oferujemy również gamę tarcz hamulcowych z wbudowanymi łożyskami, pierścieniami czujników ABS i akcesoriami

montażowymi. Bardzo ułatwia to czynności, gdy trzeba wykonać montaż, ponieważ te kluczowe dla bezpieczeństwa elementy nierzadko zostają uszkodzone podczas wymiany tarczy. Użycie starego, zużytego lub uszkodzonego łożyska może także zwiększyć ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi łożyskami kół są montowane w sposób zapewniający prawidłowe dociśnięcie łożyska. Zapewnimy dostawę zarówno pierścienia zębatego, jak i magnetycznego czujnika ABS, zależnie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczeństwo dzięki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale również wszelkiego typu rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega współdziałanie poszczególnych elementów, aby zwiększyć do maksimum wydajność układu hamowania i zapewnić ochronę pasażerom we wnętrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy nasze tarcze w taki sposób, by stanowiły zrównoważony element układu hamulcowego. To właśnie dlatego tarcze i klocki hamulcowe TRW oznaczają dla Ciebie najskuteczniejszy montaż i najwyższą jakość.

A TERAZ COŚ O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Życie polega na zwiększaniu swoich możliwości we wszystkim, co robimy. Dzięki klockom hamulcowym TRW możesz zaoferować swoim klientom znakomitą wydajność. Klocki TRW Aftermarket są najlepsze w branży, zapewniając w każdych warunkach wysoką jakość i niezawodne parametry pracy, którym możesz zaufać. Jesteśmy wiodącymi specjalistami na rynku, jeśli chodzi o układy hamulcowe, skorzystaj więc z naszego doświadczenia. Damy ci pewność, że będziesz mógł oferować najlepsze usługi, a systemy związane z bezpieczeństwem w pojazdach twoich klientów będą optymalnie działać na drodze za każdym razem.

Lepsze parametry użytkowe klocków hamulcowych dzięki COTEC

Nasi badacze znaleźli metodę, aby zapewnić jak najlepszą jakość przy wymianie przednich lub tylnych klocków hamulcowych. Ma ona nazwę COTEC.

Ta nowoczesna powłoka silikatowa jest stosowana do materiału ciernego zamiennych klocków hamulcowych, zapewniając lepszy kontakt między tarczą a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniają drogę hamowania krótszą aż do siedmiu metrów w porównaniu z innymi wysokiej klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klocków (okres dopasowywania się klocków). Ta innowacyjna technologia oznacza, że pozostawiamy w tyle wszystkich największych konkurentów pod względem parametrów pracy w okresie dopasowywania się klocka, gdy współczynnik tarcia jest niższy niż zwykle.

Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu powłoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, ponieważ ma ona wpływ na bezpieczeństwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowcę. Ponad 90% klocków hamulcowych sprzedawanych przez TRW w Europie, ma już powłokę COTEC.

DTEC wzmacnia gamę COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliśmy DTEC, najwyższej klasy klocek ceramiczny o niskiej emisji pyłów, w którym do wszystkich zalet bezpieczeństwa oferowanych przez naszą główną gamę klocków powlekanych COTEC dołącza się technologia niskiej emisji pyłów, by obniżyć poziom zapylenia powierzchni felgi aż o 45%. Możesz więc teraz oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci klocków hamulcowych DTEC pozwalających utrzymać czystsze koła.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider pośród dostawców systemów hamowania, jesteśmy z siebie dumni, oferując najwyższe standardy we wszystkich naszych klockach hamulcowych do pojazdów. Zapewnia nam to:

Pełna kontrola
Dla 100% własnej produkcji klocków hamulcowych TRW może gwarantować jakość części spełniającą nasze rygorystyczne normy
Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania
TRW projektuje i wytwarza cały układ hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej działalności.

Produkcja klocków wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiału ciernego w produkcji klocków hamulcowych. Opracowywanie składu materiału ciernego we własnych zakładach pozwala nam uzyskać doskonałe połączenie surowców - od gumy po grafit, stwarzając najwyższe parametry bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klocków do temperatury 600-700oC, co pozwala skrócić czas dopasowywania się klocka i zmniejszyć zjawisko początkowego zaniku siły hamowania. Automatyczne prasy do formowania pozwalają nam stosować technologię głębokiego formowania, w wyniku której powstaje bardziej spójna gęstość i porowatość. Kierowcom, którzy opuszczą warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich samochodach, przyniosą one poprawę komfortu podróżowania z powodu zminimalizowania poziomu drgań i szumów.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyskać doskonałą jakość

Każdy element naszych klocków hamulcowych dla rynku usług posprzedażnych jest wielokrotnie testowany, włącznie z niezwykle ważnymi płytkami, do których mocowany jest materiał cierny. Aby zapobiec rozwijaniu się korozji na płytce stosujemy powłokę proszkową, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewnić wytrzymałość klocka hamulcowego na duże siły ścinające oraz wysokie temperatury.

Więcej niż same tarcze i klocki hamulcowe

Dzięki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, możemy dać gwarancję na nasze części, ale nasze usługi obejmują jeszcze znacznie więcej. Kiedy potrzebujesz klocków hamulcowych na wymianę, możesz poprosić nas telefonicznie o dostarczenie produktu, który idealnie odpowiada twoim dokładnym wymaganiom i w którym przejawia się nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montażowe wymagane do wykonania szybkiego montażu, a nasza gwarancja na 36 miesięcy, 31 068 mil (50 000 km) będzie stanowić wartość dodaną dla twojej firmy, jak również zapewni spokój i poczucie bezpieczeństwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe – i dbamy o środowisko

Wszyscy mamy obowiązek chronić środowisko, zatem udoskonaliliśmy jeszcze bardziej metody produkcji naszych klocków hamulcowych. Dzięki używaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych płytek zamiast tradycyjnego wypalania płomieniem, oszczędzamy energię i wytwarzamy niższe emisje CO_2 – to praktyka będąca obecnie standardem w przypadku oryginalnego wyposażenia (OE). TRW wprowadziło również pierwszy program produktowy przyjaznych dla środowiska klocków hamulcowych do samochodów przewożących pasażerów w Europie, co oznacza, że nigdy nie używamy materiałów takich jak ołów, rtęć, kadm, antymon, mosiądz ani molibden.

Dbamy o części układu hamulcowego – i ty również o to dbasz

Jako wiodący producent układów hamulcowych na globalnym rynku usług posprzedażnych wykazujemy energię, pasję i zaangażowanie, by zagwarantować, że nasze produkty naprawdę wyróżniają się spośród innych. Próbując wciąż ulepszać i rozszerzać naszą gamę klocków i tarcz hamulcowych, jak również zacisków i szczęk hamulcowych, zrobiliśmy wszystko, aby dostawa i wymiana klocków hamulcowych odbywała się w sposób bezstresowy. Dzięki liczącej ponad 100 lat historii wytwarzania przez nas oryginalnego wyposażenia, mamy doświadczenie niezbędne by dokonać prawdziwego postępu w zakresie bezpieczeństwa samochodów w całej Europie.