

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-trw-gdb1525-p-6624.html>

Klocki hamulcowe TRW GDB1525



Nasza cena brutto	136 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 h
Numer katalogowy	GDB1525
Kod producenta	GDB1525
Kod EAN	3322937321568
Producent	TRW
Długość [mm]	115,9
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Grubość [mm]	16,8
Strona montażu	oś tylna

Opis produktu

Podana cena brutto dotyczy 1 kpl klocków hamulcowych do naprawy hamulców jednej osi (zazwyczaj 4 szt. klocków).

Numery zamienne

FORD
1121895

FORD
1126719

FORD
1126959

FORD
1130120

FORD

1152316

FORD

1204845

FORD

1207104

FORD

1219892

FORD

1219894

FORD

1219897

FORD

1227108

FORD

1522070

FORD

1571-2M008-AD

FORD

1571-2M008-BC

JAGUAR

C2S12439

JAGUAR

C2S12649

JAGUAR
C2S17362

JAGUAR
C2S20893

JAGUAR
C2S33408

JAGUAR
C2S52080

RENAULT
77 01 207 187

RENAULT
86 71 016 712

A.B.S.
37254

A.B.S.
372540E

ACDelco
AC684681D

APEC BRAKING
PAD1175

ASIMCO
KD6504

ATE
13046039882

ATE

13047039882

BENDIX

573012B

BENDIX

573120B

BENDIX

573320B

BENDIX-AU

DB1697

BLUE PRINT

ADJ134236

BORG %26 BECK

BBP1707

BORG %26 BECK

BBP1892

BOSCH

0 986 424 671

BOSCH

0 986 424 683

BOSCH

0 986 494 046

BOSCH

0 986 AB2 920

BOSCH

0 986 AB3 913

BOSCH

0 986 TB2 383

BOSCH

0 986 TB2 820

BOSCH

F 03B 150 316

BRAKE ENGINEERING

PA1597

BREMBO

P24059

BREMBO

P68028

DELPHI

LP1505

DELPHI

LP1682

DELPHI

LP1725

E.T.F.

120927

FEBI BILSTEIN

116080

FEBI BILSTEIN

16426

FERODO

FDB1380

FERODO

FDB1416

FERODO

FQT1416

FERODO

FSL1416

FERODO

TAR1416

FIRST LINE

FBP3525

FRI.TECH.

3280

FTE

BL1790A3

FTE

BL1968A3

GALFER

B1G10205632

GIRLING

6115254

HELLA

8DB 355 009-081

HELLA

8DB 355 012-191

HELLA

8DB 355 012-211

HERZOG GERMANY

887254

ICER

181381

ICER

181381701

ICER

181682

ICER

181682701

JURID

573012J

JURID

573120J

JURID

573320J

KAWE

81440

KAWE

81598

LEMFORDER

26464

LPR

05P897

MAGNETI MARELLI

363702161310

MAPCO

6602

METELLI

2203190

METELLI

2206770

METZGER

077700

MEYLE

025 235 5717

MEYLE

025 235 5717/PD

MINTEX
MDB2081

MINTEX
MDB2279

MINTEX
MDB2691

MINTEX
MDB2746

MINTEX
MDK0188

NECTO
FD6844A

NECTO
FD6878A

NECTO
FD6878N

NK
222554

OPTIMAL
12249

OPTIMAL
12250

OE
23557172

PAGID

T1211

PAGID

T1534

PAGID

T1538

PEX

7564

PEX

7564S

QH Benelux

7339

QH Benelux

7534

QUINTON HAZELL

BP1282

RAMEDER

T0610136

RAMEDER

T0610158

REMSA

077700

REMSA

077710

REMSA

77700

REMSA

77710

ROULUNDS RUBBER

684681

ROULUNDS RUBBER

815381

RUVILLE

D00013200

SBS

222554

SPIDAN

32898

SPIDAN

32965

SWAG

50916426

TEXTAR

2355701

TEXTAR

2355702

TEXTAR

2355705

TEXTAR

2355717214

TEXTAR

2426001

TOPRAN

301959

TOPRAN

302051

TRISCAN

811010546

TRISCAN

811016006

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

1935018

TRUSTING

3280

VAICO

V258110

VALEO

301434

VALEO

597339

VALEO

597392

VALEO

598434

VALEO

598527

VALEO

872557

WAGNER

WBP23557A

WAGNER

WBP23557B

ZIMMERMANN

235571701

Parametry

Ograniczenia producenta

BOSCH

Długość [mm]

115,9

Wysokość [mm]

51,9

Grubość [mm]

16,8

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Oznaczenie kontrolne

E9 90R 01120/219

Zastosowanie

FORD MONDEO III (B5Y)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

1.8 SCi (130KM / 96kW) benzyna (od 2003.06 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.0 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.0 16V DI / TDDi / TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.0 16V TDDi / TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.0 TDCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

2.5 V6 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III (B5Y)

ST220 (226KM / 166kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

1.8 SCi (130KM / 96kW) benzyna (od 2003.06 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.0 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.0 16V DI / TDDi / TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.0 16V TDDi / TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.0 TDCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

2.5 V6 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III sedan (B4Y)

ST220 (226KM / 166kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

1.8 SCi (130KM / 96kW) benzyna (od 2003.06 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.0 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.0 16V DI / TDDi / TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.0 16V TDDi / TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.0 TDCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

2.5 V6 24V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.03)

FORD MONDEO III Turnier (BWY)

ST220 (226KM / 166kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.03)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.0 D (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.07 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.1 V6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2002.03 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.2 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.2 D (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.2 D (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

2.5 V6 All-wheel Drive (196KM / 144kW) benzyna (od 2001.06 do 2009.11)

JAGUAR X-TYPE (X400)

3.0 V6 All-wheel Drive (230KM / 169kW) benzyna (od 2001.06 do 2008.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.0 D (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.1 V6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2003.11 do 2009.03)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.2 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.2 D (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.2 D (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

2.5 (196KM / 144kW) benzyna (od 2004.02 do 2009.12)

JAGUAR X-TYPE Kombi (X400)

3.0 (230KM / 169kW) benzyna (od 2004.02 do 2009.12)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.6 16V 4x4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.10)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.9 dCi 4x4 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.10)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.9 dCi 4x4 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2003.10)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.04)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.5 dCi (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2005.06)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.6 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.10)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.6 16V 4x4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.10)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.9 dCi (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2003.07)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.9 dCi 4x4 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.10)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.9 dCi 4x4 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2003.07)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2000.02)

O producencie

Marka części hamulcowych TRW

Producent tarcz i klocków hamulcowych TRW łączy wysoką jakość procesów obróbki mechanicznej z precyzyjnie kontrolowanym zestawem surowców, produkując najbezpieczniejsze, najwyższej jakości rozwiązania hamulcowe do pojazdów użytkowych - osobowych samochodów oraz ciężarowych. Każdy element tarcz i klocków hamulcowych jest zrealizowany w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania i możliwości kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wiążą się zdecydowanie z łatwiejszym montażem do wybranego samochodu, TRW to także jakość godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych części samochodowych, z pomocą których możesz śmiało i komfortowo jeździć. TRW bardzo dużo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i klocków hamulcowych zanim dopuści je do produkcji pełnowymiarowej i dalszej sprzedaży - w procesie rygorystycznej kontroli jakości tarcze i klocki hamulcowe poddawane są licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymałościowym. Poddając części wyczerpującemu procesowi testowania pewne jest to, że części dostarczone przez markę TRW są w pełni jakościowe - wyróżniają się wysoką zawartością węgla, co znacznie wpływa na niski stopień kurczliwości, dzięki temu także produkty dostarczone do Twojego samochodu są dużo bardziej wytrzymałe. Tarcze i klocki hamulcowe mają wysoką odporność na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybór hamulców TRW to gwarancja bezpieczeństwa i solidności. Na tych produktach można z pewnością polegać w codziennej pracy a szeroki wybór tarcz i klocków hamulcowych sprawia, że możemy dobrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie do swojego samochodu - nawet takiego, które wymaga skomplikowanych części.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi części pokrywającymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czołowy producent na niezależnym rynku części zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy. Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi za sprawą gamy hamulców tarczowych, która oferuje najwyższą jakość i coraz szerszy zakres zastosowań, zadowolając to wszystko ponad 100-letniemu doświadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniają ci:

- 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
- Tarcze hamulcowe, które przewyższają wymogi specyfikacji oryginalnego wyposażenia (OE)

12 milionów powodów, by zaufać tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionów tarcz hamulcowych, zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i dla niezależnego rynku części zamiennych na całym świecie, możesz więc zaufać liderom rynku. A ponieważ zawsze jesteśmy w czołówce pod względem innowacyjności, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwiązania w technologii wytwarzania hamulców tarczowych, gwarantując ci możliwość zaoferowania wyższego poziomu usług swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

- Oryginalne wyposażenie TRW nigdy nie jest kopią istniejącego modelu – jest ono projektowane i budowane od podstaw, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierzą się codziennie twoi klienci. Aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i wysokie parametry użytkowe, nasz dział ds. rozwoju produktów stworzył pierwsze w branży – hamulce tarczowe lakierowane na czarno.
- Poprzez pokrycie części tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy się jednolita powierzchnia stanowiąca dodatkową barierę ochronną przeciw korozji. Lakier został specjalnie opracowany w zakładzie TRW zajmującym się oryginalnym wyposażeniem i zapewnia wykończenie tarczy połyskliwą powłoką (dla kierowców zwracających uwagę na detale liczy się też ładny wygląd).
- Chcemy zagwarantować, by montażyści wykonywali doskonałą usługę dla swoich klientów, ułatwiając im szybki montaż. To jeszcze jedna korzyść z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane są w papier antykorozyjny, który pochłania wilgoć. Nie trzeba zatem smarować tarcz olejem ani środkiem antykorozyjnym, który musi być zmyty przed montażem. Po prostu wyjmujesz je z pudełka i przystępujesz do pracy, przez co oszczędzasz czas i pieniądze.
- Ta innowacja opiera się na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezpośrednich badań i rozwijania stosunków, jakie firma TRW utrzymuje z najważniejszymi producentami samochodów na świecie, tak więc nabywcy naszych rozwiązań mogą zapewnić wartość dodaną swoim własnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartości węgla

Ponieważ nasze tarcze o wysokiej zawartości węgla są projektowane nie tylko pod kątem zgodności z normami, ale również z myślą o stworzeniu rzeczywiście najlepszego rozwiązania na świecie, mogą przewyższać wymagania specyfikacji producenta. Oferują one wyższe parametry w zakresie rozpraszania ciepła, większą stabilność pracy i najlepsze parametry użytkowe.

Tarcze o wysokiej zawartości węgla spełniają wciąż rosnące potrzeby w zakresie ciężaru, wydajności hamowania i właściwości NVH (hałas, wibracje, uciążliwość działania). Przy coraz większej liczbie producentów samochodów wprowadzających tarcze o wysokiej zawartości węgla jako wyposażenie standardowe, zapewniamy, że możesz polegać na pokryciu bardzo dużej części potrzeb rynku przez naszą gamę części zamiennych.

A to dlatego, że:

- Tarcze wytwarzane z wysoką zawartością węgla posiadają optymalną przewodność cieplną pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w wyniku tego, zapewnić bardziej stałą wydajność hamowania
- Jest mniej prawdopodobne, że tarcza hamulcowa o wysokiej zawartości węgla odkształci się, co oznacza mniej problemów związanych z parametrami użytkowymi
- Wysoka zawartość węgla poprawia właściwości w zakresie rozpraszania ciepła przez tarcze, zapewniając większą stabilność i zwiększoną odporność na odkształcenia i pęknięcia wskutek czynników termicznych
- Tarcze o wysokiej zawartości węgla pomagają również eliminować hałas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaż tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, które są dostarczane wraz ze śrubami mocującymi, tak więc nigdy nie trzeba używać ponownie starych, zużytych i skorodowanych mocowań. Śruby mocujące często zostają uszkodzone podczas wymiany tarcz hamulcowych i nie mogą być ponownie użyte. Dołączając śruby mocujące do naszych tarcz hamulcowych, sprawiliśmy, że dokonujesz ich wymiany łatwiej, szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd. W przypadku większości naszych produktów, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudełku TRW. Oznacza to, że możesz oferować tak samo doskonałą usługę za każdym razem – i że twój klient w każdym przypadku może polegać na najwyższych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposażenie, poddajemy kontroli każdy detal każdej części i nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obróbki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy są wykonane z najwyższej jakości materiału GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartości węgla. Zachowujemy ścisłą kontrolę nad trzema innymi wartościami tolerancji: DTV (odchylenia w grubości tarczy) nigdy nie przekracza 12 µm; tolerancja wykończenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 µm; środkowy otwór zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to nieskomplikowany montaż i komfortowe parametry działania pozwalające uniknąć niespodzianek.

Bezpieczeństwo tarcz hamulcowych z żeliwem

Ponieważ zobowiązaliśmy się do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyższej jakości tarcz hamulcowych, do produkcji wysokiej klasy szarego żeliwa używany jest starannie kontrolowany zestaw surowców. Nie wystarczy jakość procesów mechanicznej obróbki – już od fazy początkowego odlewu musi to być jak najlepsze połączenie dla uzyskania najwyższych końcowych parametrów działania.

Wszechstronne testy TRW zapewniają:

- Wysoką zawartość węgla (lejność ułatwia odlewanie i obróbkę maszynową oraz oznacza niski stopień kurczliwości)
- Niską temperaturę topnienia (1140°C- 1200°C)

- Wysoką odporność na zużycie
- Wysoką pojemność cieplną
- Wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, zapewniając wysoki poziom sztywności
- W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa odlewy są poddawane różnym rygorystycznym testom i kontrolom, zanim zostaną zatwierdzone do obróbki maszynowej.

Zwiększone bezpieczeństwo za sprawą łożysk i pierścienia czujnika ABS

Oferujemy również gamę tarcz hamulcowych z wbudowanymi łożyskami, pierścieniami czujników ABS i akcesoriami montażowymi. Bardzo ułatwia to czynności, gdy trzeba wykonać montaż, ponieważ te kluczowe dla bezpieczeństwa elementy nierzadko zostają uszkodzone podczas wymiany tarczy. Użycie starego, zużytego lub uszkodzonego łożyska może także zwiększyć ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi łożyskami kół są montowane w sposób zapewniający prawidłowe docięnięcie łożyska. Zapewnimy dostawę zarówno pierścienia zębatego, jak i magnetycznego czujnika ABS, zależnie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczeństwo dzięki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale również wszelkiego typu rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega współdziałanie poszczególnych elementów, aby zwiększyć do maksimum wydajność układu hamowania i zapewnić ochronę pasażerom we wnętrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy nasze tarcze w taki sposób, by stanowiły zrównoważony element układu hamulcowego. To właśnie dlatego tarcze i klocki hamulcowe TRW oznaczają dla Ciebie najskuteczniejszy montaż i najwyższą jakość.

A TERAZ COŚ O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Życie polega na zwiększaniu swoich możliwości we wszystkim, co robimy. Dzięki klockom hamulcowym TRW możesz zaferować swoim klientom znakomitą wydajność. Klocki TRW Aftermarket są najlepsze w branży, zapewniając w każdych warunkach wysoką jakość i niezawodne parametry pracy, którym możesz zaufać. Jesteśmy wiodącymi specjalistami na rynku, jeśli chodzi o układy hamulcowe, skorzystaj więc z naszego doświadczenia. Damy ci pewność, że będziesz mógł oferować najlepsze usługi, a systemy związane z bezpieczeństwem w pojazdach twoich klientów będą optymalnie działać na drodze za każdym razem.

Lepsze parametry użytkowe klocków hamulcowych dzięki COTEC

Nasi badacze znaleźli metodę, aby zapewnić jak najlepszą jakość przy wymianie przednich lub tylnych klocków hamulcowych. Ma ona nazwę COTEC.

Ta nowoczesna powłoka silikatowa jest stosowana do materiału ciernego zamiennych klocków hamulcowych, zapewniając lepszy kontakt między tarczą a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniają drogę hamowania krótszą aż do siedmiu metrów w porównaniu z innymi wysokiej klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klocków (okres dopasowywania się klocków). Ta innowacyjna technologia oznacza, że pozostawiamy w tyle wszystkich największych konkurentów pod względem parametrów pracy w okresie dopasowywania się klocka, gdy współczynnik tarcia jest niższy niż zwykle.

Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu powłoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, ponieważ ma ona wpływ na bezpieczeństwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowcę. Ponad 90% klocków hamulcowych sprzedawanych przez TRW w Europie, ma już powłokę COTEC.

DTEC wzmacnia gamę COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliśmy DTEC, najwyższej klasy klock ceramiczny o niskiej emisji pyłów, w którym do wszystkich zalet bezpieczeństwa oferowanych przez naszą główną gamę klocków powlekanych COTEC dołącza się technologia niskiej emisji pyłów, by obniżyć poziom zapylenia powierzchni felgi aż o 45%. Możesz więc teraz oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci klocków hamulcowych DTEC pozwalających utrzymać czystsze koła.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider wśród dostawców systemów hamowania, jesteśmy z siebie dumni, oferując najwyższe standardy we wszystkich naszych klockach hamulcowych do pojazdów. Zapewnia nam to:

Pełna kontrola

Dla 100% własnej produkcji klocków hamulcowych TRW może gwarantować jakość części spełniającą nasze rygorystyczne normy

Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania

TRW projektuje i wytwarza cały układ hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej działalności.

Produkcja klocków wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiału ciernego w produkcji klocków hamulcowych. Opracowywanie składu materiału ciernego we własnych zakładach pozwala nam uzyskać doskonałe połączenie surowców - od gumy po grafit, stwarzając najwyższe parametry bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klocków do temperatury 600-700oC, co pozwala skrócić czas dopasowywania się klocka i zmniejszyć zjawisko początkowego zaniku siły hamowania. Automatyczne prasy do formowania pozwalają nam stosować technologię głębokiego formowania, w wyniku której powstaje bardziej spójna gęstość i porowatość. Kierowcom, którzy opuszczają warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich samochodach, przyniosą one poprawę komfortu podróżowania z powodu zminimalizowania poziomu drgań i szumów.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyskać doskonałą jakość

Każdy element naszych klocków hamulcowych dla rynku usług posprzedażnych jest wielokrotnie testowany, włącznie z niezwykle ważnymi płytkami, do których mocowany jest materiał cierny. Aby zapobiec rozwijaniu się korozji na płytce stosujemy powłokę proszkową, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewnić wytrzymałość klocka hamulcowego na duże siły ścinające oraz wysokie temperatury.

Więcej niż same tarcze i klocki hamulcowe

Dzięki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, możemy dać gwarancję na nasze części, ale nasze usługi obejmują jeszcze znacznie więcej. Kiedy potrzebujesz klocków hamulcowych na wymianę, możesz poprosić nas telefonicznie o dostarczenie produktu, który idealnie odpowiada twoim dokładnym wymaganiom i w którym przejawia się nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montażowe wymagane do wykonania szybkiego montażu, a nasza gwarancja na 36 miesięcy, 31 068 mil (50 000 km) będzie stanowić wartość dodaną dla twojej firmy, jak również zapewni spokój i poczucie bezpieczeństwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe - i dbamy o środowisko

Wszyscy mamy obowiązek chronić środowisko, zatem udoskonaliliśmy jeszcze bardziej metody produkcji naszych klocków hamulcowych. Dzięki używaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych płytek zamiast tradycyjnego wypalania płomieniem, oszczędzamy energię i wytwarzamy niższe emisje CO2 - to praktyka będąca obecnie standardem w przypadku oryginalnego wyposażenia (OE). TRW wprowadziło również pierwszy program produktowy przyjaznych dla środowiska klocków hamulcowych do samochodów przewożących pasażerów w Europie, co oznacza, że nigdy nie używamy materiałów takich jak ołów, rtęć, kadm, antymon, mosiądz ani molibden.

Dbamy o części układu hamulcowego - i ty również o to dbasz

Jako wiodący producent układów hamulcowych na globalnym rynku usług posprzedażnych wykazujemy energię, pasję i zaangażowanie, by zagwarantować, że nasze produkty naprawdę wyróżniają się spośród innych. Próbując wciąż ulepszać i rozszerzać naszą gamę klocków i tarcz hamulcowych, jak również zacisków i szczęk hamulcowych, zrobiliśmy wszystko, aby dostawa i wymiana klocków hamulcowych odbywała się w sposób bezstresowy. Dzięki liczącej ponad 100 lat historii wytwarzania przez nas oryginalnego wyposażenia, mamy doświadczenie niezbędne by dokonać prawdziwego postępu w zakresie bezpieczeństwa samochodów w całej Europie.