

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-trw-gdb1813-p-6694.html>



Klocki hamulcowe TRW GDB1813

Nasza cena brutto	165 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Czas wysyłki	48 h
Numer katalogowy	GDB1813
Kod producenta	GDB1813
Kod EAN	3322937954964
Producent	TRW
Grubość [mm]	17
Długość [mm]	87
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś tylna

Opis produktu

Podana cena brutto dotyczy 1 kpl klocków hamulcowych do naprawy hamulców jednej osi (zazwyczaj 4 szt. klocków).

Numery zamienne

CITROEN

4254 20

PEUGEOT

4254 20

RENAULT

44 06 064 18R

ATE

13047027402

BLUE PRINT

ADV184206

BORG %26 BECK

BBP1512

BORG %26 BECK

BBP1778

BOSCH

0 986 461 769

BOSCH

0 986 494 516

BOSCH

0 986 494 596

BOSCH

F 03B 150 218

BRAKE ENGINEERING

PA1856

BREMBO

P61088

BREMBO

P85020

DITAS

DFB2589

FEBI BILSTEIN

16404

FEBI BILSTEIN

16406

FEBI BILSTEIN

16834

FERODO

FDB4222

FRI.TECH.

1021

GALFER

B1G10204922

GIRLING

6118131

ICER

181650

JURID

571906D

JURID

571906J

JURID

571906JC

JURID

573005JC

LPR

05P634

METELLI

2201001

MEYLE

025 209 6117

MEYLE

025 209 6117/PD

OE

425420

PAGID

T5075EP

REMSA

026303

REMSA

026305

REMSA

026374

REMSA

1391.10

REMSA

26374

RUVILLE

D34073350

SWAG

62916834

TEXTAR

2096110

TEXTAR

2355402

TEXTAR

2355412

TEXTAR

2355423

TEXTAR

2355481

TRUSTING

1021

VALEO

301463

VALEO

301474

VALEO

598463

VALEO

598474

VALEO

598969

VALEO

601073

VALEO

601119

WAGNER

WBP20961A

WAGNER

WBP20961B

WAGNER

WBP23554B

Parametry

Ograniczenia producenta

TRW

Długość [mm]

87,0

Wysokość [mm]

53,0

Grubość [mm]

17,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca
z dodatkami

Oznaczenie kontrolne

E9 90R - 01120/2575

Zastosowanie

CITROËN C3 II (SC_)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.01)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2009.11 do 2016.09)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 HDi 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2009.11)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 LPG (73KM / 54kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.07)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 VTi (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.11)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 VTi 95 (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.11)

CITROËN C3 II (SC_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2016.09)

CITROËN C3 II (SC_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.11)

CITROËN C3 II (SC_)

1.6 HDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.11)

CITROËN C3 II (SC_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2009.11)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.4 VTi 95 (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.02)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.4 VTi 95 LPG (95KM / 70kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.01)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2009.02)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.02)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.05)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2009.02)

CITROËN DS3

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.10 do 2015.03)

CITROËN DS3

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2013.01 do 2015.03)

CITROËN DS3

1.4 HDi 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.4 VTi 95 (95KM / 70kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.4 VTi 98 (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.11 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.08 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 Racing (203KM / 149kW) benzyna (od 2011.02 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 Racing (207KM / 152kW) benzyna (od 2011.02 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.10 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.01 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.01 do 2015.07)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2006.02 do 2013.10)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V RC (174KM / 128kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.02 do 2013.10)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2012.12)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V VTi (110KM / 81kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.12)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2013.10)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2013.10)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.08 do 2012.12)

PEUGEOT 207 CC (WD_)

1.6 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.02 do 2013.10)

PEUGEOT 207 CC (WD_)

1.6 16V Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

PEUGEOT 207 CC (WD_)

1.6 16V Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2013.12)

PEUGEOT 207 CC (WD_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2015.01)

PEUGEOT 207 CC (WD_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.08 do 2013.10)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.06 do 2013.10)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 16V RC (174KM / 128kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 16V Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2012.12)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2012.12)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.08 do 2013.10)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2012.12)

O producencie

Marka części hamulcowych TRW

Producent tarcz i klocków hamulcowych TRW łączy wysoką jakość procesów obróbki mechanicznej z precyzyjnie kontrolowanym zestawem surowców, produkując najbezpieczniejsze, najwyższej jakości rozwiązania hamulcowe do pojazdów użytkowych - osobowych samochodów oraz ciężarowych. Każdy element tarcz i klocków hamulcowych jest zrealizowany w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania i możliwości kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wiążą się zdecydowanie z łatwiejszym montażem do wybranego samochodu, TRW to także jakość godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych części samochodowych, z pomocą których możesz śmiało i komfortowo jeździć. TRW bardzo dużo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i klocków hamulcowych zanim dopuści je do produkcji pełnowymiarowej i dalszej sprzedaży - w procesie rygorystycznej kontroli jakości tarcze i klocki hamulcowe poddawane są licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymałościowym. Poddając części wyczerpującemu procesowi testowania pewne jest to, że części dostarczone przez markę TRW są w pełni jakościowe - wyróżniają się wysoką zawartością węgla, co znacznie wpływa na niski stopień kurczliwości, dzięki temu także produkty dostarczone do Twojego samochodu są dużo bardziej wytrzymałe. Tarcze i klocki hamulcowe mają wysoką odporność na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybór hamulców TRW to gwarancja bezpieczeństwa i solidności. Na tych produktach można z pewnością polegać w codziennej pracy a szeroki wybór tarcz i klocków hamulcowych sprawia, że możemy dobrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie do swojego samochodu - nawet takiego, które wymaga skomplikowanych części.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi części pokrywającymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czołowy producent na niezależnym rynku części zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy. Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi za sprawą gamy hamulców tarczowych, która oferuje najwyższą jakość i coraz szerszy zakres zastosowań, zawdzięczając to wszystko ponad 100-letniemu doświadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniają ci:

- 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
- Tarcze hamulcowe, które przewyższają wymogi specyfikacji oryginalnego wyposażenia (OE)

12 milionów powodów, by zaufać tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionów tarcz hamulcowych, zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i dla niezależnego rynku części zamiennych na całym świecie, możesz więc zaufać liderom rynku. A ponieważ zawsze jesteśmy w czołówce pod względem innowacyjności, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwiązania w technologii wytwarzania hamulców tarczowych, gwarantując ci możliwość zaoferowania wyższego poziomu usług swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

- Oryginalne wyposażenie TRW nigdy nie jest kopią istniejącego modelu - jest ono projektowane i budowane od podstaw, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierzą się codziennie twoi klienci. Aby zapewnić zwiększoną

odporność na korozję i wysokie parametry użytkowe, nasz dział ds. rozwoju produktów stworzył pierwsze w branży – hamulce tarczowe lakierowane na czarno.

- Poprzez pokrycie części tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy się jednolita powierzchnia stanowiąca dodatkową barierę ochronną przeciw korozji. Lakier został specjalnie opracowany w zakładzie TRW zajmującym się oryginalnym wyposażeniem i zapewnia wykończenie tarczy połyskliwą powłoką (dla kierowców zwracających uwagę na detale liczy się też ładny wygląd).
- Chcemy zagwarantować, by montażyści wykonywali doskonałą usługę dla swoich klientów, ułatwiając im szybki montaż. To jeszcze jedna korzyść z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane są w papier antykorozyjny, który pochłania wilgoć. Nie trzeba zatem smarować tarcz olejem ani środkiem antykorozyjnym, który musi być zmyty przed montażem. Po prostu wyjmujesz je z pudełka i przystępujesz do pracy, przez co oszczędzasz czas i pieniądze.
- Ta innowacja opiera się na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezpośrednich badań i rozwijania stosunków, jakie firma TRW utrzymuje z najważniejszymi producentami samochodów na świecie, tak więc nabywcy naszych rozwiązań mogą zapewnić wartość dodaną swoim własnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartości węgla

Ponieważ nasze tarcze o wysokiej zawartości węgla są projektowane nie tylko pod kątem zgodności z normami, ale również z myślą o stworzeniu rzeczywiście najlepszego rozwiązania na świecie, mogą przewyższać wymagania specyfikacji producenta. Oferują one wyższe parametry w zakresie rozpraszania ciepła, większą stabilność pracy i najlepsze parametry użytkowe.

Tarcze o wysokiej zawartości węgla spełniają wciąż rosnące potrzeby w zakresie ciężaru, wydajności hamowania i właściwości NVH (hałas, wibracje, uciążliwość działania). Przy coraz większej liczbie producentów samochodów wprowadzających tarcze o wysokiej zawartości węgla jako wyposażenie standardowe, zapewniamy, że możesz polegać na pokryciu bardzo dużej części potrzeb rynku przez naszą gamę części zamiennych.

A to dlatego, że:

- Tarcze wytwarzane z wysoką zawartością węgla posiadają optymalną przewodność cieplną pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w wyniku tego, zapewnić bardziej stałą wydajność hamowania
- Jest mniej prawdopodobne, że tarcza hamulcowa o wysokiej zawartości węgla odkształci się, co oznacza mniej problemów związanych z parametrami użytkowymi
- Wysoka zawartość węgla poprawia właściwości w zakresie rozpraszania ciepła przez tarcze, zapewniając większą stabilność i zwiększoną odporność na odkształcenia i pęknięcia wskutek czynników termicznych
- Tarcze o wysokiej zawartości węgla pomagają również eliminować hałas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaż tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, które są dostarczane wraz ze śrubami mocującymi, tak więc nigdy nie trzeba używać ponownie starych, zużytych i skorodowanych mocowań. Śruby mocujące często zostają uszkodzone podczas wymiany tarcz hamulcowych i nie mogą być ponownie użyte. Dołączając śruby mocujące do naszych tarcz hamulcowych, sprawiliśmy, że dokonujesz ich wymiany łatwiej, szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd. W przypadku większości naszych produktów, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudełku TRW. Oznacza to, że możesz oferować tak samo doskonałą usługę za każdym razem – i że twój klient w każdym przypadku może polegać na najwyższych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposażenie, poddajemy kontroli każdy detal każdej części i nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obróbki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy są wykonane z najwyższej jakości materiału GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartości węgla. Zachowujemy ścisłą kontrolę nad trzema innymi wartościami tolerancji: DTV (odchylenia w grubości tarczy) nigdy nie przekracza 12 µm; tolerancja wykończenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 µm; środkowy otwór zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to nieskomplikowany montaż i komfortowe parametry działania pozwalające uniknąć niespodzianek.

Bezpieczeństwo tarcz hamulcowych z żeliwem

Ponieważ zobowiązaliśmy się do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyższej jakości tarcz hamulcowych, do produkcji wysokiej klasy szarego żeliwa używany jest starannie kontrolowany zestaw surowców. Nie wystarczy jakość procesów mechanicznej obróbki – już od fazy początkowego odlewu musi to być jak najlepsze połączenie dla uzyskania najwyższych końcowych parametrów działania.

Wszechstronne testy TRW zapewniają:

- Wysoką zawartość węgla (lepiej ułatwia odlewanie i obróbkę maszynową oraz oznacza niski stopień kurczliwości)
- Niską temperaturę topnienia (1140°C- 1200°C)
- Wysoką odporność na zużycie
- Wysoką pojemność cieplną

-
- Wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, zapewniając wysoki poziom sztywności
 - W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa odlewy są poddawane różnym rygorystycznym testom i kontrolom, zanim zostaną zatwierdzone do obróbki maszynowej.

Zwiększone bezpieczeństwo za sprawą łożysk i pierścienia czujnika ABS

Oferujemy również gamę tarcz hamulcowych z wbudowanymi łożyskami, pierścieniami czujników ABS i akcesoriami montażowymi. Bardzo ułatwia to czynności, gdy trzeba wykonać montaż, ponieważ te kluczowe dla bezpieczeństwa elementy nierzadko zostają uszkodzone podczas wymiany tarczy. Użycie starego, zużytego lub uszkodzonego łożyska może także zwiększyć ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi łożyskami kół są montowane w sposób zapewniający prawidłowe docięnięcie łożyska. Zapewnimy dostawę zarówno pierścienia zębatego, jak i magnetycznego czujnika ABS, zależnie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczeństwo dzięki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale również wszelkiego typu rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega współdziałanie poszczególnych elementów, aby zwiększyć do maksimum wydajność układu hamowania i zapewnić ochronę pasażerom we wnętrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy nasze tarcze w taki sposób, by stanowiły zrównoważony element układu hamulcowego. To właśnie dlatego tarcze i klocki hamulcowe TRW oznaczają dla Ciebie najskuteczniejszy montaż i najwyższą jakość.

A TERAZ COŚ O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Życie polega na zwiększaniu swoich możliwości we wszystkim, co robimy. Dzięki klockom hamulcowym TRW możesz zaoferować swoim klientom znakomitą wydajność. Klocki TRW Aftermarket są najlepsze w branży, zapewniając w każdych warunkach wysoką jakość i niezawodne parametry pracy, którym możesz zaufać. Jesteśmy wiodącymi specjalistami na rynku, jeśli chodzi o układy hamulcowe, skorzystaj więc z naszego doświadczenia. Damy ci pewność, że będziesz mógł oferować najlepsze usługi, a systemy związane z bezpieczeństwem w pojazdach twoich klientów będą optymalnie działać na drodze za każdym razem.

Lepsze parametry użytkowe klocków hamulcowych dzięki COTEC

Nasi badacze znaleźli metodę, aby zapewnić jak najlepszą jakość przy wymianie przednich lub tylnych klocków hamulcowych. Ma ona nazwę COTEC.

Ta nowoczesna powłoka silikatowa jest stosowana do materiału ciernego zamiennych klocków hamulcowych, zapewniając lepszy kontakt między tarczą a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniają drogę hamowania krótszą aż do siedmiu metrów w porównaniu z innymi wysokiej klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klocków (okres dopasowywania się klocków). Ta innowacyjna technologia oznacza, że pozostawiamy w tyle wszystkich największych konkurentów pod względem parametrów pracy w okresie dopasowywania się klocka, gdy współczynnik tarcia jest niższy niż zwykle.

Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu powłoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, ponieważ ma ona wpływ na bezpieczeństwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowcę. Ponad 90% klocków hamulcowych sprzedawanych przez TRW w Europie, ma już powłokę COTEC.

DTEC wzmacnia gamę COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliśmy DTEC, najwyższej klasy klock ceramiczny o niskiej emisji pyłów, w którym do wszystkich zalet bezpieczeństwa oferowanych przez naszą główną gamę klocków powlekanych COTEC dołącza się technologia niskiej emisji pyłów, by obniżyć poziom zapylenia powierzchni felgi aż o 45%. Możesz więc teraz oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci klocków hamulcowych DTEC pozwalających utrzymać czystsze koła.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider wśród dostawców systemów hamowania, jesteśmy z siebie dumni, oferując najwyższe standardy we wszystkich naszych klockach hamulcowych do pojazdów. Zapewnia nam to:

Pełna kontrola

Dla 100% własnej produkcji klocków hamulcowych TRW może gwarantować jakość części spełniającą nasze rygorystyczne normy

Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania

TRW projektuje i wytwarza cały układ hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej działalności.

Produkcja klocków wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiału ciernego w produkcji klocków hamulcowych. Opracowywanie składu materiału ciernego we

własnych zakładach pozwala nam uzyskać doskonałe połączenie surowców - od gumy po grafit, stwarzając najwyższe parametry bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klocków do temperatury 600-700oC, co pozwala skrócić czas dopasowywania się klocka i zmniejszyć zjawisko początkowego zaniku siły hamowania. Automatyczne prasy do formowania pozwalają nam stosować technologię głębokiego formowania, w wyniku której powstaje bardziej spójna gęstość i porowatość. Kierowcom, którzy opuszczają warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich samochodach, przyniosą one poprawę komfortu podróżowania z powodu zminimalizowania poziomu drgań i szumów.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyskać doskonałą jakość

Każdy element naszych klocków hamulcowych dla rynku usług posprzedażnych jest wielokrotnie testowany, włącznie z niezwykle ważnymi płytkami, do których mocowany jest materiał cierny. Aby zapobiec rozwijaniu się korozji na płytce stosujemy powłokę proszkową, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewnić wytrzymałość klocka hamulcowego na duże siły ścinające oraz wysokie temperatury.

Więcej niż same tarcze i klocki hamulcowe

Dzięki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, możemy dać gwarancję na nasze części, ale nasze usługi obejmują jeszcze znacznie więcej. Kiedy potrzebujesz klocków hamulcowych na wymianę, możesz poprosić nas telefonicznie o dostarczenie produktu, który idealnie odpowiada twoim dokładnym wymaganiom i w którym przejawia się nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montażowe wymagane do wykonania szybkiego montażu, a nasza gwarancja na 36 miesięcy, 31 068 mil (50 000 km) będzie stanowić wartość dodaną dla twojej firmy, jak również zapewni spokój i poczucie bezpieczeństwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe – i dbamy o środowisko

Wszyscy mamy obowiązek chronić środowisko, zatem udoskonaliliśmy jeszcze bardziej metody produkcji naszych klocków hamulcowych. Dzięki używaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych płytek zamiast tradycyjnego wypalania płomieniem, oszczędzamy energię i wytwarzamy niższe emisje CO2 – to praktyka będąca obecnie standardem w przypadku oryginalnego wyposażenia (OE). TRW wprowadziło również pierwszy program produktowy przyjaznych dla środowiska klocków hamulcowych do samochodów przewożących pasażerów w Europie, co oznacza, że nigdy nie używamy materiałów takich jak ołów, rtęć, kadm, antymon, mosiądz ani molibden.

Dbamy o części układu hamulcowego – i ty również o to dbasz

Jako wiodący producent układów hamulcowych na globalnym rynku usług posprzedażnych wykazujemy energię, pasję i zaangażowanie, by zagwarantować, że nasze produkty naprawdę wyróżniają się spośród innych. Próbując wciąż ulepszać i rozszerzać naszą gamę klocków i tarcz hamulcowych, jak również zacisków i szczęk hamulcowych, zrobiliśmy wszystko, aby dostawa i wymiana klocków hamulcowych odbywała się w sposób bezstresowy. Dzięki liczącej ponad 100 lat historii wytwarzania przez nas oryginalnego wyposażenia, mamy doświadczenie niezbędne by dokonać prawdziwego postępu w zakresie bezpieczeństwa samochodów w całej Europie.