
Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:09

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-trw-gdb3175-p-6783.html

Klocki hamulcowe TRW GDB3175



Nasza cena brutto	**145 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Czas wysyłki	**48 h**
Numer katalogowy	**GDB3175**
Kod producenta	**GDB3175**
Kod EAN	**3322937240081**
Producent	**TRW**
Grubość [mm]	**15,4**
Długość [mm]	**88,9**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**

Opis produktu

Podana cena brutto dotyczy 1 kpl klocków hamulcowych do naprawy hamulców jednej osi (zazwyczaj 4 szt. klocków).

Numery zamienne

ACURA

43022-SX0-A51

ACURA

43022-SZ3-A01

ACURA

43022-TF2-G00

HONDA

06430-S0A-J00

HONDA

06430-S2A-000

HONDA

06430-S2A-E50

HONDA

06430-S5A-E50

HONDA

06430-S5A-J00

HONDA

43022-S2A-000

HONDA

43022-S5A-E50

HONDA

43022-S5A-J00

HONDA

43022-S6D-000

HONDA

43022-S6D-E50

HONDA

43022-S6D-E51

HONDA

43022-SG0-000

HONDA

43022-SG0-010

HONDA

43022-SG0-505

HONDA

43022-SL5-505

HONDA

43022-SL5-515

HONDA

43022-SL5-525

HONDA

43022-SM4-505

HONDA

43022-SM4-515

HONDA

43022-SM4-525

HONDA

43022-SM4-950

HONDA

43022-SM5-A00

HONDA

43022-SV4-000

HONDA

43022-SV4-010

HONDA

43022-SV4-020

HONDA

43022-SV4-030

HONDA

43022-SV4-A01

HONDA

43022-SV4-A02

HONDA

43022-SV4-A20

HONDA

43022-SV4-A21

HONDA

43022-SV4-A22

HONDA

43022-SV4-G01

HONDA

43022-SV4-G02

HONDA

43022-SV5-305

HONDA

43022-SX0-A50

HONDA

43022-SX0-A51

HONDA

43022-SZ3-A01

HONDA

43022-TF2-G00

HONDA

43022-TR0-E00

HONDA

5860009750

HONDA

5860118470

HONDA

5860126040

HONDA

5860143130

HONDA

5860148130

HONDA

5860151950

MG

SFP 000080

ROVER

GBP90331AF

ROVER

SFP000080

A.B.S.

36757

ACDelco

AC475181D

APEC BRAKING

PAD1066

ASHIKA

5104405

ATE

13046057112

ATE

13046059292

BENDIX

572138B

BENDIX-AU

DB1230

BLUE PRINT

ADH24250

BORG %26 BECK

BBP1526

BORG %26 BECK

BBP1535

BORG %26 BECK

BBP1656

BOSCH

0 986 424 771

BOSCH

0 986 461 006

BOSCH

0 986 505 957

BOSCH

0 986 AB2 206

BOSCH

0 986 AB2 663

BOSCH

0 986 AB2 675

BOSCH

0 986 AB2 915

BOSCH

0 986 AB2 975

BOSCH

0 986 AB3 811

BOSCH

0 986 TB2 179

BOSCH

0 986 TB2 180

BOSCH

0 986 TB2 181

BOSCH

0 986 TB2 637

BOSCH

F 026 000 114

BOSCH

F 03B 150 018

BRAKE ENGINEERING

PA1347

BREMBO

P28022

BREMBO

P28039

DELPHI

LP1507

DELPHI

LP948

DITAS

DFB5273

E.T.F.

120483

E.T.F.

120544

FEBI BILSTEIN

16297

FEBI BILSTEIN

16775

FERODO

FDB1679

FERODO

FDB956

FERODO

FSL1679

FERODO

FSL956

FERODO

TAR956

FIRST LINE

FBP3282

FRI.TECH.

1760

FTE

BL1288A2

FTE

BL1380A2

FTE

BL1807A2

GIRLING

6131759

HELLA

8DB 355 009-581

HELLA

8DB 355 016-451

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3614005

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3614008

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3614009

HERZOG GERMANY

886757

ICER

180798

ICER

181187

JAPANPARTS

PP405AF

JURID

572138J

JURID

573375J

KAWE

80756

KAWE

80849

KAWE

81210

KAWE

81374

KBP

BP2032

KBP

BP2043

LEMFORDER

26178

LEMFORDER

26234

LEMFORDER

26643

LPR

05P1014

LPR

05P508

MAGNETI MARELLI

363702160543

MAGNETI MARELLI

363702160855

MAGNETI MARELLI

363702160912

MAGNETI MARELLI

363702161121

MAPCO

6529

MAPCO

6530

METELLI

2201730

METZGER

032502

MEYLE

025 217 1914/PD

MEYLE

025 217 1914/W

MGA

380

MINTEX

MDB1564

MINTEX

MDB1866

MINTEX

MDK0054

MINTEX

MDK0073

MK Kashiyama

D5056M

MK Kashiyama

D5066M

NECTO

FD6625A

NECTO

FD6625N

NIPPARTS

J3614008

NIPPARTS

J3614009

NK

222635

NK

229980

OPTIMAL

9572

OPTIMAL

9654

OPTIMAL

9823

OE

21719150

OE

43022SZ3A01

PAGID

T1263

PAGID

T3017

PEX

7208

PEX

7810

QH Benelux

2710

QH Benelux

2727

QH Benelux

2786

QH Benelux

7056

QH Benelux

7257

QUINTON HAZELL

BLF380

QUINTON HAZELL

BLF704

QUINTON HAZELL

BP1181

QUINTON HAZELL

BP448

QUINTON HAZELL

BP704

RAMEDER

T0610676

REMSA

025001

REMSA

032502

REMSA

032512

REMSA

032522

REMSA

032532

REMSA

25001

REMSA

32502

REMSA

32512

REMSA

32522

REMSA

32532

ROULUNDS RUBBER

456381

ROULUNDS RUBBER

475181

SBS

222635

SBS

229980

SCT GERMANY

SP168

SPIDAN

31744

SPIDAN

31827

SWAG

85916297

TEXTAR

2171901

TEXTAR

2171904

TEXTAR

2172001

TEXTAR

2365201

TEXTAR

2365204

TRISCAN

811010019

TRISCAN

811010510

TRISCAN

811040007

TRISCAN

811040008

TRISCAN

811040059

TRUSTING

1760

VALEO

301627

VALEO

301682

VALEO

597149

VALEO

597177

VALEO

597311

VALEO

598056

VALEO

598227

VALEO

598627

VALEO

598682

VALEO

598911

VALEO

601105

VALEO

604028

WAGNER

WBP21719A

WAGNER

WBP23652A

WOKING

P225302

WOKING

P225312

WOKING

P225322

WOKING

P225332

WOKING

P225342

WOKING

P350301

ZIMMERMANN

217191501

Parametry

Ograniczenia producenta

AKEBONO

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 01025/422

Wysokość [mm]

47,5

Długość [mm]

88,9

Grubość [mm]

15,4

Zastosowanie

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i S (131KM / 96kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.0 i LS (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.2 i VTEC (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF)

2.3 (154KM / 113kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.06)

HONDA ACCORD VI coupe (CG)

3.0 V6 24V (200KM / 147kW) benzyna (od 1998.02 do 2003.06)

HONDA CIVIC IX sedan (FB)

1.6 (125KM / 92kW) benzyna (od 2011.09)

HONDA CIVIC IX sedan (FB)

1.8 (141KM / 104kW) benzyna (od 2012.02)

HONDA CIVIC IX sedan (FB)

1.8 (141KM / 104kW) benzyna (od 2011.09)

HONDA CIVIC VII coupe (EM2)

1.6 i (110KM / 81kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.12)

HONDA CIVIC VII coupe (EM2)

1.7 i (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.05 do 2005.12)

HONDA CIVIC VII coupe (EM2)

1.7 i VTEC (125KM / 92kW) benzyna (od 2001.05 do 2005.12)

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.09)

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

1.4 iS (90KM / 66kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.09)

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

1.6 i (110KM / 81kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.09)

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

1.7 CTDi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.01 do 2005.09)

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

2.0 i Sport (160KM / 118kW) benzyna (od 2001.09 do 2005.09)

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

2.0 Type-R (200KM / 147kW) benzyna (od 2001.09 do 2005.09)

HONDA CIVIC VII sedan (ES, ET)

1.3 IMA (83KM / 61kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2003.10 do 2005.09)

HONDA CIVIC VII sedan (ES, ET)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.12 do 2005.09)

HONDA CIVIC VII sedan (ES, ET)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.09)

HONDA CIVIC VII sedan (ES, ET)

1.7 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.09)

HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA)

1.3 Hybrid (95KM / 70kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2006.01)

HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA)

1.6 (114KM / 84kW) benzyna (od 2005.09)

HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA)

1.6 (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.09)

HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.02)

HONDA CIVIC VIII sedan (FD, FA)

1.8 EXS Flex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2006.11)

HONDA CR-V I (RD)

2.0 16V 4WD (128KM / 94kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.12)

HONDA CR-V I (RD)

2.0 16V 4WD (147KM / 108kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.02)

HONDA INTEGRA coupe (DC5)

2.0 16V Type-R (220KM / 162kW) benzyna (od 2002.02)

HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_)

1.3 HYBRID (88KM / 65kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2011.04)

HONDA LEGEND III (KA)

3.5 i 24V (208KM / 153kW) benzyna (od 1997.11 do 2004.09)

HONDA PRELUDE IV (BB_)

2.3 i 16V (160KM / 118kW) benzyna (od 1992.02 do 1996.09)

HONDA PRELUDE V (BB_)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.10)

HONDA PRELUDE V (BB_)

2.2 16V (185KM / 136kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.10)

HONDA PRELUDE V (BB_)

2.2 16V (200KM / 147kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.10)

HONDA S2000 (AP)

2.0 (240KM / 177kW) benzyna (od 1999.06)

HONDA S2000 (AP)

2.0 Vtec (231KM / 170kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.10)

HONDA SHUTTLE (RA)

2.2 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.02)

HONDA SHUTTLE (RA)

2.3 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2004.06)

HONDA STREAM (RN)

2.0 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.09)

MG MG ZR

160 (160KM / 118kW) benzyna (od 2001.06 do 2005.04)

MG MG ZS

180 (177KM / 130kW) benzyna (od 2001.07 do 2005.04)

MG MG ZS Hatchback

180 (177KM / 130kW) benzyna (od 2001.07 do 2005.10)

ROVER 600 (RH)

623 Si (158KM / 116kW) benzyna (od 1993.08 do 1999.06)

O producencie

Marka części hamulcowych TRW

Producent tarcz i klocków hamulcowych TRW łączy wysoką jakość procesów obróbki mechanicznej z precyzyjnie kontrolowanym zestawem surowców, produkując najbezpieczniejsze, najwyższej jakości rozwiązania hamulcowe do pojazdów użytkowych - osobowych samochodów oraz ciężarowych. Każdy element tarcz i klocków hamulcowych jest zrealizowany w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania i możliwości kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wiążą się zdecydowanie z łatwiejszym montażem do wybranego samochodu, TRW to także jakość godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych części samochodowych, z pomocą których możesz śmiało i komfortowo jeździć. TRW bardzo dużo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i klocków hamulcowych zanim dopuści je do produkcji pełnowymiarowej i dalszej sprzedaży - w procesie rygorystycznej kontroli jakości tarcze i klocki hamulcowe poddawane są licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymałościowym. Poddając części wyczerpującemu procesowi testowania pewne jest to, że części dostarczone przez markę TRW są w pełni jakościowe - wyróżniają się wysoką zawartością węgla, co znacznie wpływa na niski stopień kurczliwości, dzięki temu także produkty dostarczone do Twojego samochodu są dużo bardziej wytrzymałe.Tarcze i klocki hamulcowe mają wysoką odporność na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybór hamulców TRW to gwarancja bezpieczeństwa i solidności. Na tych produktach można z pewnością polegać w codziennej pracy a szeroki wybór tarcz i klocków hamulcowych sprawia, że możemy dobrać najbardziej hamulcowe odpowiednie rozwiązanie do swojego samochodu - nawet takiego, które wymaga skomplikowanych części.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi części pokrywającymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czołowy producent na niezależnym rynku części zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy. Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi za sprawą gamy hamulców tarczowych , która oferuje najwyższą jakość i coraz szerszy zakres zastosowań, zawdzięczając to wszystko ponad 100-letniemu doświadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniają ci:

- 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
- Tarcze hamulcowe, które przewyższają wymogi specyfikacji oryginalnego wyposażenia (OE)

12 milionów powodów, by zaufać tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionów tarcz hamulcowych, zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i dla niezależnego rynku części zamiennych na całym świecie, możesz więc zaufać liderom rynku. A ponieważ zawsze jesteśmy w czołówce pod względem innowacyjności, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwiązania w technologii wytwarzania hamulców tarczowych, gwarantujące ci możliwość zaoferowania wyższego poziomu usług swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

- Oryginalne wyposażenie TRW nigdy nie jest kopią istniejącego modelu – jest ono projektowane i budowane od podstaw, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierzą się codziennie twoi klienci. Aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i wysokie parametry użytkowe, nasz dział ds. rozwoju produktów stworzył pierwsze w branży – hamulce tarczowe lakierowane na czarno.
- Poprzez pokrycie części tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy się jednolita powierzchnia stanowiąca dodatkową barierę ochronną przeciw korozji. Lakier został specjalnie opracowany w zakładzie TRW zajmującym się oryginalnym wyposażeniem i zapewnia wykończenie tarczy połyskliwą powłoką (dla kierowców zwracających uwagę na detale liczy się też ładny wygląd).
- Chcemy zagwarantować, by montażyści wykonywali doskonałą usługę dla swoich klientów, ułatwiając im szybki montaż. To jeszcze jedna korzyść z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane są w papier antykorozyjny, który pochłania wilgoć. Nie trzeba zatem smarować tarcz olejem ani środkiem antykorozyjnym, który musi być zmyty przed montażem. Po prostu wyjmujesz je z pudełka i przystępujesz do pracy, przez co oszczędzasz czas i pieniądze.
- Ta innowacja opiera się na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezpośrednich badań i rozwijania stosunków, jakie firma TRW utrzymuje z najważniejszymi producentami samochodów na świecie, tak więc nabywcy naszych rozwiązań mogą zapewnić wartość dodaną swoim własnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartości węgla

Ponieważ nasze tarcze o wysokiej zawartości węgla są projektowane nie tylko pod kątem zgodności z normami, ale również z myślą o stworzeniu rzeczywiście najlepszego rozwiązania na świecie, mogą przewyższać wymagania specyfikacji producenta. Oferują one wyższe parametry w zakresie rozprowadzania ciepła, większą stabilność pracy i najlepsze parametry użytkowe.

Tarcze o wysokiej zawartości węgla spełniają wciąż rosnące potrzeby w zakresie ciężaru, wydajności hamowania i właściwości NVH (hałas, wibracje, uciążliwość działania). Przy coraz większej liczbie producentów samochodów wprowadzających tarcze o wysokiej zawartości węgla jako wyposażenie standardowe, zapewniamy, że możesz polegać na pokryciu bardzo dużej części potrzeb rynku przez naszą gamę części zamiennych.

A to dlatego, że:

- Tarcze wytwarzane z wysoką zawartością węgla posiadają optymalną przewodność cieplną pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w wyniku tego, zapewnić bardziej stałą wydajność hamowania
- Jest mniej prawdopodobne, że tarcza hamulcowa o wysokiej zawartości węgla odkształci się, co oznacza mniej problemów związanych z parametrami użytkowymi
- Wysoka zawartość węgla poprawia właściwości w zakresie rozpraszania ciepła przez tarcze, zapewniając większą stabilność i zwiększoną odporność na odkształcenia i pęknięcia wskutek czynników termicznych
- Tarcze o wysokiej zawartości węgla pomagają również eliminować hałas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaż tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, które są dostarczane wraz ze śrubami mocującymi, tak więc nigdy nie trzeba używać ponownie starych, zużytych i skorodowanych mocowań. Śruby mocujące często zostają uszkodzone podczas wymiany tarcz hamulcowych i nie mogą być ponownie użyte. Dołączając śruby mocujące do naszych tarcz hamulcowych, sprawiliśmy, , że dokonujesz ich wymiany łatwiej, szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd. W przypadku większości naszych produktów, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudełku TRW. Oznacza to, że możesz oferować tak samo doskonałą usługę za każdym razem – i że twój klient w każdym przypadku może polegać na najwyższych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposażenie, poddajemy kontroli każdy detal każdej części i nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obróbki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy są wykonane z najwyższej jakości materiału GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartości węgla. Zachowujemy ścisłą kontrolę nad trzema innymi wartościami tolerancji: DTV (odchylenia w grubości tarczy) nigdy nie przekracza 12 µm; tolerancja wykończenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 µm; środkowy otwór zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to nieskomplikowany montaż i komfortowe parametry działania pozwalające uniknąć niespodzianek.

Bezpieczeństwo tarcz hamulcowych z żeliwem

Ponieważ zobowiązaliśmy się do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyższej jakości tarcz hamulcowych, do produkcji wysokiej klasy szarego żeliwa używany jest starannie kontrolowany zestaw surowców. Nie wystarczy jakość procesów mechanicznej obróbki – już od fazy początkowego odlewu musi to być jak najlepsze połączenie dla uzyskania najwyższych końcowych parametrów działania.

Wszechstronne testy TRW zapewniają:

- Wysoką zawartość węgla (lejność ułatwia odlewanie i obróbkę maszynową oraz oznacza niski stopień kurczliwości)
- Niską temperaturę topnienia (1140°C- 1200°C)
- Wysoką odporność na zużycie
- Wysoką pojemność cieplną
- Wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, zapewniając wysoki poziom sztywności
- W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa odlewy są poddawane rozmaitym rygorystycznym testom i kontrolom, zanim zostaną zatwierdzone do obróbki maszynowej.

Zwiększone bezpieczeństwo za sprawą łożysk i pierścienia czujnika ABS

Oferujemy również gamę tarcz hamulcowych z wbudowanymi łożyskami, pierścieniami czujników ABS i akcesoriami montażowymi. Bardzo ułatwia to czynności, gdy trzeba wykonać montaż, ponieważ te kluczowe dla bezpieczeństwa elementy nierzadko zostają uszkodzone podczas wymiany tarczy. Użycie starego, zużytego lub uszkodzonego łożyska może także zwiększyć ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi łożyskami kół są montowane w sposób zapewniający prawidłowe dociśnięcie łożyska. Zapewnimy dostawę zarówno pierścienia zębatego, jak i magnetycznego czujnika ABS, zależnie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczeństwo dzięki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale również wszelkiego typu rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega współdziałanie poszczególnych elementów, aby zwiększyć do maksimum wydajność układu hamowania i zapewnić ochronę pasażerom we wnętrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy nasze tarcze w taki sposób, by stanowiły zrównoważony element układu hamulcowego. To właśnie dlatego tarcze i klocki hamulcowe TRW oznaczają dla Ciebie najskuteczniejszy montaż i najwyższą jakość.

A TERAZ COŚ O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Życie polega na zwiększaniu swoich możliwości we wszystkim, co robimy. Dzięki klockom hamulcowym TRW możesz zaoferować swoim klientom znakomitą wydajność. Klocki TRW Aftermarket są najlepsze w branży, zapewniając w każdych warunkach wysoką jakość i niezawodne parametry pracy, którym możesz zaufać. Jesteśmy wiodącymi specjalistami na rynku, jeśli chodzi o układy hamulcowe, skorzystaj więc z naszego doświadczenia. Damy ci pewność, że będziesz mógł oferować najlepsze usługi, a systemy związane z bezpieczeństwem w pojazdach twoich klientów będą optymalnie działać na drodze za każdym razem.

Lepsze parametry użytkowe klocków hamulcowych dzięki COTEC

Nasi badacze znaleźli metodę, aby zapewnić jak najlepszą jakość przy wymianie przednich lub tylnych klocków hamulcowych. Ma ona nazwę COTEC.

Ta nowoczesna powłoka silikatowa jest stosowana do materiału ciernego zamiennych klocków hamulcowych, zapewniając lepszy kontakt między tarczą a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniają drogę hamowania krótszą aż do siedmiu metrów w porównaniu z innymi wysokiej klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klocków (okres dopasowywania się klocków). Ta innowacyjna technologia oznacza, że pozostawiamy w tyle wszystkich największych konkurentów pod względem parametrów pracy w okresie dopasowywania się klocka, gdy współczynnik tarcia jest niższy niż zwykle.

Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu powłoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, ponieważ ma ona wpływ na bezpieczeństwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowcę. Ponad 90% klocków hamulcowych sprzedawanych przez TRW w Europie, ma już powłokę COTEC.

DTEC wzmacnia gamę COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliśmy DTEC, najwyższej klasy klocek ceramiczny o niskiej emisji pyłów, w którym do wszystkich zalet bezpieczeństwa oferowanych przez naszą główną gamę klocków powlekanych COTEC dołącza się technologia niskiej emisji pyłów, by obniżyć poziom zapylenia powierzchni felgi aż o 45%. Możesz więc teraz oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci klocków hamulcowych DTEC pozwalających utrzymać czystsze koła.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider pośród dostawców systemów hamowania, jesteśmy z siebie dumni, oferując najwyższe standardy we wszystkich naszych klockach hamulcowych do pojazdów. Zapewnia nam to:

Pełna kontrola
Dla 100% własnej produkcji klocków hamulcowych TRW może gwarantować jakość części spełniającą nasze rygorystyczne normy
Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania
TRW projektuje i wytwarza cały układ hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej działalności.

Produkcja klocków wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiału ciernego w produkcji klocków hamulcowych. Opracowywanie składu materiału ciernego we własnych zakładach pozwala nam uzyskać doskonałe połączenie surowców - od gumy po grafit, stwarzając najwyższe parametry bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klocków do temperatury 600-700oC, co pozwala skrócić czas dopasowywania się klocka i zmniejszyć zjawisko początkowego zaniku siły hamowania. Automatyczne prasy do formowania pozwalają nam stosować technologię głębokiego formowania, w wyniku której powstaje bardziej spójna gęstość i porowatość. Kierowcom, którzy opuszczą warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich samochodach, przyniosą one poprawę komfortu podróżowania z powodu zminimalizowania poziomu drgań i szumów.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyskać doskonałą jakość

Każdy element naszych klocków hamulcowych dla rynku usług posprzedażnych jest wielokrotnie testowany, włącznie z niezwykle ważnymi płytkami, do których mocowany jest materiał cierny. Aby zapobiec rozwijaniu się korozji na płytce stosujemy powłokę proszkową, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewnić wytrzymałość klocka hamulcowego na duże siły ścinające oraz wysokie temperatury.

Więcej niż same tarcze i klocki hamulcowe

Dzięki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, możemy dać gwarancję na nasze części, ale nasze usługi obejmują jeszcze znacznie więcej. Kiedy potrzebujesz klocków hamulcowych na wymianę, możesz poprosić nas telefonicznie o dostarczenie produktu, który idealnie odpowiada twoim dokładnym wymaganiom i w którym przejawia się nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montażowe wymagane do wykonania szybkiego montażu, a nasza gwarancja na 36 miesięcy, 31 068 mil (50 000 km) będzie stanowić wartość dodaną dla twojej firmy, jak również zapewni spokój i poczucie bezpieczeństwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe – i dbamy o środowisko

Wszyscy mamy obowiązek chronić środowisko, zatem udoskonaliliśmy jeszcze bardziej metody produkcji naszych klocków

hamulcowych. Dzięki używaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych płytek zamiast tradycyjnego wypalania płomieniem, oszczędzamy energię i wytwarzamy niższe emisje CO2 – to praktyka będąca obecnie standardem w przypadku oryginalnego wyposażenia (OE). TRW wprowadziło również pierwszy program produktowy przyjaznych dla środowiska klocków hamulcowych do samochodów przewożących pasażerów w Europie, co oznacza, że nigdy nie używamy materiałów takich jak ołów, rtęć, kadm, antymon, mosiądz ani molibden.

Dbamy o części układu hamulcowego – i ty również o to dbasz

Jako wiodący producent układów hamulcowych na globalnym rynku usług posprzedażnych wykazujemy energię, pasję i zaangażowanie, by zagwarantować, że nasze produkty naprawdę wyróżniają się spośród innych. Próbując wciąż ulepszać i rozszerzać naszą gamę klocków i tarcz hamulcowych, jak również zacisków i szczęk hamulcowych, zrobiliśmy wszystko, aby dostawa i wymiana klocków hamulcowych odbywała się w sposób bezstresowy. Dzięki liczącej ponad 100 lat historii wytwarzania przez nas oryginalnego wyposażenia, mamy doświadczenie niezbędne by dokonać prawdziwego postępu w zakresie bezpieczeństwa samochodów w całej Europie.