


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-trw-gdb917-p-7011.html>

Klocki hamulcowe TRW GDB917



Nasza cena brutto	107 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Czas wysyłki	48 h
Numer katalogowy	GDB917
Kod producenta	GDB917
Kod EAN	3322936409175
Producent	TRW
Grubość [mm]	17
Długość [mm]	123,1
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś tylna

Opis produktu

Podana cena brutto dotyczy 1 kpl klocków hamulcowych do naprawy hamulców jednej osi (zazwyczaj 4 szt. klocków).

Numery zamienne

BMW

1 154 221

BMW

1 157 044

BMW

1 157 045

BMW

1 157 334

BMW

1 157 563

BMW

1 158 108

BMW

1 158 136

BMW

1 158 221

BMW

1 158 266

BMW

1 158 270

BMW

1 158 562

BMW

1 158 642

BMW

1 159 814

BMW

1 160 198

BMW

1 160 199

BMW

1 160 341

BMW

1 225 860

BMW

2 225 860

BMW

2 225 865

BMW

2 226 092

BMW

34 21 1 154 221

BMW

34 21 1 157 044

BMW

34 21 1 157 045

BMW

34 21 1 157 334

BMW

34 21 1 157 563

BMW

34 21 1 158 108

BMW

34 21 1 158 136

BMW

34 21 1 158 221

BMW

34 21 1 158 266

BMW

34 21 1 158 270

BMW

34 21 1 158 562

BMW

34 21 1 158 642

BMW

34 21 1 159 814

BMW

34 21 1 160 198

BMW

34 21 1 160 199

BMW

34 21 1 160 341

BMW

34 21 1 225 860

BMW

34 21 2 225 860

BMW

34 21 2 225 865

BMW

34 21 2 226 092

BMW

34 21 6 761 253

BMW

6 761 253

A.B.S.

36824

A.B.S.

368240E

ACDelco

AC476581D

APEC BRAKING

PAD590

ATE

13046036052

ATE

13046038022

ATE

13046038032

ATE

13047036052

BENDIX

571387B

BENDIX
571387X

BENDIX
571527B

BENDIX
571545B

BENDIX
571546B

BENDIX
571834B

BENDIX
571918B

BENDIX-AU
DB1132

BORG %26 BECK
BBP1266

BORG %26 BECK
BBP1483

BORG %26 BECK
BBP1493

BORG %26 BECK
BBP1562

BORG %26 BECK
BBP1677

BOSCH

0 986 460 964

BOSCH

0 986 466 751

BOSCH

0 986 469 960

BOSCH

0 986 560 964

BOSCH

0 986 569 960

BOSCH

0 986 AB4 430

BOSCH

0 986 AB4 620

BOSCH

0 986 AB4 726

BOSCH

0 986 TB2 082

BOSCH

0 986 TB2 143

BOSCH

0 986 TB2 146

BOSCH

0 986 TB2 665

BOSCH

986460964

BOSCH

986469960

BOSCH

F 03B 150 228

BOSCH

F 03B 150 266

BRAKE ENGINEERING

PA484

BREMBO

P06009

BREMBO

P06011

BREMBO

P06013

DELPHI

LP0555

DELPHI

LP1423

DELPHI

LP442

DELPHI

LP555

DELPHI

LP907

E.T.F.

120415

E.T.F.

120652

FEBI BILSTEIN

16176

FEBI BILSTEIN

16196

FERODO

FDB296

FERODO

FDB578

FERODO

FDS578

FERODO

FSL296

FERODO

FSL578

FERODO

TAR578

FIRST LINE

FBP3100

FIRST LINE

FBP3110

FIRST LINE

FBP3305

FRI.TECH.

1270

FTE

BL1204A2

FTE

BL1613A2

GALFER

B1G10203082

GIRLING

6109172

HELLA

8DB 355 007-421

HELLA

8DB 355 007-511

HERZOG GERMANY

886824

ICER

181051

ICER

181548

JURID

571300J

JURID

571300JAS

JURID

571387D

JURID

571387J

JURID

571387JAS

JURID

571527J

JURID

571527JAS

JURID

571545JAS

JURID

571546J

JURID

571546JAS

JURID

571918J

JURID

571918JAS

KAWE

80813

LEMFORDER

20551 05

LEMFORDER

20646 04

LEMFORDER

25504 01

LEMFORDER

25504 02

LPR

05P238

LPR

05P297

LPR

05P463

LPR

05P463A

LUCAS

LBP1012

MAGNETI MARELLI

363702160200

MAGNETI MARELLI

363702160308

MAGNETI MARELLI

363702160316

MAPCO

6263

MAPCO

6395

MAPCO

6451

METELLI

2201250

METELLI

2201800

METZGER

026500

METZGER

026530

MEYLE

025 209 9517

MEYLE

025 216 0717

MGA

237

MINTEX

MDB1369

MINTEX

MDB1572

NECTO

FD6278A

NECTO

FD6278N

NK

221507

NK

221509

NK

221516

OPTIMAL

9544

OE

20995173

PAGID

T0412ECO

PAGID

T1018

PAGID

T1027

PAGID

T1027ECO

PAGID

T1039

PEX

7212

PEX

7462

PEX

7462S

QH Benelux

2617

QH Benelux

2781

QUINTON HAZELL

BLF1122

QUINTON HAZELL

BLF532

QUINTON HAZELL

BLF789

QUINTON HAZELL

BP1009

QUINTON HAZELL

BP244

QUINTON HAZELL

BP532

QUINTON HAZELL

BP620

RAMEDER

T0600019

RAMEDER

T0600073

RAMEDER

T0610480

RAMEDER

T0610719

REMSA

015500

REMSA

026500

REMSA

026530

REMSA

038100

REMSA

15500

REMSA

26500

REMSA

26530

REMSA

38100

ROULUNDS RUBBER

476581

RUVILLE

D39672860

SBS

221507

SCT GERMANY

SP170

SPIDAN

31343

SPIDAN

31825

SWAG

20916176

TEXTAR

2018016805

TEXTAR

2099501

TEXTAR

2099517305

TEXTAR

2160702

TEXTAR

2160717305

TEXTAR

2160781

TOPRAN

500380

TRISCAN

811011899

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834106

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0835007

TRUSTING

1270

VAICO

V208105

VALEO

301103

VALEO

301259

VALEO

301386

VALEO

597171

VALEO

597207

VALEO

598103

VALEO

598259

VALEO

598386

WAGNER

WBP20180A

WAGNER

WBP20675A

WAGNER

WBP20995A

WOKING

P365300

ZIMMERMANN

201801701

ZIMMERMANN

201801702

ZIMMERMANN

209951701

ZIMMERMANN

209951702

Parametry

Ograniczenia producenta

ATE

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 01025/178

Wysokość [mm]

44,9

Długość [mm]

123,1

Grubość [mm]

17

Zastosowanie

BMW 3 (E30)

M3 2.3 (195KM / 143kW) benzyna (od 1986.07 do 1991.06)

BMW 3 (E30)

M3 2.3 (200KM / 147kW) benzyna (od 1987.02 do 1989.05)

BMW 3 (E30)

M3 2.3 (215KM / 158kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.12)

BMW 3 (E30)

M3 EVO I 2.3 (220KM / 162kW) benzyna (od 1988.10 do 1990.10)

BMW 3 (E30)

M3 EVO II 2.5 (238KM / 175kW) benzyna (od 1990.01 do 1992.01)

BMW 3 (E36)

316 i (100KM / 73kW) benzyna (od 1991.03 do 1993.08)

BMW 3 (E36)

316 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.05)

BMW 3 (E36)

318 is (140KM / 103kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.12)

BMW 3 (E36)

318 is (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.01 do 1998.05)

BMW 3 (E36)

318 tds (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.01 do 1998.02)

BMW 3 (E36)

M3 3.0 (286KM / 210kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.07)

BMW 3 (E36)

M3 3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.01)

BMW 3 Compact (E36)

316 g (102KM / 75kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1996.02 do 2000.08)

BMW 3 Compact (E36)

316 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1999.01 do 2000.08)

BMW 3 Compact (E36)

318 tds (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.06 do 2000.08)

BMW 3 coupe (E36)

316 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.11)

BMW 3 coupe (E36)

318 is (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.01 do 1995.12)

BMW 3 coupe (E36)

M3 3.0 (286KM / 210kW) benzyna (od 1992.11 do 1995.07)

BMW 3 coupe (E36)

M3 3.0 (295KM / 217kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.05)

BMW 3 coupe (E36)

M3 3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.11)

BMW 3 kabriolet (E30)

M3 2.3 (195KM / 143kW) benzyna (od 1988.06 do 1991.06)

BMW 3 kabriolet (E36)

318 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.03 do 1999.11)

BMW 3 kabriolet (E36)

M3 3.0 (286KM / 210kW) benzyna (od 1994.04 do 1995.07)

BMW 3 kabriolet (E36)

M3 3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.09)

BMW 5 (E34)

518 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.05 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

518 i (113KM / 83kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.04)

BMW 5 (E34)

520 i (129KM / 95kW) benzyna (od 1987.06 do 1990.09)

BMW 5 (E34)

520 i 24V (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.04 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

524 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1991.08)

BMW 5 (E34)

525 i (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.02 do 1990.08)

BMW 5 (E34)

525 i 24V (192KM / 141kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

525 iX 24V (192KM / 141kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

525 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

525 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

530 i (188KM / 138kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.04)

BMW 5 (E34)

530 i V8 (218KM / 160kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.12)

BMW 5 (E34)

535 i (211KM / 155kW) benzyna (od 1987.11 do 1993.02)

BMW 5 (E34)

540 i V8 (286KM / 210kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.12)

BMW 5 (E34)

M5 (315KM / 232kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.03)

BMW 5 (E34)

M5 (340KM / 250kW) benzyna (od 1992.01 do 1995.07)

BMW 5 Touring (E34)

518 g (115KM / 85kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1996.02 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

518 i (113KM / 83kW) benzyna (od 1993.04 do 1994.04)

BMW 5 Touring (E34)

518 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.05 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

520 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.07 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

525 i (192KM / 141kW) benzyna (od 1991.07 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

525 ix (192KM / 141kW) benzyna (od 1992.01 do 1996.03)

BMW 5 Touring (E34)

525 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

525 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

530 i V8 (218KM / 160kW) benzyna (od 1992.09 do 1996.07)

BMW 7 (E32)

730 i,iL (197KM / 145kW) benzyna (od 1985.03 do 1989.01)

BMW 7 (E32)

730 i,iL (188KM / 138kW) benzyna (od 1987.03 do 1994.03)

BMW 7 (E32)

730 i,iL V8 (218KM / 160kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.09)

BMW 7 (E32)

735 i,iL (211KM / 155kW) benzyna (od 1986.06 do 1992.07)

BMW 7 (E32)

735 i,iL (220KM / 162kW) benzyna (od 1986.07 do 1989.01)

BMW 7 (E32)

740 i,iL V8 (286KM / 210kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.03)

BMW 7 (E32)

750 i,iL V12 (300KM / 220kW) benzyna (od 1987.09 do 1994.09)

BMW Z1 Roadster

2.5 (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.06 do 1991.06)

BMW Z3 coupe (E36)

M (321KM / 236kW) benzyna (od 1998.02 do 2001.06)

BMW Z3 coupe (E36)

M (325KM / 239kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.06)

BMW Z3 Roadster (E36)

1.8 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.10)

BMW Z3 Roadster (E36)

M 3.2 (321KM / 236kW) benzyna (od 1997.01 do 2000.06)

BMW Z3 Roadster (E36)

M 3.2 (325KM / 239kW) benzyna (od 2001.06 do 2003.01)

O producencie

Marka części hamulcowych TRW

Producent tarcz i klocków hamulcowych TRW łączy wysoką jakość procesów obróbki mechanicznej z precyzyjnie kontrolowanym zestawem surowców, produkując najbezpieczniejsze, najwyższej jakości rozwiązania hamulcowe do pojazdów użytkowych - osobowych samochodów oraz ciężarowych. Każdy element tarcz i klocków hamulcowych jest zrealizowany w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania i możliwości kontroli Twojej jazdy na drodze nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego powodu tarcze i klocki hamulcowe TRW wiążą się zdecydowanie z łatwiejszym montażem do wybranego samochodu, TRW to także jakość godna zaufania dla i szeroki wachlarz solidnych części samochodowych, z pomocą których możesz śmiało i komfortowo jeździć. TRW bardzo dużo inwestuje w proces sprawdzania i testowania tarcz i klocków hamulcowych zanim dopuści je do produkcji pełnowymiarowej i dalszej sprzedaży - w procesie rygorystycznej kontroli

jakości tarcze i klocki hamulcowe poddawane są licznym badaniom fizycznym, termo cieplnym, wytrzymałościowym. Poddając części wyczerpującemu procesowi testowania pewne jest to, że części dostarczone przez markę TRW są w pełni jakościowe - wyróżniają się wysoką zawartością węgla, co znacznie wpływa na niski stopień kurczliwości, dzięki temu także produkty dostarczone do Twojego samochodu są dużo bardziej wytrzymałe. Tarcze i klocki hamulcowe mają wysoką odporność na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Wybór hamulców TRW to gwarancja bezpieczeństwa i solidności. Na tych produktach można z pewnością polegać w codziennej pracy a szeroki wybór tarcz i klocków hamulcowych sprawia, że możemy dobrać najbardziej hamulcowe odpowiednie rozwiązanie do swojego samochodu - nawet takiego, które wymaga skomplikowanych części.

Tarcze hamulcowe TRW

Z ponad 1250 numerami katalogowymi części pokrywającymi 98% europejskiego parku samochodowego, TRW - czołowy producent na niezależnym rynku części zamiennych jest godnym zaufania partnerem w budowaniu pozycji twojej firmy. Zapewnij swoim klientom doskonałe usługi za sprawą gamy hamulców tarczowych, która oferuje najwyższą jakość i coraz szerszy zakres zastosowań, zawdzięczając to wszystko ponad 100-letniemu doświadczeniu TRW.

Tarcze hamulcowe TRW zapewniają ci:

- 98% pokrycia potrzeb europejskiego parku samochodowego
- Tarcze hamulcowe, które przewyższają wymogi specyfikacji oryginalnego wyposażenia (OE)

12 milionów powodów, by zaufać tarczom hamulcowym TRW

TRW co roku produkuje ponad 12 milionów tarcz hamulcowych, zarówno w zakresie oryginalnego wyposażenia, jak i dla niezależnego rynku części zamiennych na całym świecie, możesz więc zaufać liderom rynku. A ponieważ zawsze jesteśmy w czołówce pod względem innowacyjności, otrzymujesz absolutnie najnowsze rozwiązania w technologii wytwarzania hamulców tarczowych, gwarantując ci możliwość zaoferowania wyższego poziomu usług swoim klientom.

Tarcze hamulcowe lakierowane na czarno

- Oryginalne wyposażenie TRW nigdy nie jest kopią istniejącego modelu - jest ono projektowane i budowane od podstaw, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom, z jakimi mierzą się codziennie twoi klienci. Aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i wysokie parametry użytkowe, nasz dział ds. rozwoju produktów stworzył pierwsze w branży - hamulce tarczowe lakierowane na czarno.
- Poprzez pokrycie części tarczy specjalnym czarnym lakierem, tworzy się jednolita powierzchnia stanowiąca dodatkową barierę ochronną przeciw korozji. Lakier został specjalnie opracowany w zakładzie TRW zajmującym się oryginalnym wyposażeniem i zapewnia wykończenie tarczy połyskliwą powłoką (dla kierowców zwracających uwagę na detale liczy się też ładny wygląd).
- Chcemy zagwarantować, by montażyści wykonywali doskonałą usługę dla swoich klientów, ułatwiając im szybki montaż. To jeszcze jedna korzyść z naszej gamy powlekanej czarnym lakierem. Te tarcze hamulcowe opakowane są w papier antykorozyjny, który pochłania wilgoć. Nie trzeba zatem smarować tarcz olejem ani środkiem antykorozyjnym, który musi być zmyty przed montażem. Po prostu wyjmujesz je z pudełka i przystępujesz do pracy, przez co oszczędzasz czas i pieniądze.
- Ta innowacja opiera się na najnowszych odkryciach poczynionych w drodze bezpośrednich badań i rozwijania stosunków, jakie firma TRW utrzymuje z najważniejszymi producentami samochodów na świecie, tak więc nabywcy naszych rozwiązań mogą zapewnić wartość dodaną swoim własnym klientom.

Tarcze hamulcowe TRW o wysokiej zawartości węgla

Ponieważ nasze tarcze o wysokiej zawartości węgla są projektowane nie tylko pod kątem zgodności z normami, ale również z myślą o stworzeniu rzeczywiście najlepszego rozwiązania na świecie, mogą przewyższać wymagania specyfikacji producenta. Oferują one wyższe parametry w zakresie rozpraszania ciepła, większą stabilność pracy i najlepsze parametry użytkowe.

Tarcze o wysokiej zawartości węgla spełniają wciąż rosnące potrzeby w zakresie ciężaru, wydajności hamowania i właściwości NVH (hałas, wibracje, uciążliwość działania). Przy coraz większej liczbie producentów samochodów wprowadzających tarcze o wysokiej zawartości węgla jako wyposażenie standardowe, zapewniamy, że możesz polegać na pokryciu bardzo dużej części potrzeb rynku przez naszą gamę części zamiennych.

A to dlatego, że:

- Tarcze wytwarzane z wysoką zawartością węgla posiadają optymalną przewodność cieplną pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w wyniku tego, zapewnić bardziej stałą wydajność hamowania
- Jest mniej prawdopodobne, że tarcza hamulcowa o wysokiej zawartości węgla odkształci się, co oznacza mniej problemów związanych z parametrami użytkowymi
- Wysoka zawartość węgla poprawia właściwości w zakresie rozpraszania ciepła przez tarcze, zapewniając większą stabilność i zwiększoną odporność na odkształcenia i pęknięcia wskutek czynników termicznych

-
- Tarcze o wysokiej zawartości węgla pomagają również eliminować hałas i drgania

Stymulowanie rozwoju firmy poprzez szybszy montaż tarcz hamulcowych

Istnieje szeroki asortyment tarcz TRW, które są dostarczane wraz ze śrubami mocującymi, tak więc nigdy nie trzeba używać ponownie starych, zużytych i skorodowanych mocowań. Śruby mocujące często zostają uszkodzone podczas wymiany tarcz hamulcowych i nie mogą być ponownie użyte. Dołączając śruby mocujące do naszych tarcz hamulcowych, sprawiliśmy, że dokonujesz ich wymiany łatwiej, szybciej i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd. W przypadku większości naszych produktów, otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w jednym pudełku TRW. Oznacza to, że możesz oferować tak samo doskonałą usługę za każdym razem – i że twój klient w każdym przypadku może polegać na najwyższych parametrach pracy.

Mniejsze tolerancje w tarczach hamulcowych

Kiedy projektujemy nasze oryginalne wyposażenie, poddajemy kontroli każdy detal każdej części i nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o surowce albo tolerancje podczas obróbki mechanicznej. Wszystkie nasze odlewy są wykonane z najwyższej jakości materiału GG20 lub GG15HC w przypadku tarcz o wysokiej zawartości węgla. Zachowujemy ścisłą kontrolę nad trzema innymi wartościami tolerancji: DTV (odchylenia w grubości tarczy) nigdy nie przekracza 12 µm; tolerancja wykończenia (Run Out) nigdy nie przekracza 30 µm; środkowy otwór zawsze odpowiada normie H8. Oznacza to nieskomplikowany montaż i komfortowe parametry działania pozwalające uniknąć niespodzianek.

Bezpieczeństwo tarcz hamulcowych z żeliwem

Ponieważ zobowiązaliśmy się do wytwarzania najbezpieczniejszych i najwyższej jakości tarcz hamulcowych, do produkcji wysokiej klasy szarego żeliwa używany jest starannie kontrolowany zestaw surowców. Nie wystarczy jakość procesów mechanicznej obróbki – już od fazy początkowego odlewu musi to być jak najlepsze połączenie dla uzyskania najwyższych końcowych parametrów działania.

Wszechstronne testy TRW zapewniają:

- Wysoką zawartość węgla (lejność ułatwia odlewanie i obróbkę maszynową oraz oznacza niski stopień kurczliwości)
- Niską temperaturę topnienia (1140°C- 1200°C)
- Wysoką odporność na zużycie
- Wysoką pojemność cieplną
- Wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, zapewniając wysoki poziom sztywności
- W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa odlewy są poddawane różnym rygorystycznym testom i kontrolom, zanim zostaną zatwierdzone do obróbki maszynowej.

Zwiększone bezpieczeństwo za sprawą łożysk i pierścienia czujnika ABS

Oferujemy również gamę tarcz hamulcowych z wbudowanymi łożyskami, pierścieniami czujników ABS i akcesoriami montażowymi. Bardzo ułatwia to czynności, gdy trzeba wykonać montaż, ponieważ te kluczowe dla bezpieczeństwa elementy nierzadko zostają uszkodzone podczas wymiany tarczy. Użycie starego, zużytego lub uszkodzonego łożyska może także zwiększyć ryzyko uszkodzenia samej tarczy. Hamulce tarczowe TRW z wbudowanymi łożyskami kół są montowane w sposób zapewniający prawidłowe docięnięcie łożyska. Zapewnimy dostawę zarówno pierścienia zębatego, jak i magnetycznego czujnika ABS, zależnie od zastosowania.

Wszechstronne bezpieczeństwo dzięki klockom hamulcowym i tarczom TRW

TRW produkuje nie tylko klocki i tarcze hamulcowe, ale również wszelkiego typu rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, dlatego nikt nie wie lepiej od nich, na czym polega współdziałanie poszczególnych elementów, aby zwiększyć do maksimum wydajność układu hamowania i zapewnić ochronę pasażerom we wnętrzu samochodu. TRW projektuje i tworzy nasze tarcze w taki sposób, by stanowiły zrównoważony element układu hamulcowego. To właśnie dlatego tarcze i klocki hamulcowe TRW oznaczają dla Ciebie najsukuteczniejszy montaż i najwyższą jakość.

A TERAZ COŚ O KLOCKACH HAMULCOWYCH TRW!

Życie polega na zwiększaniu swoich możliwości we wszystkim, co robimy. Dzięki klockom hamulcowym TRW możesz zaoferować swoim klientom znakomitą wydajność. Klocki TRW Aftermarket są najlepsze w branży, zapewniając w każdych warunkach wysoką jakość i niezawodne parametry pracy, którym możesz zaufać. Jesteśmy wiodącymi specjalistami na rynku, jeśli chodzi o układy hamulcowe, skorzystaj więc z naszego doświadczenia. Damy ci pewność, że będziesz mógł oferować najlepsze usługi, a systemy związane z bezpieczeństwem w pojazdach twoich klientów będą optymalnie działać na drodze za każdym razem.

Lepsze parametry użytkowe klocków hamulcowych dzięki COTEC

Nasi badacze znaleźli metodę, aby zapewnić jak najlepszą jakość przy wymianie przednich lub tylnych klocków hamulcowych. Ma ona nazwę COTEC.

Ta nowoczesna powłoka silikatowa jest stosowana do materiału ciernego zamiennych klocków hamulcowych, zapewniając lepszy kontakt między tarczą a klockiem hamulcowym.

Klocki hamulcowe TRW COTEC zapewniają drogę hamowania krótszą aż do siedmiu metrów w porównaniu z innymi wysokiej klasy klockami hamulcowymi przy pierwszych kilku zatrzymaniach po wymianie klocków (okres dopasowywania się klocków). Ta innowacyjna technologia oznacza, że pozostawiamy w tyle wszystkich największych konkurentów pod względem parametrów pracy w okresie dopasowywania się klocka, gdy współczynnik tarcia jest niższy niż zwykle.

Podjęliśmy decyzję o zastosowaniu powłoki COTEC we wszystkich naszych klockach hamulcowych, ponieważ ma ona wpływ na bezpieczeństwo od chwili opuszczenia warsztatu przez kierowcę. Ponad 90% klocków hamulcowych sprzedawanych przez TRW w Europie, ma już powłokę COTEC.

DTEC wzmacnia gamę COTEC

Dodatkowo do COTEC, opracowaliśmy DTEC, najwyższej klasy klocek ceramiczny o niskiej emisji pyłów, w którym do wszystkich zalet bezpieczeństwa oferowanych przez naszą główną gamę klocków powlekanych COTEC dołącza się technologia niskiej emisji pyłów, by obniżyć poziom zapylenia powierzchni felgi aż o 45%. Możesz więc teraz oferować swoim klientom wartość dodaną w postaci klocków hamulcowych DTEC pozwalających utrzymać czystsze koła.

Lider w dziedzinie hamowania

Jako lider wśród dostawców systemów hamowania, jesteśmy z siebie dumni, oferując najwyższe standardy we wszystkich naszych klockach hamulcowych do pojazdów. Zapewnia nam to:

Pełna kontrola

Dla 100% własnej produkcji klocków hamulcowych TRW może gwarantować jakość części spełniającą nasze rygorystyczne normy

Unikalne i precyzyjne procedury wytwarzania

TRW projektuje i wytwarza cały układ hamulcowy. Zajmuje on centralne miejsce w naszej działalności.

Produkcja klocków wyniesiona do rangi sztuki

Rozumiemy znaczenie materiału ciernego w produkcji klocków hamulcowych. Opracowywanie składu materiału ciernego we własnych zakładach pozwala nam uzyskać doskonałe połączenie surowców - od gumy po grafit, stwarzając najwyższe parametry bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Nasza procedura wypalania polega na rozgrzaniu klocków do temperatury 600-700°C, co pozwala skrócić czas dopasowywania się klocka i zmniejszyć zjawisko początkowego zaniku siły hamowania. Automatyczne prasy do formowania pozwalają nam stosować technologię głębokiego formowania, w wyniku której powstaje bardziej spójna gęstość i porowatość. Kierowcom, którzy opuszczają warsztat z naszymi zamiennymi klockami hamulcowymi, zamontowanymi w swoich samochodach, przyniosą one poprawę komfortu podróżowania z powodu zminimalizowania poziomu drgań i szumów.

Tarcze i klocki hamulcowe sprawdzane i testowane, aby uzyskać doskonałą jakość

Każdy element naszych klocków hamulcowych dla rynku usług posprzedażnych jest wielokrotnie testowany, włącznie z niezwykle ważnymi płytkami, do których mocowany jest materiał cierny. Aby zapobiec rozwijaniu się korozji na płytce stosujemy powłokę proszkową, a specjalna konstrukcja opracowana przez TRW pomaga zapewnić wytrzymałość klocka hamulcowego na duże siły ścinające oraz wysokie temperatury.

Więcej niż same tarcze i klocki hamulcowe

Dzięki zaawansowanym procesom produkcji i testom, jakie wykonujemy w TRW, możemy dać gwarancję na nasze części, ale nasze usługi obejmują jeszcze znacznie więcej. Kiedy potrzebujesz klocków hamulcowych na wymianę, możesz poprosić nas telefonicznie o dostarczenie produktu, który idealnie odpowiada twoim dokładnym wymaganiom i w którym przejawia się nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie.

Dostarczymy ci wszystkie akcesoria montażowe wymagane do wykonania szybkiego montażu, a nasza gwarancja na 36 miesięcy, 31 068 mil (50 000 km) będzie stanowić wartość dodaną dla twojej firmy, jak również zapewni spokój i poczucie bezpieczeństwa twoim klientom.

Dbamy o hamulce samochodowe – i dbamy o środowisko

Wszyscy mamy obowiązek chronić środowisko, zatem udoskonaliliśmy jeszcze bardziej metody produkcji naszych klocków hamulcowych. Dzięki używaniu wysoce zaawansowanego systemu wypalania rozgrzanych płytek zamiast tradycyjnego wypalania płomieniem, oszczędzamy energię i wytwarzamy niższe emisje CO₂ – to praktyka będąca obecnie standardem w przypadku oryginalnego wyposażenia (OE). TRW wprowadziło również pierwszy program produktowy przyjaznych dla środowiska klocków hamulcowych do samochodów przewożących pasażerów w Europie, co oznacza, że nigdy nie używamy materiałów takich jak ołów, rtęć, kadm, antymon, mosiądz ani molibden.

Dbamy o części układu hamulcowego – i ty również o to dbasz

Jako wiodący producent układów hamulcowych na globalnym rynku usług posprzedażnych wykazujemy energię, pasję i zaangażowanie, by zagwarantować, że nasze produkty naprawdę wyróżniają się spośród innych. Próbując wciąż ulepszać i rozszerzać naszą gamę klocków i tarcz hamulcowych, jak również zacisków i szczęk hamulcowych, zrobiliśmy wszystko, aby dostawa i wymiana klocków hamulcowych odbywała się w sposób bezstresowy. Dzięki liczącej ponad 100 lat historii wytwarzania przez nas oryginalnego wyposażenia, mamy doświadczenie niezbędne by dokonać prawdziwego postępu w zakresie bezpieczeństwa samochodów w całej Europie.