

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcza-hamulcowa-rotinger-rt4598hp-lewa-p-5064.html>



Tarcza hamulcowa ROTINGER RT4598HP Lewa

Nasza cena brutto	429 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT4598HP
Kod producenta	RT 4598HP
Kod EAN	5901436351689
Producent	ROTINGER
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia, z lewej

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI TT, VW GOLF IV [334x35] - LEWA Rotinger 4598HP

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 4598HP

Nazwa towaru

AUDI TT, VW GOLF IV [334x35] - LEWA

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

12

Numery OE

1J0 615 301 AA, 8N0 615 301 B, 1J0615301AA, 8N0615301B

Odpowiednik

ATE 24.0132-0166.2

Odpowiednik

BOSCH

Odpowiednik

TEXTAR 92161410

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI

Odpowiednik

ZIMMERMANN 100330775

Odpowiednik

TRW

Odpowiednik

BREMBO

Średnica **A** [mm]

334

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

134

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65

Wysokość **B** [mm]

35

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

30

Ilość otworów **F1**

9

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

VAG

1J0 615 301 AA

VAG

8N0 615 301 B

Parametry

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie

Przetwarzanie
wysoko nawęglany

Srednica [mm]
334

żrednica wewnętrzna [mm]
134

żrednica otworu centrującego [mm]
65

Wysokość [mm]
35

Grubość tarczy hamulcowej [mm]
32

Minimalna grubość [mm]
30

Ilość otworów
9

otwór o żr [mm]
15,6

Wymiar gwintu
15,30

średnica otworu [mm]

100

Ilość otworów 1

1

Ilość otworów 2

9

rozstaw otworów 1 [mm]

100

Zastosowanie

AUDI TT (8N3)

3.2 VR6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

3.2 VR6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

VW GOLF IV (1J1)

3.2 R32 4motion (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania.

Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.