

Wygenerowano w sklepie: www.hamulce.martec.pl

Parametry

Powierzchnia

pokryty

średnica otworu centrującego [mm]

70

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

25.5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

44.7

średnica [mm]

305

Zastosowanie

ALFA ROMEO GIULIA (952_)

2.0 (200KM / 147kW) benzyna (od 2016.08)

ALFA ROMEO GIULIA (952_)

2.2 D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.10)

ALFA ROMEO GIULIA (952_)

2.2 D (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2015.10)

ALFA ROMEO GIULIA (952_)

2.2 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.10)

ALFA ROMEO GIULIA (952_)

2.2 D Q4 (209KM / 154kW) olej napędowy (od 2016.11)

O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich

indywidualne strategię globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.