

[illegible]

Wygenerowano w sklepie: www.hamulce.martec.pl

Parametry

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Ilość otworów

5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Wysokość [mm]

44.9

średnica otworu centrującego [mm]

67

średnica [mm]

280

Powierzchnia

pokryty

Minimalna grubość [mm]

18.4

Zastosowanie

BMW i3 (I01)

Electric (102KM / 75kW) elektryczny (od 2013.08)

BMW i3 (I01)

Electric (170KM / 125kW) elektryczny (od 2013.08)

BMW i3 (I01)

Range Extender (102KM / 75kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2013.08)

BMW i3 (I01)

Range Extender (170KM / 125kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2013.08)

BMW i3 (I01)

s Electric (102KM / 75kW) elektryczny (od 2017.11)

BMW i3 (I01)

s Range Extender (102KM / 75kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2017.11)

O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.