

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0222-przod-p-7597.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0222 przód



Nasza cena brutto	128 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0222
Kod producenta	MIK0222
Kod EAN	5904542500224
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	288
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	288

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI 100 Mod.C4 - przód MIKODA 0222

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0222

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

7,1

Numer OE

4A0615301C/D

Odpowiednik

BREMBO 09.5745.24

Odpowiednik

ATE 24.0125-0105.1

Odpowiednik

TRW DF2652

Odpowiednik

ROTINGER RT2088

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

288,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,00

Wysokość **B** [mm]

46,20

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112,00

Numery zamienne

AUDI

4A0615301C

AUDI

4A0615301D

AUDI

4A0615301E

AUDI

8E0615301Q

SEAT

4A0615301C

SEAT

4A0615301D

SEAT

4A0615301E

SEAT

8E0615301Q

SKODA

4A0615301D

SKODA

4A0615301E

SKODA

8E0615301Q

AP

25046E

AP

25046V

AP

X25046

ATE

24012501051

ATE

24032501051

ATE

24112501051

BENDIX

561548B

BOSCH

0986478546

BOSCH

0986BB4083

BRAKE ENGINEERING

DI955150

BRECO

BS8642

BREMBO

09574521

BREMBO

09574576

BREMBO

MDC768

DELPHI

BG2745C

FERODO

DDF1706

FERODO

DDF1706C

FERODO

DDF320

JURID

561548J

METELLI

230262C

OE

4A0615301C

PAGID

53942

SBS

16098

SBS

1815204742

SBS

1815204743

SBS

1815204762

TEXTAR

92057600

TEXTAR

92057605

TRW

DF2652

VALEO

186271

ZIMMERMANN

100121620

Parametry

Ilość otworów

5

średnica otworu centrującego [mm]

68

Moment dokręcenia [Nm]

120

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

23

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

Wysokość [mm]

46.2

średnica [mm]

288

Zastosowanie

AUDI 100 (4A2, C4)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.6 (139KM / 102kW) benzyna (od 1993.07 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.8 E (174KM / 128kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 (4A2, C4)

2.8 E quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1990.12 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.6 (139KM / 102kW) benzyna (od 1993.07 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.6 E quattro (139KM / 102kW) benzyna (od 1993.08 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.07 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.8 E (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI 100 Avant (4A5, C4)

2.8 E quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI quattro (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.4 (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.4 quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.4 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.09 do 1997.07)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.09 do 2000.10)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.01 do 1997.07)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.08)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.09 do 2000.10)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.9 TDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

1.9 TDI quattro (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2000.11 do 2004.12)

AUDI A4 (8E2, B6)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 (8EC, B7)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

1.9 TDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.09)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2006.11)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 (8EC, B7)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI quattro (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.4 (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.08 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.4 quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.4 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.08 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.03 do 1996.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.03 do 2000.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.01 do 1996.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2002.07)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2002.07)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.9 TDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.9 TDI quattro (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

1.9 TDI (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI (121KM / 89kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.09)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2006.11)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2008.06)

AUDI A4 Avant (8ED, B7)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2004.09 do 2005.12)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2009.03)

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

3.0 (218KM / 160kW) benzyna (od 2002.04 do 2005.12)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.4 (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.07 do 1996.06)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.5 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.6 (139KM / 102kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.8 (163KM / 120kW) benzyna (od 1995.08 do 1996.07)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.10)

AUDI A6 (4A2, C4)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.10)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1997.05 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.01 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.04 do 2000.10)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (156KM / 115kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.4 quattro (156KM / 115kW) benzyna (od 1998.08 do 1999.07)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.5 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.02 do 2005.01)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.8 (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.05)

AUDI A6 (4B2, C5)

2.8 (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.5 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.5 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.6 (139KM / 102kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.02)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4A5, C4)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.12 do 1997.12)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.02 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.04 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2001.04)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.0 (130KM / 96kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (156KM / 115kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.4 quattro (156KM / 115kW) benzyna (od 1998.08 do 2001.05)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.5 TDI quattro (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.8 (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.12 do 2005.01)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.8 (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2000.05)

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

2.8 (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.01)

SEAT EXEO (3R2)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2009.03 do 2010.09)

SEAT EXEO (3R2)

1.8 TSI (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.09 do 2013.05)

SEAT EXEO (3R2)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2013.05)

SEAT EXEO (3R2)

2.0 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2013.05)

SEAT EXEO ST (3R5)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2009.06 do 2010.09)

SEAT EXEO ST (3R5)

1.8 TSI (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.09 do 2013.05)

SEAT EXEO ST (3R5)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.05)

SEAT EXEO ST (3R5)

2.0 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2013.05)

SKODA SUPERB I (3U4)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.12 do 2008.03)

SKODA SUPERB I (3U4)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2001.12 do 2008.03)

SKODA SUPERB I (3U4)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2005.10)

SKODA SUPERB I (3U4)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2007.05)

SKODA SUPERB I (3U4)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.12 do 2008.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiągnięcie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.