

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0254-tyl-p-7629.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0254 tył



Nasza cena brutto	72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0254
Kod producenta	MIK0254
Kod EAN	5904542504741
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	245
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	245

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A4 quattro - tył MIKODA 0254

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0254

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

3,5

Numery OE

8D0615601A

Odpowiednik

BREMBO 08.8408.10

Odpowiednik

ATE 24.0110-0224.1

Odpowiednik

TRW DF4026

Odpowiednik

ROTINGER RT1391

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

245,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,00

Wysokość **B** [mm]

47,80

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112,00

Numery zamienne

AUDI

8D0615601A

AUDI

8E0615601A

VW

8D0615601A

VW

8E0615601A

AP

14704

ATE

24011002241

ATE

24031002241

ATE

24111002241

BENDIX

562005B

BOSCH

0986478888

BOSCH

0986AB6122

BRAKE ENGINEERING

DI955538

BRECO

BS7603

BREMBO

08840811

DELPHI

BG3381C

FERODO

DDF952

FERODO

DDF952C

FERODO

DRF952

JURID

562005J

METELLI

230531C

OE

8D0615601A

PAGID

53952

SBS

16442

SBS

18152047107

SBS

1815204744

TEXTAR

92088500

TEXTAR

92088503

TRW

DF4026

VALEO

186773

ZIMMERMANN

100123200

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

120

średnica otworu centrującego [mm]

68

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

47.7

średnica [mm]

245

Zastosowanie

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 quattro (125KM / 92kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

1.9 TDI quattro (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.4 quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.4 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.11)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.01 do 1997.07)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.08)

AUDI A4 (8D2, B5)

2.8 quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 1999.09 do 2000.10)

AUDI A4 (8D2, B5)

S4 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 1997.09 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 quattro (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 quattro (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.07 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.12 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.9 TDI quattro (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.4 quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.4 quattro (163KM / 120kW) benzyna (od 1997.08 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.5 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.01 do 1996.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

2.8 quattro (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.09)

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

S4 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 1997.09 do 2001.09)

VW PASSAT (3B2)

1.8 Syncro/4motion (125KM / 92kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.08)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

1.9 TDI Syncro/4motion (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.08)

VW PASSAT (3B2)

2.0 4motion (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.3 VR5 Syncro/4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.5 TDI Syncro/4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2000.11)

VW PASSAT (3B2)

2.8 Syncro (180KM / 132kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.09)

VW PASSAT (3B2)

2.8 V6 Syncro/4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.11)

VW PASSAT (3B3)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.0 4motion (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.5 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.5 TDI 4motion (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2005.05)

VW PASSAT (3B3)

2.8 4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.8 Syncro/4motion (125KM / 92kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

1.9 TDI Syncro/4motion (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.08)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.0 4motion (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.04 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.3 VR5 Syncro/4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.5 TDI Syncro/4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B5)

2.8 V6 Syncro/4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 1997.06 do 2000.11)

VW PASSAT Variant (3B6)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.0 4motion (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.3 VR5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.5 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.5 TDI 4motion (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.8 4motion (193KM / 142kW) benzyna (od 2000.11 do 2005.05)

VW PASSAT Variant (3B6)

2.8 4motion (190KM / 140kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.