Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0264-przod-p-7639.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0264 przód

Nasza cena brutto	**151 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0264**
Kod producenta	**MIK0264**
Kod EAN	**5904542506196**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**312**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**312**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VW Bora - przód MIKODA 0264

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0264

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

7,7

Numery OE

8N0615301A

Odpowiednik

BREMBO 09.7880.11

Odpowiednik

ATE 24.0125-0123.1

Odpowiednik

TRW DF4064

Odpowiednik

ROTINGER RT2848

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

312,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65,00

Wysokość **B** [mm]

34,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

AUDI

8L0615301

AUDI

8N0615301A

SEAT

8N0615301A

SKODA

8N0615301A

VW

8L0615301

VW

8N0615301A

AP

220115V

AP

X22015

APEC BRAKING

DSK2031

ATE

24012501231

ATE

24032501231

ATE

24112501231

BENDIX

562132B

BOSCH

0986478467

BOSCH

0986AB6124

BRAKE ENGINEERING

DI955878

BRECO

BV8377

BREMBO

09788075

DELPHI

BG3528C

FERODO

DDF1118C

FERODO

DRF1118

JURID

562132J

METELLI

230706C

OE

8L0615301

PAGID

53971

SBS

17058

SBS

18152047130

SBS

1815204775

TEXTAR

92098500

TEXTAR

92098503

TRW

DF4064

VALEO

186887

ZIMMERMANN

100124020

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Powierzchnia

pokryty

Moment dokręcenia [Nm]

120

średnica otworu centrującego [mm]

65

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

23

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

34.2

średnica [mm]

312

Zastosowanie

AUDI A3 (8L1)

S3 quattro (210KM / 154kW) benzyna (od 1999.03 do 2002.04)

AUDI A3 (8L1)

S3 quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 2001.10 do 2003.05)

AUDI TT (8N3)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.09 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T (190KM / 140kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (245KM / 180kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.10 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.01 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T (190KM / 140kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2000.02 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 1999.10 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

SEAT IBIZA III (6L1)

1.8 T Cupra R (180KM / 132kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.02)

SEAT IBIZA III (6L1)

1.9 TDI Cupra R (160KM / 118kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2008.02)

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.10 do 2015.05)

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.06)

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.10 do 2015.05)

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.4 TSI Cupra (180KM / 132kW) benzyna (od 2009.06 do 2015.05)

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2010.06)

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.10 do 2015.05)

SEAT LEON (1M1)

1.8 20V T (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 20V T 4 (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 T Cupra R (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 T Cupra R (225KM / 165kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI Syncro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

2.8 (204KM / 150kW) benzyna (od 2002.05 do 2004.06)

SEAT LEON (1M1)

2.8 Cupra 4 (204KM / 150kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.06)

SEAT TOLEDO II (1M2)

2.3 V5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.10 do 2000.11)

SEAT TOLEDO II (1M2)

2.3 V5 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.11)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

RS 1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.01)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

RS 1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2002.08 do 2006.01)

VW BORA (1J2)

2.3 V5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.10 do 2000.10)

VW BORA (1J2)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.3 V5 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.12 do 2000.10)

VW BORA (1J2)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.05 do 2000.10)

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.05 do 2000.10)

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.05 do 2005.05)

VW GOLF IV (1J1)

1.8 T GTI (180KM / 132kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.10)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.12 do 2000.10)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.8 VR6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.3 V5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.3 V5 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.06)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2010.09)

VW POLO (9N_)

1.8 GTi Cup Edition (180KM / 132kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.