

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0266-tyl-p-7641.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0266 tył



Nasza cena brutto	97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0266
Kod producenta	MIK0266
Kod EAN	5904542506141
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	256
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	256

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A3 (8L1) / TT (8N3) - tył MIKODA 0266

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0266

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

4,3

Numery OE

8L0615601

Odpowiednik

BREMBO

Odpowiednik

ATE 24.0122-0163.1

Odpowiednik

TRW DF4065

Odpowiednik

ROTINGER RT2915

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

256,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65,00

Wysokość **B** [mm]

36,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

AUDI

8L0 615 601

AUDI

8N0 615 601 B

SEAT

8N0 615 601 B

SKODA

8N0 615 601 B

VW

8L0 615 601

VW

8N0 615 601 B

A.B.S.

09.A652.11

A.B.S.

17059

A.P.

25239

A.P.

25239 V

A.P.

25239 X

ACDelco

AC2327D

AKEBONO

BN-0407

AKEBONO

BN-0407E

APEC BRAKING

DSK2116

APEC BRAKING

SDK6259

ATE

24012201631

ATE

24032201631

ATE

24112201631

BENDIX

562133B

BENDIX

562133BC

BLUE PRINT

ADV184367

BORG & BECK

BBD4183

BOSCH

0 986 478 482

BOSCH

0 986 479 871

BOSCH

0 986 AB6 125

BOSCH

986478482

BOSCH

F 026 A00 980

BRADI

1.0132.6.4

BRAKE ENGINEERING

DI955879

BREMBO

09A65210

BREMBO

09A65211

BREMBO

09.A652.1X

CAR

142726

CAR

HPD726

DBA Australia

DBA800

DELPHI

BG3611

DON

PCD12452

FEBI BILSTEIN

23560

FERODO

DDF1154

FERODO

DDF11541

FERODO

DDF1154C

FERODO
DRF1154

FIRST LINE
FBD1163

FREMAX
BD-4092

FTE
BS4764

FTE
BS4764B

FTE
BS4764HB

GIRLING
6040652

HELLA
8DD 355 106-741

HELLA
8DD 355 106-751

HELLA
8DD 355 106-752

HELLA
8DD 355 127-451

HELLA PAGID
8DD 355 106-751

HELLA PAGID

8DD 355 106-752

HELLA PAGID

8DD 355 127-451

JURID

562133J

JURID

562133JC

LPR

A1602V

LPR

A1602VR

MAGNETI MARELLI

360406111400

MAGNETI MARELLI

360406111401

MAGNETI MARELLI

360406111402

MAGNETI MARELLI

360704007100

MAPCO

15870

MAPCO

15870C

METELLI

230695

METELLI

230695C

METZGER

6110190

MEYLE

1155230022

MEYLE

1155230022PD

MEYLE

115 523 1076

MEYLE

115 523 1076/PD

MGA

D1494

MINTEX

MDC1382

NATIONAL

NBD972

NK

204775

NK

314775

OBTEC A%2FS

424259V

Omnicraft

2143132

OPEN PARTS

BDA1746.20

OPEN PARTS

BDR1746.20

OPTIMAL

BS-6560

OPTIMAL

BS-6560C

OE

8L0615601

PAGID

53972

PAGID

53972PRO

PEX

140050

PILENGA

V872

QH Benelux

57886

QUINTON HAZELL

664610

QUINTON HAZELL

BDC4764

QUINTON HAZELL

BSF4764

RAICAM

RD00902

REMSA

664610

ROADHOUSE

664610

ROULUNDS RUBBER

D2327

RUVILLE

BFR371610

SBS

1815204775

SBS

1815314775

ST-TEMPLIN

0311010380

ST-TEMPLIN

0311010385

SWAG

30923560

TEXTAR

92098600

TEXTAR

92098603

TEXTAR

92098605

TRISCAN

812029164

TRISCAN

812029164C

TRUSTING

DF742

VAICO

V10-80083

VALEO

197088

WOKING

P664610

ZIMMERMANN

100124100

ZIMMERMANN

100124120

ZIMMERMANN

100124150

ZIMMERMANN

100.1241.52

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

256

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

21,9

Minimalna grubość [mm]

20

średnica otworu centrującego [mm]

65

Wysokość [mm]

36,4

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,75

średnica otworu [mm]

100

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Kolor

czarny

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

AUDI A3 (8L1)

S3 quattro (210KM / 154kW) benzyna (od 1999.03 do 2002.04)

AUDI A3 (8L1)

S3 quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 2001.10 do 2003.05)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (245KM / 180kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

3.2 VR6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T quattro (224KM / 165kW) benzyna (od 1999.10 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

3.2 VR6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 20V T (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 20V T 4 (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 T Cupra R (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.8 T Cupra R (225KM / 165kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

1.9 TDI Syncro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

2.8 (204KM / 150kW) benzyna (od 2002.05 do 2004.06)

SEAT LEON (1M1)

2.8 Cupra 4 (204KM / 150kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.06)

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2004.07)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

RS 1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.01)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

RS 1.8 T (180KM / 132kW) benzyna (od 2002.08 do 2006.01)

VW BORA (1J2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.05 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.8 T (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.05 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.0 4motion (120KM / 88kW) benzyna (od 1999.12 do 2003.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.05 do 2005.05)

VW GOLF IV (1J1)

1.8 T GTI (180KM / 132kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.10)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.8 VR6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

3.2 R32 4motion (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2005.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

VW GOLF V (1K1)

2.0 GTI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.10 do 2009.02)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

2.3 V5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2010.09)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

RSI 3.2 4motion (224KM / 165kW) benzyna (od 2000.04 do 2001.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.