

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0280-przod-p-7655.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0280 przód



Nasza cena brutto	239 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0280
Kod producenta	MIK0280
Kod EAN	5904542508824
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	345
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	345

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A3 (8P1) - przód MIKODA 0280

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0280

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

12,06

Numery OE

1K0615301M

Odpowiednik

BREMBO 09.A201.10

Odpowiednik

ATE 24.0130-0115.1

Odpowiednik

TRW DF4350S

Odpowiednik

ROTINGER RT4518

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

345

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65

Wysokość **B** [mm]

49,6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

27

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

1K0615301AB

AUDI

1K0615301M

SEAT

1K0615301AB

SEAT

1K0615301M

SKODA

1K0615301AB

SKODA

1K0615301M

VW

1K0615301AB

VW

1K0615301M

AP

25131

ATE

24013001151

ATE

24113001151

BENDIX

562239B

BOSCH

0986479204

BRAKE ENGINEERING

DI956251

BRECO

BS8740

DELPHI

BG9952

FERODO

DDF1504

FERODO

DDF1504C

JURID

562239J

METELLI

230851

OE

1K0615301M

SBS

17559

SBS

18152047115

SBS

1815204788

TEXTAR

92120600

TEXTAR

92120603

TRW

DF4350S

VALEO

197197

ZIMMERMANN

100330120

Parametry

Ilość otworów

5

średnica otworu centrującego [mm]

65

Moment dokręcenia [Nm]

120

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

27

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

48.8

średnica [mm]

345

Zastosowanie

AUDI A3 (8P1)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2009.05)

AUDI A3 (8P1)

S3 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

S3 quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.08)

AUDI A3 Sportback (8PA)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2004.09 do 2009.05)

AUDI A3 Sportback (8PA)

S3 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

S3 quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2008.07 do 2013.03)

SEAT LEON (1P1)

2.0 Cupra R (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI (240KM / 177kW) benzyna (od 2006.11 do 2011.05)

SKODA SUPERB II (3T4)

2.0 TSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.05)

SKODA SUPERB II (3T4)

3.6 FSI 4x4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

2.0 TSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

3.6 V6 4x4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2009.10 do 2015.05)

VW EOS (1F7, 1F8)

3.2 V6 (250KM / 184kW) benzyna (od 2006.06 do 2009.05)

VW EOS (1F7, 1F8)

3.6 V6 (260KM / 191kW) benzyna (od 2009.05 do 2010.11)

VW GOLF V (1K1)

2.0 GTI (230KM / 169kW) benzyna (od 2006.09 do 2008.12)

VW GOLF V (1K1)

3.2 R32 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2008.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.8 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.01)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 GTi (235KM / 173kW) benzyna (od 2011.05 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 GTi (210KM / 155kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 R 4motion (256KM / 188kW) benzyna (od 2009.11 do 2013.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 R 4motion (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.05)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 R 4motion (270KM / 199kW) benzyna (od 2009.11 do 2012.11)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 R (265KM / 195kW) benzyna (od 2013.01 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.11 do 2016.05)

VW PASSAT (3C2)

3.2 FSI 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.07)

VW PASSAT (3C2)

3.6 R36 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.07)

VW PASSAT CC (357)

3.6 FSI 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2008.02 do 2011.12)

VW PASSAT Variant (3C5)

3.2 FSI 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.11)

VW PASSAT Variant (3C5)

3.6 R36 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 R (256KM / 188kW) benzyna (od 2009.11 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 R (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.11 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 R (280KM / 206kW) benzyna (od 2014.05 do 2017.11)

VW SCIROCCO (137, 138)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.11 do 2017.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.