Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:03

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0281-tyl-p-7656.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0281 tył

Nasza cena brutto	**69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0281**
Kod producenta	**MIK0281**
Kod EAN	**5904542506424**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**239**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**239**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VW Golv IV - tył MIKODA 0281

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0281

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

2,68

Numery OE

1J0615601D

Odpowiednik

BREMBO 08.9148.10

Odpowiednik

ATE 24.0109-0133.1

Odpowiednik

TRW DF4052

Odpowiednik

ROTINGER RT1518

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

239,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65,00

Wysokość **B** [mm]

33,40

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

AUDI

1J0615601D

SKODA

1J0615601D

VW

1J0615601D

AP

14841

AP

X14841

ATE

24010901331

ATE

24030901331

ATE

24110901331

BENDIX

562177B

BOSCH

0986478481

BOSCH

0986AB6123

BRAKE ENGINEERING

DI955945

BRECO

BS7632

BREMBO

08914811

BREMBO

08914875

DELPHI

BG3738

FERODO

DDF1155

FERODO

DDF1155C

FERODO

DRF1155

JURID

562177J

METELLI

230742

OE

1J0615601D

PAGID

54058

SBS

17009

SBS

1815204761

TEXTAR

92105800

TEXTAR

92105803

TRW

DF4052

VALEO

197011

ZIMMERMANN

100124820

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

120

średnica otworu centrującego [mm]

65

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

7

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

33.4

średnica [mm]

239

Zastosowanie

AUDI A3 (8L1)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1998.10 do 2003.05)

AUDI A3 (8L1)

1.8 T quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.12 do 2003.05)

AUDI A3 (8L1)

1.9 TDI quattro (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.08 do 2003.05)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

1.8 T quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2000.02 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.8 T 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.05)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.8 T 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.05)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.9 TDI 4x4 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.11 do 2006.02)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.9 TDI 4x4 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.01)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

2.0 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.01 do 2010.12)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

2.0 4x4 (116KM / 85kW) benzyna (od 2000.08 do 2004.09)

VW BORA (1J2)

1.8 4motion (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.02 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI 4motion (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.11 do 2002.04)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2001.06)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI 4motion (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.0 4motion (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.04 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.3 V5 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.12 do 2000.10)

VW BORA (1J2)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.8 4motion (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.05 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2001.06)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI 4motion (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.0 4motion (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.04 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.0 4motion (120KM / 88kW) benzyna (od 1999.12 do 2003.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.05 do 2000.10)

VW BORA Variant (1J6)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.05 do 2005.05)

VW GOLF IV (1J1)

1.8 4motion (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI 4motion (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2002.04)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2001.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI 4motion (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.0 4motion (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1998.12 do 2000.10)

VW GOLF IV (1J1)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

2.8 VR6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.8 4motion (125KM / 92kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI 4motion (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2002.04)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2001.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI 4motion (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI 4motion (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

1.9 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2005.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.0 4motion (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.0 4motion (120KM / 88kW) benzyna (od 1999.12 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.3 V5 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.3 V5 4motion (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.