

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0290-tyl-p-7665.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0290 tył



Nasza cena brutto	180 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0290
Kod producenta	MIK0290
Kod EAN	5904542508138
Producent	MIKODA
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	330
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	330

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI Q7 (4L) - tył MIKODA 0290

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0290

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

8,9

Numery OE

7L6615601D

Odpowiednik

BREMBO 09.A056.11

Odpowiednik

ATE 24.0128-0149.1

Odpowiednik

TRW DF4487S

Odpowiednik

ROTINGER RT20208

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

330,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

85,00

Wysokość **B** [mm]

73,60

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,50

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

130,00

Numery zamienne

AUDI

7L6615601D

AUDI

7L6615601J

AUDI

7L8615601C

AUDI

7L8615601G

PORSCHE

95535240130

PORSCHE

95535240131

VW

7L6615601D

VW

7L6615601J

VW

7L8615601C

VW

7L8615601G

AP

25136V

ATE

24012801491

ATE

24112801491

BENDIX

562325B

BENDIX

562393B

BOSCH

0986479095

BRECO

BV8745

DELPHI

BG3775C

FERODO

DDF1580

FERODO

DDF1580C

JURID

562325J

JURID

562393J

METELLI

230883C

OE

7L6615601J

OE

95535240130

PAGID

54220

SBS

17502

SBS

18152047105

SBS

18152047106

SBS

18152047114

TEXTAR
92122003

TEXTAR
92122005

TRW
DF4487S

VALEO
197090

ZIMMERMANN
600322920

Parametry

Powierzchnia
pokryty

Moment dokręcenia [Nm]
160

średnica otworu centrującego [mm]
85

Ilość otworów
5

Przetwarzanie
wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

26

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

73.5

średnica [mm]

330

Zastosowanie

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2012.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (233KM / 171kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2008.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.05)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2011.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (272KM / 200kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.08)

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TFSI quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.08)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (239KM / 176kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2014.08)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 S E-Hybrid (416KM / 306kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 (300KM / 220kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 GTS (440KM / 324kW) benzyna (od 2015.02)

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.6 S (420KM / 309kW) benzyna (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.2 S Diesel (382KM / 281kW) olej napędowy (od 2012.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.2 S Diesel (385KM / 283kW) olej napędowy (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 GTS (420KM / 309kW) benzyna (od 2012.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 S (400KM / 294kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (500KM / 368kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (540KM / 397kW) benzyna (od 2010.06)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo (520KM / 382kW) benzyna (od 2014.10)

PORSCHE CAYENNE (92A)

4.8 Turbo S (550KM / 405kW) benzyna (od 2012.10)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.0 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2009.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.2 (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.6 (290KM / 213kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

S 4.5 (340KM / 250kW) benzyna (od 2002.09 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo 4.5 (450KM / 331kW) benzyna (od 2002.09 do 2007.09)

PORSCHE CAYENNE (9PA)

Turbo S 4.8 (500KM / 368kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.0 TDI (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.0 V6 TDI (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.0 V6 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2007.11 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.2 V6 (220KM / 162kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.2 V6 (241KM / 177kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

3.6 V6 FSI (280KM / 206kW) benzyna (od 2005.10 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

4.2 V8 (310KM / 228kW) benzyna (od 2002.12 do 2006.11)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

4.2 V8 FSI (350KM / 257kW) benzyna (od 2006.06 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

5.0 R50 TDI (350KM / 257kW) olej napędowy (od 2007.08 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

5.0 V10 TDI (313KM / 230kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2010.05)

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

6.0 W12 (450KM / 331kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.05)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (245KM / 180kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (225KM / 165kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TSI Hybrid (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.04 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.6 V6 FSI (249KM / 183kW) benzyna (od 2010.08 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.6 V6 FSI (280KM / 206kW) benzyna (od 2010.04 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

4.2 V8 FSI (360KM / 265kW) benzyna (od 2011.01 do 2018.03)

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

4.2 V8 TDI (340KM / 250kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2018.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do

600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.