Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:30

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0298-przod-p-7674.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0298 przód

Nasza cena brutto	**85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0298**
Kod producenta	**MIK0298**
Kod EAN	**5904542509470**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**256**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**256**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VW UP (121. 122. BL1. BL2) - przód MIKODA 0298

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0298

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

5,4

Numery OE

1S0615301

Odpowiednik

BREMBO 09.B975.10

Odpowiednik

ATE 24.0122-0281.1

Odpowiednik

TRW DF6252

Odpowiednik

ROTINGER RT21359

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65

Wysokość **B** [mm]

36.6

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19.8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13.8

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

SEAT

1S0615301

SEAT

1S0615301H

SKODA

1S0615301

SKODA

1S0615301H

SKODA

1S0615301J

SKODA

1S0615301L

VW

1S0615301

VW

1S0615301H

VW

1S0615301J

VW

1S0615301L

AP

25399

ATE

24012202811

BOSCH

0986479776

BRECO

BS9009

BREMBO

MDC2364

DELPHI

BG4647C

FERODO

DDF2184

FERODO

DDF2184C

PAGID

55394

TEXTAR

92239403

TRW

DF6252

ZIMMERMANN

600325020

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

średnica otworu centrującego [mm]

65

Ilość otworów

4

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

19

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

36.6

średnica [mm]

256

Zastosowanie

SEAT Mii (KF1, KE1)

1.0 (60KM / 44kW) benzyna (od 2011.10 do 2019.07)

SEAT Mii (KF1, KE1)

1.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 2011.10 do 2019.07)

SEAT Mii (KF1, KE1)

1.0 EcoFuel (68KM / 50kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2012.10 do 2019.07)

SKODA CITIGO

1.0 (60KM / 44kW) benzyna (od 2011.10 do 2019.08)

SKODA CITIGO

1.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 2011.10 do 2019.08)

SKODA CITIGO

1.0 CNG (68KM / 50kW) CNG (od 2012.11 do 2019.08)

VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2)

1.0 (60KM / 44kW) benzyna (od 2014.12 do 2019.11)

VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2)

1.0 EcoFuel (68KM / 50kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2014.12 do 2020.08)

VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2)

e-Load Up (82KM / 60kW) elektryczny (od 2014.12)

VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)

1.0 (60KM / 44kW) benzyna (od 2011.08 do 2020.08)

VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)

1.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 2011.08 do 2019.11)

VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)

1.0 EcoFuel (68KM / 50kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2012.11 do 2020.08)

VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)

e-Up (82KM / 60kW) elektryczny (od 2013.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych,

wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.