Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:41

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0331-przod-p-7706.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0331 przód

Nasza cena brutto	**340 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**MIK0331**
Kod producenta	**MIK0331**
Kod EAN	**5904542500828**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**290**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**290**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe IVECO New Daily - przód MIKODA 0331

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0331

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

15,7

Numery OE

1908772

Odpowiednik

BREMBO 08.5959.10

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

TRW DF2788S

Odpowiednik

ROTINGER RT0104

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

290,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,00

Wysokość **B** [mm]

110,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19,00

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

M18x1,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

170,00

Numery zamienne

IVECO

1908772

IVECO

42470842

IVECO

93821918

AP

14662

APEC BRAKING

DSK961

BENDIX

562467B

BOSCH

0986478885

BRAKE ENGINEERING

DI955738

BRECO

BS7545

DELPHI

BG9722

FERODO

FCR139A

JURID

567118J

METELLI

230481

OE

0331

OE

93821918

SBS

16943

SBS

1815202339

SBS

1815202347

TEXTAR

93095100

TRW

DF2788S

VALEO

187058

ZIMMERMANN

230623900

Parametry

średnica otworu centrującego [mm]

68

Ilość otworów

6

Minimalna grubość [mm]

19

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

110.5

średnica [mm]

290

Zastosowanie

DAILY II Autobus

A 40-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.05)

DAILY II Autobus

A 40-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Autobus

A 45-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Autobus

A 45-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1996.12)

DAILY II Platforma / podwozie

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

35-10 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1996.12)

DAILY II Platforma / podwozie

35-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

35-8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Platforma / podwozie

35-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Platforma / podwozie

35-8 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

40-10 W 4x4 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

49-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

49-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-10 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

35-8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-8 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

40-10 4x4 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

49-12 V (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

35-10 K (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

35-12 K (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1998.08)

DAILY II Wywrotka

35-8 K (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

49-10 K (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

49-12 K (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY III Autobus

40 C 11, 50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.05)

DAILY III Autobus

40 C 15, 50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.05)

DAILY III Autobus

40 C 17, 50 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2006.05)

DAILY III Autobus

50 C 11 Natural Power (106KM / 78kW) CNG (od 2002.05 do 2006.05)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 10 V , 35 S 10 V (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 12 , 35 S 12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 9, 35 S 9 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 11,35 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 13,35 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 9,35 C 9 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 11 Natural Power (106KM / 78kW) CNG (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

2.8 CNG (106KM / 78kW) CNG (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 C 12 V, 35 S 12 V (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 11 V,35 C 11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 13 V,35 C 13 V (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 15 V, 35 C 15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 9 V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 S 9 V,35 C 9 V (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

40 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

40 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

45 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

50 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2006.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych,

wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.