Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:38

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0335-przod-p-7710.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0335 przód

Nasza cena brutto	**125 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0335**
Kod producenta	**MIK0335**
Kod EAN	**5904542500866**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**284**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**284**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FIAT Multipla - przód MIKODA 0335

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0335

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,34

Numery OE

46403958

Odpowiednik

BREMBO 09.5058.10

Odpowiednik

ATE 24.0122-0107.1

Odpowiednik

TRW DF1757

Odpowiednik

ROTINGER RT2761

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

284,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59,00

Wysokość **B** [mm]

39,40

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20,20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

98,00

Numery zamienne

ALFA ROMEO

0060812067

ALFA ROMEO

46403958

ALFA ROMEO

46427947

ALFA ROMEO

46427949

ALFA ROMEO

60811878

ALFA ROMEO

60811890

ALFA ROMEO

60812067

ALFA ROMEO

71738906

ALFA ROMEO

82462136

FIAT

0000060811890

FIAT

0000060812067

FIAT

46403958

FIAT

46427947

FIAT

46427949

FIAT

60811890

FIAT

71738906

FIAT

82462136

LANCIA

0000060811890

LANCIA

46403958

LANCIA

46427947

LANCIA

46427949

LANCIA

71738906

LANCIA

82462136

A.B.S.

16153

A.P.

24273E

A.P.

X24273

ABEX

W0508

ACDelco

AC2226D

APEC BRAKING

DSK671

ATE

24012201071

ATE

24032201071

ATE

422107

ATE

522107

BENDIX

345077

BENDIX

561508B

BENDIX

561508BC

BENDIX

561509BC

BORG %26 BECK

BBD4981

BOSCH

0 986 478 786

BOSCH

0 986 479 907

BRADI

1.2206.2.4

BRAKE ENGINEERING

DI955186

BREMBO

09.5058.10

BREMBO

09505814

BREMBO

09505875

BREMBO

09962614

CAR

142412

CAR

HPD412

DELPHI

BG2617

DELPHI

BG617

DELPHI

BS3854

FAG

BS3854

FEBI BILSTEIN

12133

FERODO

DDF252

FERODO

DDF2521

FERODO

DRF252

FIRST LINE

FBD476

FTE

BS3854

GIRLING

6017571

GRAF

DF29298L

HELLA

8DD 355 102-521

HELLA

8DD 355 102-531

JURID

561508J

JURID

561508JC

JURID

561509J

JURID

561509JC

LEMFORDER

20045 01

LPR

L2081V

MAGNETI MARELLI

353612206240

MAGNETI MARELLI

431602040160

MAPCO

15040

METELLI

230298

METZGER

24273E

METZGER

X24273

MEYLE

215 521 0010

MINTEX

MDC808

NATIONAL

NBD347

NK

202327

OBTEC A%2FS

161623V

OE

82462136

PAGID

50914

PAGID

50914PRO

PEX

140247

PILENGA

V036

QH Benelux

57446

QUINTON HAZELL

BDC3854

QUINTON HAZELL

BSF3854

REMSA

631510

ROADHOUSE

631510

ROULUNDS RUBBER

D2226

SEBRO

3253

ST-TEMPLIN

0311015620

ST-TEMPLIN

0311015625

SWAG

70912133

TEXTAR

92055200

TEXTAR

92055203

TEXTAR

98200055201

TRISCAN

812015110

TRISCAN

812015110C

TRUSTING

DF546

VALEO

186266

VALEO

186297

VALEO

886266

WOKING

P631510

ZIMMERMANN

230236300

ZIMMERMANN

230236320

ZIMMERMANN

230236350

ZIMMERMANN

230236352

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

284

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20,2

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

39,5

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

98

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E190R02 02C0176/0010

Zastosowanie

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.8 i.e. 16V (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.8 i.e. 16V T.S. (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.12 do 1998.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

2.0 16V (155KM / 114kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

2.0 16V T.S. (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.8 i.e. 16V T.S. (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.8 i.e. 16V T.S. (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

2.0 16V (155KM / 114kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.10)

ALFA ROMEO 146 (930_)

2.0 16V T.S. (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.01)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.0 16V Turbo Q4 (186KM / 137kW) benzyna (od 1992.01 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.0 16V Turbo Q4 (190KM / 140kW) benzyna (od 1992.03 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.0 T.S. 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.03 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.5 V6 (165KM / 121kW) benzyna (od 1992.03 do 1995.05)

FIAT COUPE (175_)

1.8 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.08)

FIAT COUPE (175_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1993.11 do 1996.08)

FIAT COUPE (175_)

2.0 20V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.08 do 1998.09)

FIAT COUPE (175_)

2.0 20V (154KM / 113kW) benzyna (od 1998.04 do 2000.08)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 100 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2002.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V Bipower (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V Bipower (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2001.10 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V Blupower (95KM / 70kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2002.07)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2010.06)

FIAT PUNTO (188_)

1.8 130 HGT (130KM / 96kW) benzyna (od 1999.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.9 JTD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2012.03)

FIAT TIPO (160_)

2.0 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 1991.07 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

2.0 i.e. 16V Sport (139KM / 102kW) benzyna (od 1993.03 do 1995.04)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 HF Integrale (169KM / 124kW) benzyna (od 1990.11 do 1994.07)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 i.e. Turbo (162KM / 119kW) benzyna (od 1991.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 i.e. Turbo Integrale (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.04 do 1991.08)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 Turbo (177KM / 130kW) benzyna (od 1990.11 do 1994.06)

LANCIA DEDRA SW (835_)

2.0 Integrale (139KM / 102kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. 16V GT (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm

- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.