

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0354-przod-p-7727.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0354 przód



Nasza cena brutto	99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0354
Kod producenta	MIK0354
Kod EAN	5904542505694
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	257
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	257

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FIAT Grande Punto - przód MIKODA 0354

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0354

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

4,82

Numery OE

55700920

Odpowiednik

BREMBO 09.5843.34

Odpowiednik

ATE 24.0122-0231.1

Odpowiednik

TRW DF4796

Odpowiednik

ROTINGER RT20425

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

257,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60,00

Wysokość **B** [mm]

40,70

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20,20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

FIAT

55700920

FIAT

55700921

FIAT

6001073179

OPEL

569024

OPEL

569065

OPEL

93188917

OPEL

93197241

VAUXHALL

93188917

VAUXHALL

93197241

AP

24980E

ATE

24012202311

BENDIX

562304B

BOSCH

0986479223

BRAKE ENGINEERING

DI956403

BRECO

BS8599

BREMBO

MDC1735

DELPHI

BG4004C

FERODO

DDF1304

FERODO

DDF1304C

JURID

562304J

METELLI

230835

OE

0569024

OE

55700920

PAGID

54457

SBS

17710

SBS

1815202348

SBS

1815203620

SBS

1815203640

TEXTAR

92145700

TEXTAR

92145703

TRW
DF4692

TRW
DF4796

VALEO
197044

ZIMMERMANN
230236920

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]
98

średnica otworu centrującego [mm]
60

Ilość otworów
4

Minimalna grubość [mm]
20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]
22

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

40.5

średnica [mm]

257

Zastosowanie

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.09)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2005.10)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.3 D Multijet (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2008.07)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.10)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2005.10 do 2007.07)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2005.06 do 2015.12)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2005.10 do 2011.08)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.12)

FIAT GRANDE PUNTO (199_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2008.07)

FIAT PUNTO (199_)

0.9 (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.07)

FIAT PUNTO (199_)

0.9 (101KM / 74kW) benzyna (od 2013.12)

FIAT PUNTO (199_)

0.9 Bifuel (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

0.9 Twinair Turbo (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.2 (67KM / 49kW) benzyna (od 2014.02)

FIAT PUNTO (199_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 Bifuel (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 Multi Air (105KM / 77kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2012.03)

FIAT PUNTO (199_)

1.4 Turbo Multi Air (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2009.10 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2009.10 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.3 D Multijet (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2009.07 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2009.10 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.4 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2009.10 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.06 do 2012.02)

FIAT PUNTO EVO (199_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2009.10 do 2012.02)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2008.04)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.3 D Multijet (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2012.03)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2012.03)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.03)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (199_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2009.03)

OPEL ADAM (M13)

1.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.07 do 2018.11)

OPEL ADAM (M13)

1.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2014.07 do 2018.11)

OPEL ADAM (M13)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2012.10 do 2019.02)

OPEL ADAM (M13)

1.4 (87KM / 64kW) benzyna (od 2012.10 do 2019.02)

OPEL ADAM (M13)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2012.10 do 2019.02)

OPEL ADAM (M13)

1.4 LPG (87KM / 64kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.07 do 2018.11)

OPEL CORSA D (S07)

1.0 (65KM / 48kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.0 (60KM / 44kW) benzyna (od 2006.07 do 2010.12)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2006.07 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 (86KM / 63kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 LPG (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.06 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 LPG (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.06 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 LPG (80KM / 59kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.08 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.2 LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.09 do 2011.12)

OPEL CORSA D (S07)

1.3 CDTI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.3 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2011.06)

OPEL CORSA D (S07)

1.3 CDTI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2006.07 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.4 (87KM / 64kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2009.12 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.4 LPG (87KM / 64kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.09 do 2014.08)

OPEL CORSA D (S07)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.08 do 2011.12)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.0 (60KM / 44kW) benzyna (od 2006.08 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.0 (65KM / 48kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.01 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2006.08 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.2 (86KM / 63kW) benzyna (od 2010.06 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.3 CDTI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2014.08)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.3 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2010.06)

OPEL CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07)

1.3 CDTI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2014.08)

OPEL CORSA E (X15)

1.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.3 CDTI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.3 CDTI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2014.09)

OPEL CORSA E (X15)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.03)

OPEL CORSA E (X15)

1.4 Turbo (101KM / 74kW) benzyna (od 2014.09 do 2019.06)

OPEL CORSA E (X15)

1.4 Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.03)

OPEL CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2015.01)

OPEL CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15)

1.3 CDTI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.01)

OPEL CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15)

1.3 CDTI (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.09)

OPEL CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2014.09)

OPEL CORSA E Nadwozie pełne / liftback (X15)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM

Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.