Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:17

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0355-przod-p-7728.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0355 przód

Nasza cena brutto	**142 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0355**
Kod producenta	**MIK0355**
Kod EAN	**5904542505700**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**281**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**281**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FIAT Bravo II - przód MIKODA 0355

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0355

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,7

Numery OE

46535086

Odpowiednik

BREMBO 09.5180.30

Odpowiednik

ATE 24.0126-0125.1

Odpowiednik

TRW DF4377

Odpowiednik

ROTINGER RT20349

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

281,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59,00

Wysokość **B** [mm]

43,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98,00

Numery zamienne

ALFA ROMEO

46535086

ALFA ROMEO

46765546

FIAT

46535086

FIAT

46765546

LANCIA

46535086

LANCIA

46765546

AP

22011

ATE

24012601251

BENDIX

562295B

BOSCH

0986478855

BOSCH

0986BB4055

BRAKE ENGINEERING

DI956149

BRECO

BS8391

BREMBO

09518031

DELPHI

BG3699

FERODO

DDF1122

FERODO

DRF1122

JURID

562295J

METELLI

230571

OE

46535086

PAGID

50326

SBS

17340

SBS

1815202332

SBS

1815202337

TEXTAR

92107700

TEXTAR

92107703

TRW

DF4377

VALEO

186745

ZIMMERMANN

230236600

ZIMMERMANN

230236620

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

98

średnica otworu centrującego [mm]

59

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

24.2

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

43.5

średnica [mm]

281

Zastosowanie

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.3 MultiJet (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2011.01)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.3 MultiJet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.3 MultiJet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2018.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.3 MultiJet (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2013.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.01)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2016.04)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 TB (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 TJet (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 Turbo MultiAir (135KM / 99kW) benzyna (od 2009.10)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.6 JTDM (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.6 JTDM (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.08)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 T-Jet (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

2.0 D Multijet (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

2.0 D Multijet (165KM / 121kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.12)

FIAT STILO (192_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

2.4 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.10 do 2007.04)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2008.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.07 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.6 D Multijet (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.