

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0376-tyl-p-7749.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0376 tył



Nasza cena brutto	103 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0376
Kod producenta	MIK0376
Kod EAN	5904542508169
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	278
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	278

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO 159 (939) - tył MIKODA 0376

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0376

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,66

Numer OE

51767377

Odpowiednik

BREMBO 08.9364.20

Odpowiednik

ATE 24.0112-0170.1

Odpowiednik

TRW DF4477

Odpowiednik

ROTINGER RT1660

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

278,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70,00

Wysokość **B** [mm]

43,20

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,70

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

110,00

Numery zamienne

ALFA ROMEO

51767377

ALFA ROMEO

51767378

FIAT

51964082

JEEP

51963547

JEEP

52059174

JEEP

K68249842AA

JEEP

K68254088AA

JEEP

K68254088AB

JEEP (GAC FCA)

53409036

AP

14874

ATE

24011201701

BENDIX

562301B

BOSCH

0986479292

BRECO

BS7673

BREMBO

08936421

DELPHI

BG3994

FERODO

DDF1452

JURID

562301J

METELLI

230862

OE

46843610

OE

51767377

PAGID

55210

SBS

17623

SBS

17623S

SBS

17858

SBS

1815201023

SBS

1815201024

TEXTAR

92145200

TEXTAR

92145203

TRW

DF4477

VALEO

197098

ZIMMERMANN

110221300

ZIMMERMANN

110221320

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

120

średnica otworu centrującego [mm]

70

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

43.2

średnica [mm]

278

Zastosowanie

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.8 MPI (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTDM 16V (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTDM 16V (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTDM 8V (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTDM 8V (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTS (160KM / 118kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.0 JTDM (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.8 MPI (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTDM 16V (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTDM 16V (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTDM 8V (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTDM 8V (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

1.9 JTS (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.0 JTDM (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2011.11)

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.11)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.06)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2010.06)

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.01 do 2011.05)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 BiFuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.12 do 2017.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (170KM / 125kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (241KM / 177kW) benzyna (od 2013.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (235KM / 173kW) benzyna (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (230KM / 169kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.08)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2013.11)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2011.03)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2010.06)

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.2 JTS (185KM / 136kW) benzyna (od 2006.03 do 2011.03)

FIAT 500X (334_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2014.11)

FIAT 500X (334_)

1.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2014.09)

FIAT 500X (334_)

1.4 (136KM / 100kW) benzyna (od 2014.09)

FIAT 500X (334_)

1.4 4x4 (163KM / 120kW) benzyna (od 2015.02)

FIAT 500X (334_)

1.4 4x4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2015.02)

FIAT 500X (334_)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.11)

FIAT 500X (334_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.09)

FIAT 500X (334_)

1.6 D Multijet (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2014.09)

FIAT 500X (334_)

2.0 D Multijet 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2014.09)

FIAT 500X (334_)

2.0 D Multijet 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.09)

JEEP COMPASS (MP, M6)

1.4 MultiAir (140KM / 103kW) benzyna (od 2017.03)

JEEP COMPASS (MP, M6)

1.4 MultiAir All-wheel Drive (170KM / 125kW) benzyna (od 2017.03)

JEEP COMPASS (MP, M6)

1.6 CRD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2017.03)

JEEP COMPASS (MP, M6)

2.0 CRD 4x4 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.12)

JEEP COMPASS (MP, M6)

2.0 CRD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2017.03)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2014.07)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.4 4x4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2014.07)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.07)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

1.6 CRD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

2.0 CRD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2014.07)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

2.0 CRD 4x4 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.07)

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1)

2.0 CRD 4x4 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiągnięcie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.