

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0387-przod-p-7760.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0387 przód



Nasza cena brutto	189 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0387
Kod producenta	MIK0387
Kod EAN	5904542509562
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	310
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	310

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FIAT ULYSSE, CITROEN C8, PEUGEOT 807 02 - przód MIKODA 0387

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0387

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

9,5

Numery OE

4246Z7

Odpowiednik

BREMBO 09.7680.20

Odpowiednik

ATE 24.0132-0126.1

Odpowiednik

TRW DF4904S

Odpowiednik

ROTINGER RT20197

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

310

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59

Wysokość **B** [mm]

43,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

30

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98

Numery zamienne

CITROEN

4246Z8

CITROEN

424979

CITROEN

4249F2

FIAT

1355376080

LANCIA

1355376080

LANCIA

1489738080

LANCIA

9464640587

LANCIA

9464640588

PEUGEOT

4246Z7

PEUGEOT

424978

PEUGEOT

4249A8

PEUGEOT

4249H3

AP

24823

ATE

24013201261

BENDIX

562328B

BOSCH

0986479168

BRAKE ENGINEERING

DI956226

BRAKE ENGINEERING

DI956385

BRECO

BS8448

DELPHI

BG3898

FERODO

DDF1180

JURID

562328J

OE

1355376080

OE

9464640587

PAGID

54181

SBS

17445

SBS

1815201934

SBS

1815203330

SBS

1815203730

SBS

1815203732

TEXTAR

92118100

TRW

DF4904S

ZIMMERMANN

230237700

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

59

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

Wysokość [mm]

43.5

średnica [mm]

310

Zastosowanie

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.03)

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06)

CITROËN C8 (EA_, EB_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.06)

CITROËN C8 (EA_, EB_)

3.0 V6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2002.07)

FIAT ULYSSE (179_)

2.2 D Multijet (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2011.06)

FIAT ULYSSE (179_)

2.2 JTD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2011.06)

FIAT ULYSSE (179_)

3.0 (204KM / 150kW) benzyna (od 2002.08 do 2011.06)

LANCIA PHEDRA (179_)

2.2 D Multijet (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2010.11)

LANCIA PHEDRA (179_)

2.2 JTD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2010.11)

LANCIA PHEDRA (179_)

3.0 V6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2002.09 do 2010.11)

PEUGEOT 807 (E)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06)

PEUGEOT 807 (E)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06)

PEUGEOT 807 (E)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06)

PEUGEOT 807 (E)

3.0 V6 (204KM / 150kW) benzyna (od 2002.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.