

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0394-tyl-p-7767.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0394 tył



Nasza cena brutto	180 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0394
Kod producenta	MIK0394
Kod EAN	5904542510827
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	296
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	296

Opis produktu

Tarcze hamulcowe IVECO DAILY IV 06 - tył; +ABS MIKODA 0394

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0394

Dodatkowe informacje

0

Waga jednej tarczy [kg]

7.42

Numery OE

2996027, 7186309

Odpowiednik

BREMBO 08.9759.20

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

TRW DF4988S

Odpowiednik

ROTINGER RT1839

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

296.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76

Wysokość **B** [mm]

69.50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

16.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

13

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15.65

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

125

Numery zamienne

IVECO

2996027

IVECO

7186309

AP

14917

APEC BRAKING

DSK2533

BENDIX

562490B

BOSCH

0986479638

BRAKE ENGINEERING

DI956748

BRECO

BS7693

DELPHI

BG4165

FERODO

FCR316A

OE

2996027

PAGID

54775

SBS

17851

SBS

1815202354

TEXTAR

93177500

TRW

DF4988S

ZIMMERMANN

230626900

Parametry

średnica otworu centrującego [mm]

76

Ilość otworów

6

Minimalna grubość [mm]

13

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

69.5

średnica [mm]

296

Zastosowanie

DAILY CITYS Autobus

50C/E (109KM / 80kW) elektryczny (od 2015.10 do 2016.10)

DAILY CITYS Autobus

50C14G Natural Power (136KM / 100kW) CNG (od 2015.10 do 2016.10)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C10, 35S10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C12, 35S12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C14, 35S14, 35S14 /P (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C18, 35S18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C10, 35S10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C10 V (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY LINE Autobus

50C/E (109KM / 80kW) elektryczny (od 2015.10)

DAILY LINE Autobus

50C14 Natural Power (136KM / 100kW) CNG (od 2014.06)

DAILY V Platforma / podwozie

26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

29L15 V, 35S15, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35S, 35C Electric (82KM / 60kW) elektryczny (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY VI Platforma / podwozie

33S11, 35S11, 35C11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

33S13, 35S13, 35C13 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

33S14, 35S14, 35C14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

33S15, 35S15, 35C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S17, 35C17, 40C17, 45S17, 45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S17, 55S17 4x4 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2015.08 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03)

DAILY VI Platforma / podwozie

NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... (136KM / 100kW) CNG (od 2014.03)

DAILY VI Skrzynia

33S11, 35S11, 35C11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

33S13, 35S13, 35C13 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

33S14, 35S14, 35C14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

33S15, 35S15, 35C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

35S15, 35C15, 40C15, 50C15 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03)

DAILY VI Skrzynia

Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14 (136KM / 100kW) CNG (od 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 (136KM / 100kW) CNG (od 2014.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do

600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.