Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:06

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0396-tyl-p-7769.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0396 tył

Nasza cena brutto	**181 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0396**
Kod producenta	**MIK0396**
Kod EAN	**5904542510841**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**294**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**294**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe IVECO DAILY IV 06 - tył; -ABS MIKODA 0396

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0396

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

8.52

Numery OE

2996033, 7188210

Odpowiednik

BREMBO 09.9761.10

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

TRW DF6688S

Odpowiednik

ROTINGER

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

294.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

84

Wysokość **B** [mm]

0.00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21

Ilość otworów **F1**

8

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10.5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

IVECO

2996033

IVECO

7188210

AP

25077

APEC BRAKING

DSK2535

BRAKE ENGINEERING

DI956750

BRECO

BS8665

DELPHI

BG4102

FERODO

FCR320A

OE

2996033

PAGID

54753

TEXTAR

92175300

TEXTAR

93175300

ZIMMERMANN

230627000

Parametry

średnica otworu centrującego [mm]

128

Ilość otworów

8

Minimalna grubość [mm]

21

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

83.5

średnica [mm]

294

Zastosowanie

DAILY IV Autobus

35S14, 35S14 /P (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C10, 35S10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C12, 35S12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35C18, 35S18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

35S17 W, 35S17 WD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C11, 40C11 D (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C13, 40C13 /P (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C14 G, 40C14 G/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C14, 40C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C17, 40C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C14, 45C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C17, 45C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C14, 50C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C17, 50C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

55S17 W, 55S17 WD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C10, 35S10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C11 V, 35S11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C15 V, 35C15 V/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C12 V, 40C14 V/P (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C13 V, 40C13 V/P (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C14 GV, 40C14 GV/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C14 V, 40C14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C15 V, 40C15 V/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C17 V, 40C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C18 V, 40C18 V/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

45C15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

45C17 V, 45C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

45C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C14 GV, 50C14 GV/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C14 V, 50C14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C15 V, 50C15 V/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C17 V, 50C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C18 V, 50C18 V/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C10 K (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

35S14 K, 35S14 DK (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

40C14 K, 40C14 DK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

40C17 K, 40C17 DK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

50C14 K, 50C14 DK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

50C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

50C17 K, 50C17 DK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

50C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji.

Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.