

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0398-przod-p-7771.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 0398 przód

Nasza cena brutto	153 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0398
Kod producenta	MIK0398
Kod EAN	5904542510865
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	301
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	301

Opis produktu

Tarcze hamulcowe IVECO DAILY IV 06 - przód MIKODA 0398

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0398

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

9.92

Numery OE

2996122, 50412172

Odpowiednik

BREMBO 09.9762.10

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

TRW DF4994S

Odpowiednik

ROTINGER RT20983

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

301.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

83

Wysokość **B** [mm]

59.00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

27

Ilość otworów **F1**

9

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14.5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

111

Numery zamienne

IVECO

2996122

IVECO

504121723

AP

44093

APEC BRAKING

DSK2842

BRAKE ENGINEERING

DI956746

DELPHI

BG9062

FERODO

FCR329A

OE

2996122

PAGID

54776

SBS

17940

SBS

1815202357

TEXTAR

93177603

TRW

DF4994S

ZIMMERMANN

230626700

Parametry

średnica otworu centrującego [mm]

83

Ilość otworów

9

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

27

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

59

średnica [mm]

301

Zastosowanie

DAILY CITYS Autobus

50C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.10)

DAILY IV Platforma / podwozie

60C14, 60C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

60C17, 60C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

60C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

65C14, 65C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

65C17, 65C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

65C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

70C14, 70C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

70C17, 70C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

60C15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

60C17 V, 60C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

60C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

65C14 V, 65C14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

65C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

65C17 V, 65C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

65C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

70C14 V, 70C14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

70C17V, 70C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

60C14 K, 60C14 DK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

60C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

60C17 K, 60C17 DK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

60C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

65C14 K, 65C14 DK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY LINE Autobus

40C17, 50C17, 60C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.10)

DAILY TOURYS Autobus

50C17, 65C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.06 do 2016.10)

DAILY V Platforma / podwozie

35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15,... (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Wywrotka

35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Wywrotka

35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S17, 35C17, 40C17, 45S17, 45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03)

DAILY VI Platforma / podwozie

NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... (136KM / 100kW) CNG (od 2014.03)

DAILY VI Skrzynia

35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03)

DAILY VI Skrzynia

40C17, 50C17, 65C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 (136KM / 100kW) CNG (od 2014.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM

Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.