Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:38

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0410-przod-p-7782.html

# Tarcze hamulcowe MIKODA 0410 przód

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **183 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **MIK0410** |
| Kod producenta | **MIK0410** |
| Kod EAN | **5904542500972** |
| Producent | **MIKODA** |
| Średnica [mm] | **316** |
| Typ tarczy hamulcowej | **wentylowany wewnętrznie** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |
| Średnica tarcz [mm] | **316** |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe BMW (E38) 725tds - przód MIKODA 0410

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE.  Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

**SPECYFIKACJA:**

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0410

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

8,68

Numery OE

**34111162093**

Odpowiednik

**BREMBO 09.5875.10**

Odpowiednik

**ATE 24.0128-0105.1**

Odpowiednik

**TRW DF2687**

Odpowiednik

**ROTINGER RT2739**

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

315,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79,00

Wysokość **B** [mm]

77,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

26,40

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120,00

## Numery zamienne

BMW

34111162093

BMW

34116757752

BMW

34116757753

AP

24498

ATE

24012801051

ATE

24112801051

BENDIX

561948B

BOSCH

0986478622

BRAKE ENGINEERING

DI955490

BRECO

BS8143

DELPHI

BG3039

FERODO

DDF624

FERODO

DRF624

JURID

561948J

METELLI

230399

OE

34111162093

OE

34116757752

PAGID

50429HC

SBS

16331

SBS

1815201518

SBS

1815201524

TEXTAR

92071400

TEXTAR

92071403

TRW

DF2687

VALEO

186630

ZIMMERMANN

150127900

## Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

120

średnica otworu centrującego [mm]

79

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

26.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

77.1

średnica [mm]

316

## Zastosowanie

BMW 7 (E38)

**725 tds** (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2001.11)

BMW 7 (E38)

**728 i, iL** (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.08 do 2001.11)

BMW 7 (E38)

**730 d** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 1998.08 do 2000.04)

BMW 7 (E38)

**730 d** (193KM / 142kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2001.11)

BMW 7 (E38)

**730 i, iL** (211KM / 155kW) benzyna (od 1994.10 do 2001.11)

BMW 7 (E38)

**730 i, iL** (218KM / 160kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.02)

BMW 7 (E38)

**735 i, iL** (235KM / 173kW) benzyna (od 1996.03 do 1998.08)

BMW 7 (E38)

**735 i, iL** (238KM / 175kW) benzyna (od 1998.09 do 2001.07)

## O producencie

## Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

## Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

## Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych,

wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

## Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.