

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0417-przod-p-7788.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0417 przód



Nasza cena brutto	143 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0417
Kod producenta	MIK0417
Kod EAN	5904542501047
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	302
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	302

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW (E34) 5.. - przód MIKODA 0417

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0417

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

7,4

Numer OE

34111158040

Odpowiednik

BREMBO 09.5142.20

Odpowiednik

ATE 24.0122-0103.1

Odpowiednik

TRW DF2556

Odpowiednik

ROTINGER RT2047

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

302,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79,00

Wysokość **B** [mm]

76,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20,40

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120,00

Numery zamienne

BMW

1 157 503

BMW

1 158 040

BMW

1 159 897

BMW

1 160 849

BMW

1 160 936

BMW

34 11 1 157 503

BMW

34 11 1 158 040

BMW

34 11 1 159 897

BMW

34 11 1 160 849

BMW

34 11 1 160 936

BMW

34 11 6 756 534

BMW

6 756 534

A.P.

24230E

ABEX

W0471

ACDelco

AC2111D

APEC BRAKING

DSK915

ATE

24012201031

ATE

24032201031

ATE

24112201031

ATE

422103

ATE

522103

BENDIX

345044

BENDIX

561478B

BENDIX

561478BC

BORG %26 BECK

BBD4896

BOSCH

0 986 478 318

BOSCH

986478318

BOSCH

F 026 A01 400

BRADI

1.0620.2.4

BRAKE ENGINEERING

DI953290

BREMBO

09.5142.20

BREMBO

09514224

BREMBO

09514276

CAR

142108

CAR

HPD108

DBA Australia

DBA974

DELPHI

BG2433

DELPHI

BG433

DELPHI

BS3642

FAG

BS3642

FEBI BILSTEIN

04438

FERODO

DDF211

FERODO

DDF2111

FERODO

DRF211

FIRST LINE

FBD340

FTE

BS3642

GIRLING

6025561

GRAF

DF29188

HELLA

8DD 355 101-701

HELLA

8DD 355 101-711

JURID

561478J

JURID

561478JC

LEMFORDER

10400 03

LPR

B2201V

MAGNETI MARELLI

353610620240

MAGNETI MARELLI

431602041550

MAPCO

15715

METELLI

230188

METZGER

24230E

METZGER

634810

MEYLE

315 521 3008

MEYLE

315 521 3008/PD

MGA

D988

MINTEX

MDC459

NATIONAL

NBD156

NK

201519

NK

301519

NK

311519

OBTEC A%2FS

131334V

OE

34111160936

PAGID

50422

PAGID

50422PRO

PEX

140095

PILENGA

V116

QH Benelux

52493

QUINTON HAZELL

BDC3642

QUINTON HAZELL

BSF3642

REMSA

634810

ROADHOUSE

634810

ROULUNDS RUBBER

D2111

SEBRO

2458

ST-TEMPLIN

0311011680

ST-TEMPLIN

0311011685

SWAG

20904438

TEXTAR

92042200

TEXTAR

92042203

TEXTAR

92042205

TEXTAR

98200042201

TRISCAN

812011101

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834028

TRUSTING

DF278

VALEO

186126

VALEO

186767

WOKING

P634810

ZIMMERMANN

1501264

ZIMMERMANN

150126400

ZIMMERMANN

150126450

ZIMMERMANN

150126452

Parametry

Powierzchnia

lakierowany

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

302

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

20,4

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

76

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,6

średnica otworu [mm]

120

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Kolor

czarny

Zastosowanie

BMW 5 (E34)

520 i (129KM / 95kW) benzyna (od 1987.06 do 1990.09)

BMW 5 (E34)

520 i 24V (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.04 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

525 i (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.02 do 1990.08)

BMW 5 (E34)

525 i 24V (192KM / 141kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

525 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

530 i (188KM / 138kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.04)

BMW 5 (E34)

530 i V8 (218KM / 160kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.12)

BMW 5 (E34)

535 i (211KM / 155kW) benzyna (od 1987.11 do 1993.02)

BMW 5 Touring (E34)

520 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.07 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

525 i (192KM / 141kW) benzyna (od 1991.07 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

525 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

525 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

530 i V8 (218KM / 160kW) benzyna (od 1992.09 do 1996.07)

BMW 7 (E32)

730 i, iL (197KM / 145kW) benzyna (od 1985.03 do 1989.01)

BMW 7 (E32)

730 i, iL (188KM / 138kW) benzyna (od 1987.03 do 1994.03)

BMW 7 (E32)

730 i, iL V8 (218KM / 160kW) benzyna (od 1992.04 do 1994.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych

drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.