Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:43

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0420-tyl-p-7791.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0420 tył

Nasza cena brutto	**108 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0420**
Kod producenta	**MIK0420**
Kod EAN	**5904542501078**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW (E34) 5.. - tył MIKODA 0420

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0420

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

5,2

Numery OE

34211156668

Odpowiednik

BREMBO 08.5174.30

Odpowiednik

ATE 24.0110-0117.1

Odpowiednik

TRW DF2557

Odpowiednik

ROTINGER RT1060

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

300,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

75,00

Wysokość **B** [mm]

61,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,40

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120,00

Numery zamienne

BMW

1 156 668

BMW

1 162 305

BMW

34 21 1 156 668

BMW

34 21 1 162 305

BMW

34 21 6 756 537

BMW

6 756 537

A.B.S.

15868

A.P.

14464E

ABEX

W0478

ACDelco

AC2074D

APEC BRAKING

DSK901

ATE

24011001171

ATE

24031001171

ATE

24111001171

ATE

410117

BENDIX

345043

BENDIX

561477B

BENDIX

561477BC

BORG %26 BECK

BBD4895

BOSCH

0 986 478 321

BOSCH

986478321

BOSCH

F 026 A01 021

BRADI

1.0619.5.4

BRAKE ENGINEERING

DI953280

BREMBO

08.5174.20

BREMBO

08517434

CAR

142114

CAR

HPD114

DBA Australia

DBA976

DELPHI

BG2431

DELPHI

BG431

DELPHI

BS3640

FAG

BS3640

FEBI BILSTEIN

04176

FERODO

DDF221

FERODO

DDF2211

FERODO

DDF221C1

FERODO

DRF221

FIRST LINE

FBD339

FTE

BS3640

GIRLING

6025574

GRAF

DF29189

HELLA

8DD 355 101-721

HELLA

8DD 355 101-731

JURID

561477J

JURID

561477JC

LEMFORDER

10402 01

LEMFORDER

10402 03

LPR

B2241P

MAGNETI MARELLI

353610619540

MAGNETI MARELLI

431602041540

MAPCO

15766

METELLI

230189

METZGER

14464E

MEYLE

315 523 3004

MEYLE

315 523 3004/PD

MGA

D989

MINTEX

MDC483

NATIONAL

NBD323

NK

201520

NK

311520

OBTEC A%2FS

131337

OE

34211162305

PAGID

50411

PAGID

50411PRO

PEX

140094

PILENGA

5125

QH Benelux

52492

QUINTON HAZELL

634200

QUINTON HAZELL

BDC3640

QUINTON HAZELL

BSF3640

REMSA

634200

ROADHOUSE

634200

ROULUNDS RUBBER

D2074

SEBRO

2462

ST-TEMPLIN

0311011740

ST-TEMPLIN

0311011745

SWAG

20904176

TEXTAR

92042300

TEXTAR

92042303

TEXTAR

98200042301

TRISCAN

812011103

TRISCAN

812011180

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834026

TRUSTING

DF055

VAICO

V20-40006

VALEO

186125

WOKING

P634200

ZIMMERMANN

1501267

ZIMMERMANN

150126700

ZIMMERMANN

150126750

ZIMMERMANN

150126752

Parametry

Powierzchnia

lakierowany

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

300

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,4

średnica otworu centrującego [mm]

75

Wysokość [mm]

61,5

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15

średnica otworu [mm]

120

średnica bębna hamulcowego

180

Kolor

czarny

Zastosowanie

BMW 3 (E90)

325 i (211KM / 155kW) benzyna (od 2007.03 do 2011.12)

BMW 5 (E34)

518 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.05 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

518 i (113KM / 83kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.04)

BMW 5 (E34)

520 i (129KM / 95kW) benzyna (od 1987.06 do 1990.09)

BMW 5 (E34)

520 i 24V (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.04 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

524 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1991.08)

BMW 5 (E34)

525 i (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.02 do 1990.08)

BMW 5 (E34)

525 i 24V (192KM / 141kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

525 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

525 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1995.08)

BMW 5 (E34)

530 i (188KM / 138kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.04)

BMW 5 (E34)

530 i V8 (218KM / 160kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.12)

BMW 5 (E34)

535 i (211KM / 155kW) benzyna (od 1987.11 do 1993.02)

BMW 5 Touring (E34)

518 g (115KM / 85kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1996.02 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

518 i (113KM / 83kW) benzyna (od 1993.04 do 1994.04)

BMW 5 Touring (E34)

518 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.05 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

520 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.07 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

525 i (192KM / 141kW) benzyna (od 1991.07 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

525 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

525 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1996.07)

BMW 5 Touring (E34)

530 i V8 (218KM / 160kW) benzyna (od 1992.09 do 1996.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych,

wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.