Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:11

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0422-przod-p-7793.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0422 przód

Nasza cena brutto	**109 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0422**
Kod producenta	**MIK0422**
Kod EAN	**5904542501092**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**286**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**286**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW (E36) 3.. - przód MIKODA 0422

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0422

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

5,14

Numery OE

34111160673

Odpowiednik

BREMBO 08.5359.10

Odpowiednik

ATE 24.0112-0126.1

Odpowiednik

TRW DF1537

Odpowiednik

ROTINGER RT1027

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

286,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

79,00

Wysokość **B** [mm]

52,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,40

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120,00

Numery zamienne

BMW

1 160 673

BMW

34 11 1 160 673

BMW

34 11 6 757 750

BMW

34 11 6 757 751

BMW

6 757 750

BMW

6 757 751

A.P.

14306E

A.P.

X14306

ABEX

W0504

ACDelco

AC2138D

APEC BRAKING

DSK910

ATE

24011201261

ATE

24031201261

ATE

24111201261

ATE

412126

BENDIX

345122

BENDIX

561550B

BENDIX

561550BC

BORG %26 BECK

BBD4951

BOSCH

0 986 478 511

BRADI

1.0630.1.4

BRAKE ENGINEERING

DI955154

BREMBO

08.5359.10

BREMBO

08535911

BREMBO

08535914

BREMBO

08535975

CAR

142112

CAR

HPD112

DBA Australia

DBA978

DELPHI

BG2622

DELPHI

BG622

DELPHI

BS3803

FAG

BS3803

FEBI BILSTEIN

01715

FERODO

DDF248

FERODO

DDF2481

FERODO

DDF248C1

FERODO

DRF248

FIRST LINE

FBD437

FTE

BS3803

FTE

BS3803H

FTE

BS3803HB

GIRLING

6015373

GRAF

DF29227

HELLA

8DD 355 102-551

HELLA

8DD 355 102-561

JURID

561550J

JURID

561550JC

LEMFORDER

10404 03

LPR

B2361P

MAGNETI MARELLI

353610630140

MAGNETI MARELLI

431602041670

MAPCO

15760

METELLI

230227

METZGER

14306E

METZGER

X14306

MEYLE

3155210022

MEYLE

3155210022PD

MEYLE

315 521 3007

MEYLE

315 521 3007/PD

MGA

D1027

MINTEX

MDC622

MINTEX

MDK0089

NATIONAL

NBD210

NK

201524

NK

301524

NK

311524

OBTEC A%2FS

131332

OE

34111160673

PAGID

50412

PAGID

50412PRO

PEX

140102

PEX

140102N

QH Benelux

57376

QUINTON HAZELL

838400

QUINTON HAZELL

BDC3803

QUINTON HAZELL

BDC3803BD

QUINTON HAZELL

BSF3803

REMSA

632300

REMSA

838400

ROADHOUSE

632300

ROADHOUSE

838400

ROULUNDS RUBBER

D2138

SEBRO

2447

ST-TEMPLIN

0311011690

ST-TEMPLIN

0311011695

SWAG

20901715

TEXTAR

92055500

TEXTAR

92055503

TEXTAR

98200055501

TRISCAN

812011117

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834024

TRUSTING

DF027

VAICO

V20-40014

VALEO

186044

VALEO

186274

ZIMMERMANN

1501268

ZIMMERMANN

150126800

ZIMMERMANN

150126820

ZIMMERMANN

150126850

ZIMMERMANN

150126852

Parametry

Powierzchnia

lakierowany

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

286

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,4

średnica otworu centrującego [mm]

79

Wysokość [mm]

51,5

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,6

średnica otworu [mm]

120

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Kolor

czarny

Zastosowanie

BMW 3 (E36)

316 i (100KM / 73kW) benzyna (od 1991.03 do 1993.08)

BMW 3 (E36)

316 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.05)

BMW 3 (E36)

318 i (113KM / 83kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

BMW 3 (E36)

318 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.11)

BMW 3 (E36)

318 tds (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.01 do 1998.02)

BMW 3 Compact (E36)

316 g (102KM / 75kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1996.02 do 2000.08)

BMW 3 Compact (E36)

316 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.08)

BMW 3 Compact (E36)

316 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1999.01 do 2000.08)

BMW 3 Compact (E36)

318 tds (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.06 do 2000.08)

BMW 3 Compact (E36)

318 ti (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.09 do 1995.12)

BMW 3 Compact (E36)

318 ti (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.08)

BMW 3 coupe (E36)

316 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.11)

BMW 3 kabriolet (E36)

318 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.03 do 1999.11)

BMW 3 Touring (E36)

316 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1997.03 do 1999.05)

BMW 3 Touring (E36)

318 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.09 do 1999.04)

BMW 3 Touring (E36)

318 tds (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.03 do 1999.04)

BMW Z3 Roadster (E36)

1.8 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.10)

BMW Z3 Roadster (E36)

1.9 i (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.11 do 1999.03)

BMW Z3 Roadster (E36)

1.9 i (118KM / 87kW) benzyna (od 1998.07 do 2003.01)

BMW Z3 Roadster (E36)

1.9 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1999.01 do 2003.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.