

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0424-tyl-p-7795.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0424 tył



Nasza cena brutto	100 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0424
Kod producenta	MIK0424
Kod EAN	5904542501115
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe BMW (E36) 3.. - tył MIKODA 0424

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0424

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,34

Numery OE

34211158936

Odpowiednik

BREMBO 08.5366.20

Odpowiednik

ATE 24.0110-0202.1

Odpowiednik

TRW DF1539

Odpowiednik

ROTINGER RT1187

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

280,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

75,00

Wysokość **B** [mm]

60,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,40

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

120,00

Numery zamienne

BMW

1 158 936

BMW

1 162 289

BMW

1 164 511

BMW

1 165 457

BMW

34 21 1 158 936

BMW

34 21 1 162 289

BMW

34 21 1 164 511

BMW

34 21 1 165 457

BMW

34 21 6 855 158

BMW

34 21 6 864 051

BMW

6 855 158

BMW

6 864 051

A.B.S.

16084

A.P.

14304E

ABEX

W0505

ACDelco

AC2256D

APEC BRAKING

DSK536

ATE

24011002021

ATE

24031002021

ATE

24111002021

ATE

410202

BENDIX

345124

BENDIX

561552B

BENDIX

561552BC

BORG %26 BECK

BBD4953

BOSCH

0 986 478 561

BOSCH

0 986 479 S34

BOSCH

F 026 A01 024

BRADI

1.0632.5.4

BRAKE ENGINEERING

DI955156

BREMBO

08.5366.10

BREMBO

08.5366.20

BREMBO

08536621

BREMBO

08536624

BREMBO

08536676

CAR

142109

CAR

HPD109

DBA Australia

DBA983

DELPHI

BG2624

DELPHI

BG624

DELPHI

BS3805

FAG

BS3805

FEBI BILSTEIN

01725

FERODO

DDF249

FERODO

DDF2491

FERODO

DDF249C1

FERODO

DRF249

FIRST LINE

FBD439

FTE

BS3805

FTE

BS3805H

FTE

BS3805HB

GIRLING

6015394

GRAF

DF29229

HELLA

8DD 355 102-591

HELLA

8DD 355 102-601

JURID

561552J

JURID

561552JC

LEMFORDER

10397 03

LPR

B2371P

MAGNETI MARELLI

353610632540

MAGNETI MARELLI

360704029400

MAGNETI MARELLI

431602041690

MAPCO

15762

METELLI

230229

METELLI

230229C

METZGER

14304E

METZGER

14304V

METZGER

628400

METZGER

X14304

MEYLE

3155230037

MEYLE

3155230037PD

MEYLE

315 523 3005

MEYLE

315 523 3005/PD

MGA

D1029

MINTEX

MDC623

NATIONAL

NBD212

NK

201525

NK

311525

OBTEC A%2FS

131330

OE

34211162289

PAGID

50413

PAGID

50413PRO

PEX

140104

PEX

140104N

QH Benelux

57379

QUINTON HAZELL

BDC3805

QUINTON HAZELL

BSF3805

REMSA

628400

ROADHOUSE

628400

ROULUNDS RUBBER

D2256

SEBRO

2445

ST-TEMPLIN

0311011710

ST-TEMPLIN

0311011715

SWAG

20901725

TEXTAR

92055700

TEXTAR

92055703

TEXTAR

98200055701

TRISCAN

812011118

TRISCAN

812011118C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0834032

VAICO

V20-40037

VALEO

186295

WOKING

P628400

ZIMMERMANN

1501270

ZIMMERMANN

150127000

ZIMMERMANN

150127020

ZIMMERMANN

150127050

ZIMMERMANN

150127052

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

280

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,4

średnica otworu centrującego [mm]

75

Wysokość [mm]

60

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

14,5

średnica otworu [mm]

120

średnica bębna hamulcowego

160,8

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 02 C0204/0525

Zastosowanie

BMW 3 (E36)

316 i (100KM / 73kW) benzyna (od 1991.03 do 1993.08)

BMW 3 (E36)

316 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.05)

BMW 3 (E36)

318 i (113KM / 83kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

BMW 3 (E36)

318 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.11)

BMW 3 (E36)

318 is (140KM / 103kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.12)

BMW 3 (E36)

318 is (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.01 do 1998.05)

BMW 3 (E36)

318 tds (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.01 do 1998.02)

BMW 3 (E36)

320 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.02)

BMW 3 (E36)

323 i 2.5 (170KM / 125kW) benzyna (od 1995.05 do 1998.11)

BMW 3 (E36)

325 i (192KM / 141kW) benzyna (od 1990.09 do 1995.12)

BMW 3 (E36)

325 td (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1998.02)

BMW 3 (E36)

325 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1993.05 do 1998.02)

BMW 3 (E36)

328 i (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.04)

BMW 3 (E46)

316 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1998.12 do 2002.02)

BMW 3 (E46)

316 i (105KM / 77kW) benzyna (od 2000.04 do 2005.02)

BMW 3 (E46)

316 i (115KM / 85kW) benzyna (od 2002.02 do 2005.02)

BMW 3 (E46)

316 i (115KM / 85kW) benzyna (od 2002.06 do 2005.02)

BMW 3 (E46)

318 i (118KM / 87kW) benzyna (od 1997.12 do 2001.09)

BMW 3 Compact (E46)

316 ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.06 do 2005.02)

BMW 3 Compact (E46)

316 ti (105KM / 77kW) benzyna (od 2002.06 do 2005.02)

BMW 3 Compact (E46)

316 ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2002.06 do 2005.02)

BMW 3 coupe (E36)

316 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.11)

BMW 3 coupe (E36)

318 is (140KM / 103kW) benzyna (od 1992.01 do 1995.12)

BMW 3 coupe (E36)

318 is (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.09 do 1999.04)

BMW 3 coupe (E36)

320 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.12 do 1998.11)

BMW 3 coupe (E36)

323 i (170KM / 125kW) benzyna (od 1995.05 do 1999.04)

BMW 3 coupe (E36)

325 i (192KM / 141kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.02)

BMW 3 coupe (E36)

328 i (193KM / 142kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.04)

BMW 3 coupe (E46)

316 Ci (105KM / 77kW) benzyna (od 2000.04 do 2006.07)

BMW 3 coupe (E46)

316 Ci (115KM / 85kW) benzyna (od 2002.06 do 2006.07)

BMW 3 coupe (E46)

318 Ci (118KM / 87kW) benzyna (od 1999.12 do 2001.08)

BMW 3 kabriolet (E36)

318 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.03 do 1999.11)

BMW 3 kabriolet (E36)

320 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.12 do 1999.11)

BMW 3 kabriolet (E36)

323 i (170KM / 125kW) benzyna (od 1995.05 do 1999.11)

BMW 3 kabriolet (E36)

325 i (192KM / 141kW) benzyna (od 1993.03 do 1995.08)

BMW 3 Touring (E36)

316 i (102KM / 75kW) benzyna (od 1997.03 do 1999.05)

BMW 3 Touring (E36)

318 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.09 do 1999.04)

BMW 3 Touring (E36)

318 tds (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.03 do 1999.04)

BMW 3 Touring (E36)

320 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.01 do 1999.04)

BMW 3 Touring (E36)

325 tds (143KM / 105kW) olej napędowy (od 1995.03 do 1999.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich

parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.