

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0532-przod-p-7888.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0532 przód



Nasza cena brutto	81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0532
Kod producenta	MIK0532
Kod EAN	5904542501474
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	247
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	247

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROËN Saxo, Xsara, - przód MIKODA 0532

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0532

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

3,94

Numery OE

424694

Odpowiednik

BREMBO 09.5196.14

Odpowiednik

ATE 24.0120-0132.1

Odpowiednik

TRW DF1221

Odpowiednik

ROTINGER RT2024

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

247,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66,00

Wysokość **B** [mm]

34,30

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20,50

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18,50

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

CITROEN

91517695

CITROEN

95661747

AP

24249E

AP

X24249

ATE

24012001321

ATE

24032001321

BENDIX

561409B

BOSCH

0986478370

BOSCH

0986BB4068

BRAKE ENGINEERING

DI952230

BRECO

BS7976

BREMBO

09519675

DELPHI

BG2444

FERODO

DDF214

FERODO

DDF214C

FERODO

DRF214

JURID

561409J

METELLI

230238

OE

91517695

OE

95661747

PAGID

52512

SBS

15880

SBS

1815203712

SBS

1815209914

TEXTAR

92043100

TEXTAR

92043103

TRW

DF1221

VALEO

186194

ZIMMERMANN

440203400

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

90

średnica otworu centrującego [mm]

66

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

18.5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20.4

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

34.2

średnica [mm]

247

Zastosowanie

CITROËN AX (ZA-_)

1.4 GTi (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.12)

CITROËN AX (ZA-_)

1.4 GTi (94KM / 69kW) benzyna (od 1991.06 do 1996.12)

CITROËN AX (ZA-_)

1.4 GTi (100KM / 74kW) benzyna (od 1991.06 do 1992.12)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.4 VTS (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.5 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.5 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 2001.02 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.02 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTL,VTR (88KM / 65kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTS (118KM / 87kW) benzyna (od 1996.06 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTS (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

Electric (27KM / 20kW) elektryczny (od 1996.11 do 2003.06)

CITROËN XSARA (N1)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.04 do 2005.03)

CITROËN XSARA (N1)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.8 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.8 i Aut. (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2005.03)

CITROËN XSARA (N1)

1.9 SD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.01 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.10 do 2005.08)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.8 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.9 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.01 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2005.08)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.03 do 2005.03)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2005.03)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.9 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.02 do 1999.05)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN ZX (N2)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.8 (111KM / 82kW) benzyna (od 1996.04 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

1.8 (103KM / 76kW) benzyna (od 1991.03 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.07 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1996.01 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.9 (131KM / 96kW) benzyna (od 1991.03 do 1993.09)

CITROËN ZX (N2)

1.9 (126KM / 93kW) benzyna (od 1991.03 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.9 DT (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1994.07 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

1.9 DT (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1992.06 do 1994.06)

CITROËN ZX (N2)

1.9 i (120KM / 88kW) benzyna (od 1991.03 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

2.0 (122KM / 90kW) benzyna (od 1994.07 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

2.0 i (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.07 do 1997.06)

CITROËN ZX Break (N2)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1993.10 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.10 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1996.01 do 1998.02)

CITROËN ZX Break (N2)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1993.10 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1997.10)

CITROËN ZX Break (N2)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.10 do 1997.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.