Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:02

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0536-tyl-p-7892.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0536 tył

Nasza cena brutto	**65 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**MIK0536**
Kod producenta	**MIK0536**
Kod EAN	**5904542501511**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**224**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**224**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROËN Xantia - tył MIKODA 0536

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0536

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

2,75

Numery OE

95667811

Odpowiednik

BREMBO 08.5729.10

Odpowiednik

ATE 24.0109-0122.1

Odpowiednik

TRW DF1122

Odpowiednik

ROTINGER RT1289

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

224,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

71,00

Wysokość **B** [mm]

57,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

108,00

Numery zamienne

CITROEN

95 667 811

A.B.S.

08.5729.14

A.B.S.

16187

A.P.

14473 E

ABEX

W0622

AKEBONO

BN-0925

AKEBONO

BN-0925E

APEC BRAKING

DSK171

ATE

24010901221

ATE

409122

BENDIX

561704B

BENDIX

561704BC

BLUE PRINT

ADP154360

BORG %26 BECK

BBD4975

BOSCH

0 986 478 604

BOSCH

986478604

BRADI

1.0923.5.4

BRAKE ENGINEERING

DI955249

BREMBO

08.5729.10

BREMBO

08572914

CAR

142139

CAR

HPD139

DELPHI

BG2691

DELPHI

BG691

DELPHI

BS3919

FAG

BS3919

FEBI BILSTEIN

26283

FERODO

DDF490

FERODO

DDF4901

FIRST LINE

FBD470

FTE

BS3919

FTE

BS3919B

GIRLING

6011224

GRAF

DF29319

HELLA

8DD 355 103-011

HELLA PAGID

8DD 355 103-011

JURID

561704J

JURID

561704JC

LEMFORDER

18225 01

LPR

C1271P

MAGNETI MARELLI

353610923540

MAGNETI MARELLI

431602041960

MAPCO

15427

MAPCO

154272

METELLI

230319

METZGER

14473E

MEYLE

40-15 523 1001

MGA

D1119

MINTEX

MDC802

MINTEX

MDK0181

NK

201920

NK

311920

OBTEC A%2FS

272721

OPEN PARTS

BDA1113.10

OE

95667811

PAGID

50614

PAGID

50614PRO

PEX

140129

QH Benelux

57492

QUINTON HAZELL

BDC3919

QUINTON HAZELL

BSF3919

REMSA

602300

SBS

1815201920

SBS

1815311920

SEBRO

3032

ST-TEMPLIN

0311012940

ST-TEMPLIN

0311012945

SWAG

64926283

TEXTAR

92059700

TEXTAR

92059703

TEXTAR

98200059701

TRISCAN

812038110

TRISCAN

8120 38110C

TRUSTING

DF183

VAICO

V22-40010

VALEO

186586

ZIMMERMANN

1803004

ZIMMERMANN

180300400

Parametry

Powierzchnia

lakierowany

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

224

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

7

średnica otworu centrującego [mm]

71

Wysokość [mm]

57,6

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

12,8

średnica otworu [mm]

108

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Kolor

czarny

Zastosowanie

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1993.03 do 2001.03)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.03 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.12)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 SD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 Turbo D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.05 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 HDI 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i (121KM / 89kW) benzyna (od 1993.03 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1993.03 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1995.06 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 Turbo (147KM / 108kW) benzyna (od 1995.06 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.1 Turbo D 12V (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1995.06 do 1999.02)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

3.0 i 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.01 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

1.9 SD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1997.04 do 2003.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.