

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0554-przod-p-7909.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0554 przód



Nasza cena brutto	162 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0554
Kod producenta	MIK0554
Kod EAN	5904542507681
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	302
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	302

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROËN C4 - przód MIKODA 0554

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0554

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

8,28

Numery OE

4246C0

Odpowiednik

BREMBO 09.9935.14

Odpowiednik

ATE 24.0126-0140.1

Odpowiednik

TRW DF4363

Odpowiednik

ROTINGER RT20240

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

302,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66,00

Wysokość **B** [mm]

34,20

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

CITROEN

4246C0

CITROEN

424933

CITROEN

424985

CITROEN

9687602180

CITROEN

9809266280

PEUGEOT

4246P5

PEUGEOT

424985

PEUGEOT

9687602180

PEUGEOT

9809266280

AP

24979E

ATE

24012601401

BENDIX

562267B

BENDIX

562321B

BOSCH

0986479288

BRAKE ENGINEERING

DI956489

BRECO

BS8598

BREMBO

09993511

BREMBO

MDC1755

DELPHI

BG4002

FERODO

DDF1442

FERODO

DDF1442C

JURID

562267J

JURID

562321J

METELLI

230751

OE

4246P5

PAGID

54332

SBS

17590

SBS

1815201934

SBS

1815201952

SBS

1815209908

TEXTAR
92133200

TEXTAR
92133203

TRW
DF4363

VALEO
197076

ZIMMERMANN
180302320

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]
90

średnica otworu centrującego [mm]
66

Ilość otworów
4

Minimalna grubość [mm]
24

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]
34.2

średnica [mm]
302

Zastosowanie

CITROËN C4 coupe (LA_)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2004.11 do 2010.12)

CITROËN C4 coupe (LA_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2010.12)

CITROËN C4 coupe (LA_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2011.07)

CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)

1.6 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.07 do 2010.12)

CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.10 do 2013.08)

CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.09 do 2013.08)

CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)

2.0 HDi 138 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2013.12)

CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)

2.0 HDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2013.08)

CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.08)

CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)

2.0 i 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2006.10 do 2013.08)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.07 do 2013.08)

CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_)

1.6 THP 140 (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.07 do 2013.08)

CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.09 do 2013.08)

CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_)

2.0 HDi 138 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2013.08)

CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_)

2.0 HDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2013.08)

CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.08)

CITROËN C4 PICASSO I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_)

2.0 i 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.09 do 2013.08)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V RC (174KM / 128kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 16V RC (174KM / 128kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (OU_)

1.6 Griffe Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.05 do 2016.08)

PEUGEOT 307 (3A/C)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.06 do 2007.11)

PEUGEOT 307 (3A/C)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.11)

PEUGEOT 307 Break (3E)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.04)

PEUGEOT 307 Break (3E)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2008.04)

PEUGEOT 307 CC (3B)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.04)

PEUGEOT 307 CC (3B)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2009.04)

PEUGEOT 307 SW (3H)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.