Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:44

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0558-przod-p-7913.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0558 przód



Nasza cena brutto	**180 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0558**
Kod producenta	**MIK0558**
Kod EAN	**5904542506530**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**330**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**330**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROËN C6 - przód MIKODA 0558

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0558

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

10,46

Numery OE

4246K0

Odpowiednik

BREMBO 09.8670.14

Odpowiednik

ATE 24.0130-0181.1

Odpowiednik

TRW DF4748S

Odpowiednik

ROTINGER RT2982

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

330,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

71,10

Wysokość **B** [mm]

48,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

30,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

28,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

CITROEN

4246K0

CITROEN

424944

PEUGEOT

4246E0

PEUGEOT

4246P8

PEUGEOT

424943

PEUGEOT

424977

PEUGEOT

4249A9

AP

24877E

ATE

24013001811

BENDIX

562335B

BOSCH

0986479192

BRAKE ENGINEERING

DI956442

BRECO

BS8479

BREMBO

09867011

BREMBO

09867075

DELPHI

BG9844

FERODO

DDF1274

FERODO

DDF1274C

JURID

562335J

METELLI

230793

OE

4246E0

PAGID

54295

SBS

17554

SBS

1815201938

SBS

1815201946

SBS

1815203727

SBS

1815203728

SBS

1815209944

TEXTAR

92129500

TEXTAR

92129503

TRW

DF4748S

VALEO

197046

ZIMMERMANN

440311900

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

90

średnica otworu centrującego [mm]

71

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

28

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

30

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

48

średnica [mm]

330

Zastosowanie

CITROËN C6 (TD_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2012.12)

CITROËN C6 (TD_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2010.12)

CITROËN C6 (TD_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.12)

CITROËN C6 (TD_)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 (158KM / 116kW) benzyna (od 2004.03 do 2006.10)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 HDi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

3.0 (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 2005.10)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 (158KM / 116kW) benzyna (od 2004.05 do 2005.07)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 HDi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

3.0 (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.05 do 2010.12)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2005.09)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.07)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 16V (158KM / 116kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.09 do 2010.06)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2006.02)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2010.06)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.7 HDi 24V (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2004.12 do 2011.07)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

3.0 V6 24V (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.03 do 2011.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.