Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:13

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0706-przod-p-7942.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0706 przód

Nasza cena brutto	**24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0706**
Kod producenta	**MIK0706**
Kod EAN	**5904542501665**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**239**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**239**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD Escort - przód MIKODA 0706

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0706

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

3,05

Numery OE

5022652/653

Odpowiednik

BREMBO 08.5164.10

Odpowiednik

ATE 24.0110-0196.1

Odpowiednik

TRW DF1658

Odpowiednik

ROTINGER RT1011

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

239,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,60

Wysokość **B** [mm]

43,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

FORD

1072464

FORD

1107767

FORD

5022652

FORD

5022653

FORD

6191062

FORD

6191063

FORD

89FX-1125-AE

FORD

89FX-1125-BE

FORD

89FX-1125-S1A

A.B.S.

15965

ABEX

W0468

APEC BRAKING

DSK110

ATE

24011001961

ATE

410196

BENDIX

345049

BENDIX

561496B

BENDIX

561496BC

BORG %26 BECK

BBD4016

BOSCH

0 986 478 501

BOSCH

0 986 BB4 029

BOSCH

986478501

BRADI

1.1728.1.4

BRAKE ENGINEERING

DI954090

BREMBO

08.5164.10

BREMBO

08516414

BREMBO

08516424

BREMBO

08516476

CAR

142263

CAR

HPD263

DELPHI

BG2439

DELPHI

BG439

DELPHI

BS3611

FAG

BS3611

FEBI BILSTEIN

05650

FERODO

DDF208

FERODO

DDF2081

FERODO

DDF208C

FERODO

DDF208C1

FERODO

DRF208

FIRST LINE

FBD023

FTE

BS3611

GIRLING

6016583

GRAF

DF29168

HELLA

8DD 355 102-211

JURID

561496J

JURID

561496JC

LEMFORDER

16838 02

MAGNETI MARELLI

353611728140

MAGNETI MARELLI

431602040670

MAPCO

15738

METELLI

230168

METZGER

14223E

MEYLE

715 521 5001

MEYLE

7155215001PD

MINTEX

MDC578

MINTEX

MDK0003

MINTEX

MDK0017

NK

202526

NK

302526

NK

312526

OBTEC A%2FS

171058

OE

5022652

PAGID

51012

PEX

140191

PEX

140191N

QH Benelux

53389

QUINTON HAZELL

BDC3611

QUINTON HAZELL

BSF3611

REMSA

609400

ROADHOUSE

609400

SEBRO

3385

ST-TEMPLIN

0311014800

ST-TEMPLIN

0311014805

SWAG

50905650

TEXTAR

92050900

TEXTAR

98200050901

TRISCAN

812016105

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

1835020

TRUSTING

DF011

VALEO

186033

VALEO

186162

ZIMMERMANN

2501327

ZIMMERMANN

250132700

ZIMMERMANN

250132750

Parametry

Powierzchnia

lakierowany

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

239

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

średnica otworu centrującego [mm]

63,5

Wysokość [mm]

43

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,6

średnica otworu [mm]

108

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Kolor

czarny

Zastosowanie

FORD ESCORT V (AAL, ABL)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.07 do 1995.01)

FORD ESCORT V sedan (AFL)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.01)

FORD FIESTA III (GFJ)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1989.03 do 1995.12)

FORD FIESTA III (GFJ)

1.1 (55KM / 40kW) benzyna (od 1989.03 do 1995.12)

FORD FIESTA III (GFJ)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1989.03 do 1995.12)

FORD FIESTA III (GFJ)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1989.03 do 1992.12)

FORD FIESTA III (GFJ)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1989.03 do 1995.12)

FORD FIESTA III (GFJ)

1.3 Cat (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.05 do 1997.01)

FORD FIESTA III (GFJ)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1989.03 do 1995.12)

FORD FIESTA III (GFJ)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1989.03 do 1995.12)

FORD FIESTA III (GFJ)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1995.12)

FORD FIESTA III (GFJ)

1.8 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1995.12)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1995.09 do 1996.12)

FORD FIESTA Nadwozie pełne / liftback (FVD)

1.8 D (60KM / 43kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1995.12)

FORD FIESTA Skrzynia (F3L, F5L)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1991.12 do 1995.08)

FORD FIESTA Skrzynia (F3L, F5L)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.02)

FORD FIESTA Skrzynia (F3L, F5L)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1996.02)

FORD ORION III (GAL)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.07 do 1993.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych

drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.