
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:45

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0742-tyl-p-7976.html



Tarcze hamulcowe MIKODA 0742 tył

Nasza cena brutto	**86 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0742**
Kod producenta	**MIK0742**
Kod EAN	**5904542506455**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**265**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**265**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD Focus II - tył MIKODA 0742

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0742

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,2

Numery OE

1223540

Odpowiednik

BREMBO 08.A029.20

Odpowiednik

ATE 24.0111-0155.1

Odpowiednik

TRW DF4372

Odpowiednik

ROTINGER RT1615

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

265,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,60

Wysokość **B** [mm]

41,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

FORD

1223540

FORD

1223543

FORD

1253727

FORD

1253728

FORD

1320347

FORD

1373360

FORD

1468946

FORD

1501068

FORD

1575733

FORD

1748745

AP

14902

ATE

24011101551

BENDIX

562361B

BOSCH

0986479169

BRAKE ENGINEERING

DI956452

BRECO

BS7682

BREMBO

08A02921

BREMBO

MDC1642

DELPHI

BG3896C

FERODO

DDF1226

FERODO

DDF1226C

JURID

562361J

METELLI

230688

OE

1223543

PAGID

54337

SBS

17583

SBS

1815202558

SBS

1815202577

SBS

1815204807

SBS

1815204847

SBS

1815204849

TEXTAR

92133700

TEXTAR

92133703

TRW

DF4372

VALEO

186842

ZIMMERMANN

250135520

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

63.6

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

9

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

40.7

średnica [mm]

265

Zastosowanie

FORD C-MAX (DM2)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2007.02 do 2010.09)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 Ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.08 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2005.09 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.01 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2004.03 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

2.0 TDCi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 LPG (115KM / 85kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.10 do 2011.07)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 Ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 CNG (145KM / 107kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2009.04 do 2011.07)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 LPG (145KM / 107kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.06 do 2011.07)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.07)

FORD FOCUS II kabriolet

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2006.10 do 2010.09)

FORD FOCUS II kabriolet

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2006.10 do 2010.09)

FORD FOCUS II kabriolet

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2010.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 Ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.06 do 2011.07)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2005.04 do 2011.07)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

2.0 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.07)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2004.07 do 2011.07)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 LPG (115KM / 85kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.10 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2007.12 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 Ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

2.0 LPG (145KM / 107kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.06 do 2011.07)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

2.0 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.