Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:55

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0743-przod-p-7977.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0743 przód



Nasza cena brutto	**164 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0743**
Kod producenta	**MIK0743**
Kod EAN	**5904542506547**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**300**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**300**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD GALAXY (WGR) - przód MIKODA 0743

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0743

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

8,54

Numery OE

7D0615301

Odpowiednik

BREMBO 09.9931.14

Odpowiednik

ATE 24.0126-0115.1

Odpowiednik

TRW DF4323

Odpowiednik

ROTINGER RT20049

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

300,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,20

Wysokość **B** [mm]

56,30

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112,00

Numery zamienne

FORD

1141782

SEAT

7M3615301A

VW

7D0615301

VW

7D0615301B

VW

7M3615301A

AP

25071E

ATE

24012601151

ATE

24112601151

BENDIX

562198B

BOSCH

0986479037

BRAKE ENGINEERING

DI956032

BRAKE ENGINEERING

DI956142

BRECO

BS8659

BREMBO

09993111

BREMBO

MDC1542

DELPHI

BG3696

FERODO

DDF1296

FERODO

DDF1559

FERODO

DDF1559C

JURID

562198J

METELLI

230736

OE

1141782

OE

7D0615301B

PAGID

50347

SBS

17355

SBS

1815202510

SBS

1815202552

SBS

1815204783

TEXTAR

92109800

TEXTAR

92109803

TRW

DF4323

VALEO

186749

ZIMMERMANN

600321400

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

170

średnica otworu centrującego [mm]

68.2

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

22

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

56.3

średnica [mm]

300

Zastosowanie

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.03 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.02 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.11 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.3 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 1997.01 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.3 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.09 do 2006.05)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2000.06)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.11)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.05)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 LPG (115KM / 85kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

1.9 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.10 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.09 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.4 D (78KM / 57kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1998.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.4 D Syncro (78KM / 57kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1998.09)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.09 do 2003.06)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 Syncro (110KM / 81kW) benzyna (od 1992.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 Syncro (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.07 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 TDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 TDI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1995.09 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 TDI (151KM / 111kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 TDI Syncro (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1996.01 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.8 VR 6 (140KM / 103kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

1.9 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.10 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.07 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.4 D (78KM / 57kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1998.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.4 D Syncro (78KM / 57kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1998.09)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.5 (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.11 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.5 (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.5 Syncro (110KM / 81kW) benzyna (od 1992.11 do 2001.11)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.5 Syncro (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.5 TDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.5 TDI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1995.09 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

2.5 TDI Syncro (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

1.9 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.10 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.07 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.4 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.4 D (78KM / 57kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1998.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.4 D Syncro (78KM / 57kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1998.09)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.5 (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.11 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.5 (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.5 Syncro (110KM / 81kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.11)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.5 Syncro (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.5 TDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.5 TDI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1995.09 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.5 TDI (151KM / 111kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.5 TDI Syncro (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1995.09 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.8 VR6 (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.05 do 2000.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.