Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0749-przod-p-7983.html



Tarcze hamulcowe MIKODA 0749 przód

Nasza cena brutto	**133 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0749**
Kod producenta	**MIK0749**
Kod EAN	**5904542507803**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**278**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**278**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD C-MAX II - przód MIKODA 0749

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0749

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

7,2

Numery OE

1686723

Odpowiednik

BREMBO 09.9464.14

Odpowiednik

ATE 24.0125-0117.1

Odpowiednik

TRW DF4314

Odpowiednik

ROTINGER RT2959

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

278.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63.60

Wysokość **B** [mm]

48.50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23.00

Ilość otworów **F1**

5.00

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13.75

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108.00

Numery zamienne

FORD

1223663

FORD

1223665

FORD

1253729

FORD

1253730

FORD

1320352

FORD

1373369

FORD

1469082

FORD

1501069

FORD

1575734

FORD

1734696

VOLVO

274509

VOLVO

31262718

AP

24919E

AP

24919V

ATE

24012501171

ATE

24032501171

BENDIX

562364B

BOSCH

0986479173

BRAKE ENGINEERING

DI956450

BRECO

BS8508

BRECO

BV8508

BREMBO

09946411

BREMBO

MDC1637

DELPHI

BG3868C

FERODO

DDF1222

FERODO

DDF1222C

JURID

562364J

METELLI

230685

OE

1223663

PAGID

54412

SBS

17586

SBS

1815202558

SBS

1815202573

SBS

1815202579

SBS

1815204842

SBS

1815204847

SBS

1815204848

SBS

1815204849

TEXTAR

92141200

TEXTAR

92141203

TRW

DF4314

TRW

DF4465

VALEO

186819

ZIMMERMANN

250135220

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

63.5

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

23

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

48.5

średnica [mm]

278

Zastosowanie

FORD C-MAX (DM2)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.02 do 2010.09)

FORD C-MAX (DM2)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2007.02 do 2010.09)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 Ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.08 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 2005.09 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.01 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2004.03 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

2.0 TDCi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.03)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 LPG (115KM / 85kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.10 do 2011.07)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.6 Ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 CNG (145KM / 107kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2009.04 do 2011.07)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 LPG (145KM / 107kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.06 do 2011.07)

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

2.0 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.07)

FORD FOCUS II kabriolet

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2006.10 do 2010.09)

FORD FOCUS II kabriolet

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2006.10 do 2010.09)

FORD FOCUS II kabriolet

2.0 TDCi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2010.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.6 Ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.06 do 2011.07)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2012.09)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2005.04 do 2011.07)

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH)

2.0 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.07)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2004.07 do 2011.07)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 LPG (115KM / 85kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.10 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2007.12 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 TDCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 TDCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.6 Ti (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.8 Flexifuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.01 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2004.07 do 2012.09)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

2.0 LPG (145KM / 107kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.06 do 2011.07)

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

2.0 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2011.07)

VOLVO C30 (533)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

1.6 D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

1.6 D2 (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

1.8 FlexFuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2007.01 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

2.0 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

2.0 FlexFuel (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2010.01 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

2.4 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

D4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

D5 (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

D5 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

Electric (112KM / 82kW) elektryczny (od 2010.12 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

Electric (120KM / 89kW) elektryczny (od 2010.12 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

T5 (220KM / 162kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO C30 (533)

T5 (230KM / 169kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.12)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

2.0 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.01 do 2009.10)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2006.03 do 2009.10)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

2.4 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2013.06)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

2.4 i (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.03 do 2009.10)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2013.06)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

D4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2013.06)

VOLVO C70 II kabriolet (542)

D5 (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2013.06)

VOLVO S40 II (544)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 2005.01 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

1.6 D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

1.6 D2 (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2004.04 do 2010.12)

VOLVO S40 II (544)

1.8 FlexFuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2006.01 do 2010.12)

VOLVO S40 II (544)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

2.0 CDI (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2006.12)

VOLVO S40 II (544)

2.0 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2010.12)

VOLVO S40 II (544)

2.0 F (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2009.10 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.01 do 2010.12)

VOLVO S40 II (544)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.01 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

2.4 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.03 do 2010.12)

VOLVO S40 II (544)

2.4 D5 (179KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO S40 II (544)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

D4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

T5 (220KM / 162kW) benzyna (od 2004.01 do 2007.12)

VOLVO S40 II (544)

T5 (230KM / 169kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.12)

VOLVO S40 II (544)

T5 AWD (220KM / 162kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.12)

VOLVO S40 II (544)

T5 AWD (230KM / 169kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 2005.01 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

1.6 D (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2011.12)

VOLVO V50 (545)

1.6 D2 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2010.01 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

1.8 (125KM / 92kW) benzyna (od 2004.04 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

1.8 FlexFuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2005.01 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

2.0 (146KM / 107kW) benzyna (od 2006.10 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

2.0 CDI (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2003.12 do 2006.12)

VOLVO V50 (545)

2.0 D (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

2.0 FlexFuel (146KM / 107kW) Benzyna / etanol (od 2010.01 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

2.4 (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.04 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2004.04 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

2.4 D5 (179KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

2.4 Tdi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2010.12)

VOLVO V50 (545)

D3 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

D4 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

T5 (220KM / 162kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.12)

VOLVO V50 (545)

T5 (230KM / 169kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.12)

VOLVO V50 (545)

T5 AWD (220KM / 162kW) benzyna (od 2004.04 do 2007.12)

VOLVO V50 (545)

T5 AWD (230KM / 169kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych,

wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.