Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:11

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0808-tyl-p-8005.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0808 tył

Nasza cena brutto	**78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0808**
Kod producenta	**MIK0808**
Kod EAN	**5904542508923**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**260**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**260**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA ACCORD IV (CB), V (CC, CD) - tył MIKODA 0808

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0808

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

3,68

Numery OE

42510SM4950

Odpowiednik

BREMBO 08.5803.10

Odpowiednik

ATE 24.0110-0233.1

Odpowiednik

TRW DF2669

Odpowiednik

ROTINGER RT1057

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

260,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,20

Wysokość **B** [mm]

48,60

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,00

Numery zamienne

ACURA

42510SM4950

HONDA

42510SM4950

HONDA

42510SN7000

HONDA

42510SV1A00

HONDA

42510SV4A00

AP

14459

APEC BRAKING

DSK922

ATE

24011002331

BENDIX

561952B

BOSCH

0986478172

BOSCH

0986AB6325

BOSCH

0986AB9540

BOSCH

0986AB9850

BRAKE ENGINEERING

DI955184

BRECO

BS7480

DELPHI

BG2666

FERODO

DDF565

JURID

561952J

METELLI

230361

OE

42510SM4950

OE

GBD90835

PAGID

51108

SBS

16147

SBS

1815202613

TEXTAR

92081700

TRW

DF2669

VALEO

186437

ZIMMERMANN

280316800

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

108

średnica otworu centrującego [mm]

64.1

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

48.6

średnica [mm]

260

Zastosowanie

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i S (131KM / 96kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.3 i SR (158KM / 116kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

1.9 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.0 i LS (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.0 TDi (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1996.04 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.2 i VTEC (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)

2.0 i LS 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.02)

HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)

2.2 i ES (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.02)

HONDA ACCORD V coupe (CD)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.12)

HONDA ACCORD V coupe (CD)

2.2 i ES (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.02)

HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)

1.8 16V (169KM / 124kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.6 (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.11 do 2000.10)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.8 16V (169KM / 124kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.6 (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.11 do 2000.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów

hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.