

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0813-przod-p-8010.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0813 przód



Nasza cena brutto	135 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0813
Kod producenta	MIK0813
Kod EAN	5904542502037
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	282
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	282

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA CR-V (GH) - przód MIKODA 0813

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0813

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,08

Numery OE

45251SP0000

Odpowiednik

BREMBO 09.6893.10

Odpowiednik

ATE 24.0123-0104.1

Odpowiednik

TRW DF4028

Odpowiednik

ROTINGER RT2144

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

282,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

70,20

Wysokość **B** [mm]

47,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

23,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,00

Numery zamienne

ACURA

45251-SZ3-E00

HONDA

45251-S2H-N00

HONDA

45251-SP0-000

HONDA

45251-SZ3-000

HONDA

45251-SZ3-E00

A.B.S.

09.6893.14

A.B.S.

16588

A.P.

24671

A.P.

24671 E

A.P.

24671 V

ACDelco

AC2437D

APEC BRAKING

DSK810

APEC BRAKING

SDK6237

ASHUKI

H037-70

ATE

24012301041

BENDIX

562143B

BENDIX

562143BC

BLUE PRINT

ADH24341

BLUE PRINT

ADH24343C

BLUE PRINT

ADH24373

BORG & BECK

BBD4090

BOSCH

0 986 478 667

BOSCH

0 986 AB5 478

BOSCH

0 986 AB9 653

BOSCH

0 986 AB9 851

BOSCH

F 026 A00 897

BRADI

1.1928.2.4

BRAKE ENGINEERING

DI955730

BREMBO

09.6893.10

BREMBO

09.6893.11

BREMBO

09689314

CAR

142913

CAR

HPD913

DBA Australia

DBA478

DELPHI

BG3061

DELPHI

BG3388

DON

PCD13832

FERODO

DDF829

FERODO

DDF8291

FERODO

DDF829C

FIRST LINE

FBD1039

FTE

BG3061

FTE

BS4809

GIRLING

6040281

HELLA

8DD 355 107-131

HELLA PAGID

8DD 355 107-131

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304033

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304037

INTERBRAKE

HO.44.1V

JAPANPARTS

DI496

JURID

562143J

JURID

562143JC

LEMFORDER

22469 01

LPR

H1441V

MAGNETI MARELLI

353611928240

MAGNETI MARELLI

360406027800

MAGNETI MARELLI

360704031200

MAGNETI MARELLI

600000088410

MAPCO

15609

METELLI

230503

METZGER

24671

METZGER

6110249

METZGER

658610

MEYLE

31-15 521 0016

MEYLE

31-15 521 0016/PD

MGA

D1303

MINTEX

MDC998

NATIONAL

NBD817

NIPPARTS

J3304033

NIPPARTS

J3304037

NK

202622

NK

312622

OBTEC A%2FS

181816V

OPTIMAL

BS-5860

OPTIMAL

BS-5860C

OE

45251SP0000

PAGID

50287

PEX

140233

PILENGA

V312

QH Benelux

57841

QUINTON HAZELL

658610

QUINTON HAZELL

BDC4809

QUINTON HAZELL

BDC5001

QUINTON HAZELL

BSF4809

QUINTON HAZELL

BSF5001

REMSA

658610

ROADHOUSE

658610

ROULUNDS RUBBER

D2437

ST-TEMPLIN

0311016160

ST-TEMPLIN

0311016165

TEXTAR

92101000

TRISCAN

812040121

TRUSTING

DF358

VAICO

V26-80005

VALEO

186778

VALEO

297778

WOKING

P658610

ZIMMERMANN

280316000

ZIMMERMANN

280.3160.20

ZIMMERMANN

280316050

ZIMMERMANN

280316052

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

282

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23

Minimalna grubość [mm]

21

średnica otworu centrującego [mm]

70

Wysokość [mm]

47

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

12,5

średnica otworu [mm]

114

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

HONDA CR-V I (RD)

2.0 16V 4WD (128KM / 94kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.12)

HONDA CR-V I (RD)

2.0 16V 4WD (147KM / 108kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.02)

HONDA HR-V (GH)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1999.03)

HONDA HR-V (GH)

1.6 16V 4WD (105KM / 77kW) benzyna (od 1999.03)

HONDA HR-V (GH)

1.6 16V 4WD (124KM / 91kW) benzyna (od 1999.10)

HONDA INTEGRA coupe (DC2, DC4)

1.8 SiR (180KM / 132kW) benzyna (od 1993.09 do 2001.08)

HONDA INTEGRA coupe (DC2, DC4)

1.8 Type-R (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.11 do 2001.10)

HONDA INTEGRA coupe (DC2, DC4)

1.8 Type-R (200KM / 147kW) benzyna (od 1993.09 do 2001.08)

HONDA INTEGRA coupe (DC2, DC4)

1.8 VTiR (173KM / 127kW) benzyna (od 1993.07 do 1999.11)

HONDA LEGEND III (KA)

3.5 i 24V (205KM / 151kW) benzyna (od 1996.02 do 1997.10)

HONDA LEGEND III (KA)

3.5 i 24V (208KM / 153kW) benzyna (od 1997.11 do 2004.09)

HONDA PRELUDE V (BB_)

2.2 16V (185KM / 136kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.10)

HONDA PRELUDE V (BB_)

2.2 16V (200KM / 147kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.10)

HONDA SHUTTLE (RA)

2.2 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.02)

HONDA SHUTTLE (RA)

2.3 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2004.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.