Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 03:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0815-tyl-p-8012.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0815 tył

Nasza cena brutto	**80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0815**
Kod producenta	**MIK0815**
Kod EAN	**5904542505649**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**239**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**239**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA Accord III - tył MIKODA 0815

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0815

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

3,06

Numery OE

42510SH3G00

Odpowiednik

BREMBO 08.7104.14

Odpowiednik

ATE 24.0110-0212.1

Odpowiednik

TRW DF2646

Odpowiednik

ROTINGER RT1056

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

239,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61,00

Wysokość **B** [mm]

48,10

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100,00

Numery zamienne

ACURA

42510SH3G00

HONDA

42510SE0000

HONDA

42510SE0010

HONDA

42510SH3G00

HONDA

42510SK3305

HONDA

42510SK3E00

AP

14683E

ATE

24011002121

BENDIX

561383B

BOSCH

0986478350

BRAKE ENGINEERING

DI955373

BRECO

BS7547

BREMBO

08710475

BREMBO

MDC644

DELPHI

BG2538

FERODO

DDF468

FERODO

DDF468C

JURID

561383J

METELLI

230267

OE

42510SH3G00

PAGID

51106

SBS

15983

SBS

1815202613

SBS

1815202619

SBS

1815204011

TEXTAR

92060800

TRW

DF2646

VALEO

186435

ZIMMERMANN

280317000

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

108

średnica otworu centrującego [mm]

61

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

48.1

średnica [mm]

239

Zastosowanie

HONDA ACCORD III (CA)

2.0 EX (102KM / 75kW) benzyna (od 1985.11 do 1989.12)

HONDA ACCORD III (CA)

2.0 EX (103KM / 76kW) benzyna (od 1985.11 do 1989.12)

HONDA ACCORD III (CA)

2.0 EX (106KM / 78kW) benzyna (od 1985.11 do 1989.05)

HONDA ACCORD III (CA)

2.0 EXi (116KM / 85kW) benzyna (od 1986.01 do 1989.12)

HONDA ACCORD III (CA)

2.0 EXi (122KM / 90kW) benzyna (od 1985.11 do 1987.12)

HONDA ACCORD III (CA)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.12)

HONDA ACCORD III (CA)

2.0 i 16V (137KM / 101kW) benzyna (od 1987.01 do 1987.12)

HONDA ACCORD III Aerodeck (CA)

2.0 (137KM / 101kW) benzyna (od 1986.01 do 1986.12)

HONDA ACCORD III Aerodeck (CA)

2.0 EX (102KM / 75kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.12)

HONDA ACCORD III Aerodeck (CA)

2.0 EX (106KM / 78kW) benzyna (od 1985.11 do 1989.05)

HONDA ACCORD III Aerodeck (CA)

2.0 EX (103KM / 76kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.12)

HONDA ACCORD III Aerodeck (CA)

2.0 EXi (116KM / 85kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.12)

HONDA ACCORD III Aerodeck (CA)

2.0 EXi (122KM / 90kW) benzyna (od 1985.11 do 1987.12)

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)

1.6 i 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 1987.10 do 1991.09)

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)

1.6 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1987.10 do 1991.09)

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)

1.6 i 16V (130KM / 96kW) benzyna (od 1987.09 do 1991.09)

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)

1.6 i 16V (124KM / 91kW) benzyna (od 1988.01 do 1991.12)

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)

1.6 i 16V Vtec (150KM / 110kW) benzyna (od 1989.10 do 1991.09)

HONDA CIVIC IV sedan (ED)

1.6 i 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 1987.11 do 1991.09)

HONDA CIVIC IV sedan (ED)

1.6 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1987.10 do 1991.09)

HONDA CIVIC IV sedan (ED)

1.6 i 16V (130KM / 96kW) benzyna (od 1987.09 do 1991.09)

HONDA CIVIC IV sedan (ED)

1.6 i 16V 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.10 do 1991.09)

HONDA CIVIC IV sedan (ED)

1.6 i 16V 4x4 (110KM / 81kW) benzyna (od 1989.01 do 1991.12)

HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)

1.5 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)

1.6 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)

1.6 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)

2.0 i D (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.4 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.5 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.5 i Vtec-E (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.09 do 1997.01)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.6 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.6 i (113KM / 83kW) benzyna (od 1994.09 do 1997.01)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.6 i Vtec (126KM / 93kW) benzyna (od 1994.09 do 1997.01)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.6 VTi (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

2.0 i TD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

2.0 TDiC (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.11 do 2000.10)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

2.0 TDiC (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1998.11 do 2000.10)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.11 do 1996.12)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

2.0 TDiC (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.11 do 2000.10)

HONDA CONCERTO (HW, MA)

1.6 (131KM / 96kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.10)

HONDA CONCERTO (HW, MA)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

HONDA CONCERTO (HW, MA)

1.6 i 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

HONDA CONCERTO (HW, MA)

1.6 i 16V (122KM / 90kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

HONDA CONCERTO sedan (HWW)

1.6 (131KM / 96kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.10)

HONDA CONCERTO sedan (HWW)

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

HONDA CONCERTO sedan (HWW)

1.6 i 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

HONDA CONCERTO sedan (HWW)

1.6 i 16V (122KM / 90kW) benzyna (od 1989.08 do 1995.03)

HONDA CRX II (ED, EE)

1.6 i 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.12)

HONDA CRX II (ED, EE)

1.6 i 16V (124KM / 91kW) benzyna (od 1987.10 do 1992.02)

HONDA CRX II (ED, EE)

1.6 i 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1987.10 do 1991.12)

HONDA CRX II (ED, EE)

1.6 i 16V Vtec (150KM / 110kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.02)

HONDA PRELUDE III (BA)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.01)

HONDA PRELUDE III (BA)

2.0 EX (109KM / 80kW) benzyna (od 1987.04 do 1992.01)

HONDA PRELUDE III (BA)

2.0 i EX 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1987.10 do 1992.01)

HONDA PRELUDE III (BA)

2.0 i EX 16V Cat (137KM / 101kW) benzyna (od 1987.04 do 1992.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.