

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0819-przod-p-8016.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0819 przód



Nasza cena brutto	87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0819
Kod producenta	MIK0819
Kod EAN	5904542505977
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	240
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	240

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA Civic IV/V - przód MIKODA 0819

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0819

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

3,82

Numery OE

45251SH1A00

Odpowiednik

BREMBO 09.5285.10

Odpowiednik

ATE 24.0121-0104.1

Odpowiednik

TRW DF1436

Odpowiednik

ROTINGER RT2196

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

240,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61,00

Wysokość **B** [mm]

44,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

21,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

HONDA

45251SH0A00

HONDA

45251SH1A00

HONDA

45251SH3A00

HONDA

45251SR3A00

HONDA

45251SR3A10

AP

24281

AP

X24281

APEC BRAKING

DSK602

ATE

24012101041

BENDIX

561630B

BENDIX

561711B

BOSCH

0986478115

BOSCH

0986AB9651

BOSCH

0986AB9841

BRAKE ENGINEERING

DI955183

BRECO

BS7996

BREMBO

09528575

DELPHI

BG2673

FERODO

DDF447

FERODO
DDF447C

FERODO
DRF447

JURID
561630J

JURID
561711J

METELLI
230343

OE
45251SH1A00

PAGID
51116

SBS
16117

SBS
1815202614

SBS
1815202615

SBS
1815204010

TEXTAR
92077800

TRW
DF1436

VALEO
186433

ZIMMERMANN
280315400

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]
108

średnica otworu centrującego [mm]
61

Ilość otworów
4

Minimalna grubość [mm]
19

Grubość tarczy hamulcowej [mm]
21

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

44.7

średnica [mm]

240

Zastosowanie

HONDA CIVIC V coupe (EJ)

1.5 i LSi (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

1.3 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

1.5 i 16V (94KM / 69kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

1.5 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V Hatchback (EG)

1.6 16V Vtec (125KM / 92kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V sedan (EG, EH)

1.5 (91KM / 67kW) benzyna (od 1993.10 do 1995.12)

HONDA CIVIC V sedan (EG, EH)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.10 do 1995.12)

HONDA CIVIC V sedan (EG, EH)

1.5 i 16V (94KM / 69kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC V sedan (EG, EH)

1.6 16V Vtec (125KM / 92kW) benzyna (od 1991.10 do 1995.11)

HONDA CIVIC VI coupe (EJ, EM1)

1.6 i (105KM / 77kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.03)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.4 i S (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.11 do 1996.12)

HONDA CIVIC VI sedan (EJ, EK)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 1998.10)

HONDA CIVIC VI sedan (EJ, EK)

1.4 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM

Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.