

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0911-przod-p-8060.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0911 przód



Nasza cena brutto	87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0911
Kod producenta	MIK0911
Kod EAN	5904542502143
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	236
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	236

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI Carisma - przód MIKODA 0911

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0911

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

3,82

Numery OE

MB699282

Odpowiednik

BREMBO 09.7056.10

Odpowiednik

ATE 24.0118-0120.1

Odpowiednik

TRW DF4022

Odpowiednik

ROTINGER RT2079

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

236,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,00

Wysokość **B** [mm]

45,20

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

16,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

DODGE

MB699283

EAGLE

MB699283

MITSUBISHI

MB699282

MITSUBISHI

MB699283

MITSUBISHI

MB950922

MITSUBISHI

MR449769

PROTON

MB699282

PROTON

MB699283

PROTON

MR449769

AP

24687

AP

X24687

ATE

24011801201

BENDIX

562011B

BOSCH

0986478572

BOSCH

0986AB6307

BOSCH

0986AB9523

BOSCH

0986AB9860

BRECO

BS8276

BREMBO

09705675

DELPHI

BG2810

FERODO

DDF1005

FERODO

DDF1005C

JURID

562011J

METELLI

230505

OE

MB699282

OE

MB699283

PAGID

52218

SBS

16483

SBS

1815203018

SBS

1815203021

SBS

1815203025

SBS

1815203041

TEXTAR

92089400

TRW

DF4022

VALEO

186818

ZIMMERMANN

380216100

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

108

średnica otworu centrującego [mm]

64

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

16.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]
45

średnica [mm]
236

Zastosowanie

JUMBUCK pick-up
1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2002.05 do 2008.12)

SATRIA (C9_M)
1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2000.07 do 2006.05)

WIRA
1.3 (74KM / 55kW) benzyna (od 2000.08)

WIRA
1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2000.08)

WIRA liftback (C9_L)
1.3 (74KM / 55kW) benzyna (od 2000.08 do 2007.06)

WIRA liftback (C9_L)
1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2000.08 do 2007.06)

WIRA liftback (C9_L)

2.0 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2007.06)

mitsubishi carisma (DA_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.07 do 2006.06)

mitsubishi carisma (DA_)

1.6 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.05 do 2006.06)

mitsubishi carisma (DA_)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.12 do 2006.06)

mitsubishi carisma (DA_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.09)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.6 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.05 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.12 do 2006.06)

mitsubishi carisma sedan (DA_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.10 do 2000.09)

mitsubishi colt iv (CA_A)

1.3 GLi 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.04)

mitsubishi colt iv (CA_A)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.04)

mitsubishi colt iv (CA_A)

1.6 4WD (114KM / 84kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.08)

mitsubishi colt iv (CA_A)

1.6 GLXi 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.04)

mitsubishi colt v (CJ_, CP_)

1300 (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.06 do 2003.09)

mitsubishi colt v (CJ_, CP_)

1300 GL, GLX (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 2000.06)

mitsubishi colt v (CJ_, CP_)

1600 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.09)

mitsubishi colt v (CJ_, CP_)

1600 GLX (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.05 do 2000.09)

mitsubishi lancer v (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.12)

mitsubishi lancer v (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

mitsubishi lancer v (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 16V 4WD (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

mitsubishi lancer v (CB_A, CD_A, CE_A)

2.0 Diesel (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.06 do 1996.12)

mitsubishi lancer v station wagon (CB_W, CD_W)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.12 do 2003.10)

mitsubishi lancer v station wagon (CB_W, CD_W)

2.0 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.12 do 2003.10)

MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_)

1.3 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.12 do 2003.08)

MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.12 do 2003.08)

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

315 GLi/GLSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.07)

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

315 GLSi (87KM / 64kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

415 GLi/GLSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

420 GLS D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.04)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

420 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

415 GLi/GLSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

420 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

420 GLS D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.