

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0919-przod-p-8065.html>



# Tarcze hamulcowe MIKODA 0919 przód

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Nasza cena brutto     | 99 zł                   |
| Dostępność            | Zapytaj sprzedawcę      |
| Numer katalogowy      | MIK0919                 |
| Kod producenta        | MIK0919                 |
| Kod EAN               | 5904542505779           |
| Producent             | MIKODA                  |
| Średnica [mm]         | 241                     |
| Typ tarczy hamulcowej | wentylowany wewnątrznie |
| Rodzaj produktu       | Tarcze hamulcowe        |
| Strona montażu        | oś przednia             |
| Średnica tarcz [mm]   | 241                     |

## Opis produktu

### Tarcze hamulcowe HYUNDAI Accent (LC) - przód MIKODA 0919

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0919

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

4,62

---

Numery OE

**5171225060**

Odpowiednik

**BREMBO 09.9537.10**

Odpowiednik

**ATE 24.0119-0114.1**

Odpowiednik

**TRW DF4496**

Odpowiednik

**ROTINGER RT2867**

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

241,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,40

Wysokość **B** [mm]

52,10

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

19,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

---

17,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

## Numery zamienne

HYUNDAI

5171225060

AP

24909

APEC BRAKING

DSK2214

ATE

24011901141

BENDIX

562273B

BOSCH

0986479377

BRAKE ENGINEERING

DI956245

---

BRECO

BS8514

DELPHI

BG3749

FERODO

DDF1632

FERODO

DDF1632C

JURID

562273J

METELLI

230955

OE

5171225060

PAGID

54285

SBS

17578

SBS

1815203402

TEXTAR

92128500

TRW

---

DF4496

VALEO

197173

## Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

63.4

Ilość otworów

4

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

17

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

19

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

Wysokość [mm]

52.4

średnica [mm]

241

---

## Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT II (LC)

**1.3** (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

**1.3** (83KM / 61kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

**1.3** (86KM / 63kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

**1.3** (84KM / 62kW) benzyna (od 2002.08 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

**1.5** (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

**1.5** (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

**1.5 CRDi** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

**1.3** (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

**1.3** (86KM / 63kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

**1.5** (94KM / 69kW) benzyna (od 2000.01 do 2006.12)

---

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

**1.5** (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

**1.5** (102KM / 75kW) benzyna (od 1999.09 do 2002.10)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

**1.5 CRDi** (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.01 do 2005.11)

## O producencie

### Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

### Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

### Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m<sup>2</sup>. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m<sup>2</sup> powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

---

## **Wyspecjalizowany zespół Mikoda**

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.