

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0921-przod-p-8067.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0921 przód



Nasza cena brutto	119 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	MIK0921
Kod producenta	MIK0921
Kod EAN	5904542505786
Producent	MIKODA
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	256
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	256

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HYUNDAI Getz - przód MIKODA 0921

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0921

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

4,59

Numery OE

517121C050

Odpowiednik

BREMBO 09.9541.10

Odpowiednik

ATE 24.0119-0116.1

Odpowiednik

TRW DF4409

Odpowiednik

ROTINGER RT2842

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

256,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62,20

Wysokość **B** [mm]

47,90

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

19,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

HYUNDAI

517121C050

AP

24911

ATE

24011901161

BENDIX

562427B

BOSCH

0986479459

BOSCH

0986AB6156

BRAKE ENGINEERING

DI956197

BRECO

BS8516

DELPHI

BG3934

FERODO

DDF1636

FERODO

DDF1636C

JURID

562427J

METELLI

230788

OE

517121C050

PAGID

54447

SBS

17550

SBS

1815203419

TEXTAR

92144700

TRW

DF4409

VALEO

186878

ZIMMERMANN

285350500

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

62.2

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

17

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

19

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

48

średnica [mm]

256

Zastosowanie

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 (63KM / 46kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 (67KM / 49kW) benzyna (od 2005.09 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.3 (85KM / 63kW) benzyna (od 2003.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.3 i (82KM / 60kW) benzyna (od 2002.09 do 2004.03)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.4 i (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi GLS (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2005.08)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi GLS (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.6 (106KM / 77kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.6 (106KM / 78kW) benzyna (od 2005.06 do 2006.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.

