

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0922-tyl-p-8068.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0922 tył



Nasza cena brutto	88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0922
Kod producenta	MIK0922
Kod EAN	5904542506264
Producent	MIKODA
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	262
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	262

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI Galant V - tył MIKODA 0922

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0922

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,16

Numer OE

MB668083

Odpowiednik

BREMBO 08.8316.10

Odpowiednik

ATE 24.0110-0240.1

Odpowiednik

TRW DF4193

Odpowiednik

ROTINGER RT1160

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

262,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

90,00

Wysokość **B** [mm]

60,10

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,40

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,00

Numery zamienne

HYUNDAI

58411M2050

KIA

58411M2050

MAZDA

MB668083

MAZDA

MB699964

MAZDA

MB668083

MAZDA

MB699964

MAZDA

14806

ATE

24011002401

ATE

24011801411

BOSCH

0986478655

BOSCH

0986AB6311

BOSCH

0986AB9526

BOSCH

0986AB9864

BRAKE ENGINEERING

DI955537

BRECO

BS7605

DELPHI

BG3400C

FERODO

DDF1141

METELLI

230651

OE

MB668083

OE

MB699964

SBS

16472

SBS

1815203038

SBS

1815203044

SBS

1815203437

TEXTAR

92104000

TRW

DF4193

ZIMMERMANN

380216500

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

90

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

8.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

60

średnica [mm]

262

Zastosowanie

HYUNDAI SANTAMO

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.12)

HYUNDAI SANTAMO

2.0 16V 4x4 (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2002.12)

KIA JOICE

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.02)

KIA JOICE

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.09)

mitsubishi galant vi (ea_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi (ea_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

mitsubishi galant vi (ea_)

2.0 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2004.10)

mitsubishi galant vi (ea_)

2.4 GDI (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.02 do 2000.09)

mitsubishi galant vi (ea_)

2.4 GDI (144KM / 106kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

mitsubishi galant vi (ea_)

2.5 Type S (205KM / 151kW) benzyna (od 1999.10 do 2004.10)

mitsubishi galant vi (ea_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi (ea_)

2.5 V6 24V (160KM / 118kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

mitsubishi galant vi kombi (ea_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi kombi (ea_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

mitsubishi galant vi kombi (ea_)

2.0 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.10)

mitsubishi galant vi kombi (ea_)

2.4 GDI (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.02 do 2003.10)

mitsubishi galant vi kombi (ea_)

2.4 GDI (144KM / 106kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

mitsubishi galant vi kombi (ea_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

mitsubishi galant vi kombi (ea_)

2.5 V6 24V (160KM / 118kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

mitsubishi lancer vii (cs_a, ct_a)

1.3 (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.09 do 2013.12)

mitsubishi lancer vii (cs_a, ct_a)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09 do 2013.12)

mitsubishi lancer vii kombi (cs_w, ct_w)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.10)

mitsubishi lancer vii kombi (cs_w, ct_w)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09 do 2007.12)

mitsubishi santamo

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2004.12)

mitsubishi santamo

2.0 16V 4WD (139KM / 102kW) benzyna (od 1999.05 do 2004.12)

mitsubishi space runner (n1_w, n2_w)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.08)

mitsubishi space runner (N1_W, N2_W)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.08)

mitsubishi space runner (N1_W, N2_W)

1.8 4WD (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.08)

mitsubishi space runner (N1_W, N2_W)

1.8 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.08)

mitsubishi space runner (N1_W, N2_W)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1997.06 do 1999.08)

mitsubishi space runner (N1_W, N2_W)

2.0 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1999.08)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

1.8 (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

1.8 4WD (122KM / 90kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

1.8 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

2.0 4WD (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.10 do 1998.10)

mitsubishi space wagon (N3_W, N4_W)

2.0 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1998.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.