

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0939-tyl-p-8085.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0939 tył



Nasza cena brutto	117 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	MIK0939
Kod producenta	MIK0939
Kod EAN	5904542509845
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	302
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	302

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MITSUBISHI OUTLANDER II 06-, tył MIKODA 0939

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0939

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

5,32

Numer OE

1606292080

Odpowiednik

BREMBO 08.C247.10

Odpowiednik

ATE 24.0110-0360.1

Odpowiednik

TRW DF6177

Odpowiednik

ROTINGER RT1844

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

302

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

80

Wysokość **B** [mm]

60,2

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,65

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

CHRYSLER

4743999AA

CHRYSLER

4743999AB

CITROEN

1606292080

DODGE

4743999AA

DODGE

4743999AB

JEEP

04743999AA

JEEP

04743999AB

LANCIA

K04743999AA

MITSUBISHI

4615A121

MITSUBISHI

4615A193

PEUGEOT

1606292080

AP

15070

ATE

24011003601

BRECO

BS6062

DELPHI

BG4169

FERODO

DDF1763

FERODO

DDF1763C

OE

4615A121

OE

4743999AB

PAGID

55551

TEXTAR

92255103

TRW

DF6177

ZIMMERMANN

380211220

Parametry

średnica otworu centrującego [mm]

80

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

8.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

60.2

średnica [mm]

302

Zastosowanie

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.4 VVT (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.7 (186KM / 137kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.7 VVT (192KM / 141kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 (117KM / 86kW) benzyna (od 2012.04)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.04)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 HDi 115 AWC (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.05)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.8 HDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.04)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.8 HDi 150 AWC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.04)

DODGE AVENGER

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2007.06 do 2011.12)

DODGE AVENGER

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2011.12)

DODGE AVENGER

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.06 do 2014.12)

DODGE AVENGER

2.4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2007.06 do 2014.12)

DODGE AVENGER

2.7 (186KM / 137kW) benzyna (od 2007.06 do 2011.12)

DODGE AVENGER

2.7 Flex-Fuel (189KM / 139kW) Benzyna / etanol (od 2007.06 do 2009.12)

DODGE AVENGER

3.6 (287KM / 211kW) benzyna (od 2012.01 do 2014.12)

JEEP COMPASS (MK49)

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.05)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.05)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.12)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD 4x4 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.05)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.01 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.0 CRD 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.2 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2009.06 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.4 4x4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.01 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.4 Eco + 4x4 (170KM / 125kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.07 do 2017.12)

LANCIA FLAVIA kabriolet (JS_)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2012.03 do 2014.12)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 MIVEC (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.05)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 MIVEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.8 (139KM / 102kW) benzyna (od 2010.02)

mitsubishi asx (ga_w_)

1.8 DI-D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.06)

mitsubishi asx (ga_w_)

1.8 DI-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

mitsubishi asx (ga_w_)

1.8 DI-D 4WD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.06)

mitsubishi asx (ga_w_)

1.8 DI-D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

mitsubishi asx (ga_w_)

2.0 i (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.06)

mitsubishi asx (ga_w_)

2.0 i 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.06)

mitsubishi outlander II (cw_w)

2.0 (147KM / 108kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.11)

mitsubishi outlander II (cw_w)

2.0 DI-D (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2012.11)

mitsubishi outlander II (cw_w)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.11)

mitsubishi outlander II (cw_w)

2.4 4WD (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.11)

peugeot 4008

1.6 (117KM / 86kW) benzyna (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.6 HDi AWC (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.8 HDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.8 HDi AWC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm

-
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
 - tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
 - chropowatość - 0,25 RA
 - bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.